



ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

КОД 15720

1К АКРИЛЕН UV УСТОЙЧИВ БЕЗЦВЕТЕН БИНДЕР -75-85 % ГЛАНЦ

Описание: Гланцов, бързосъхнещ биндер.

Технически спецификации

Плътност : 1,0 -1,20
Твърдо вещество % : Тегло: 55-65
Гланцовост : Гланц

Методи за нанасяне: Нанасянето трябва да се извърши професионално. Грундирайте с индустриален грунд и изчакайте повърхността да изсъхне. В затворени помещения, осигурете адекватна вентилация по време на нанасяне и по време на сушене. Според предназначението, дебелината на слоя е различна. Нанесете до 2 слоя. Добавете 5% разреждател за безвъздушно пръскане, 10% за въздушно пръскане, 5% за нанасяне с четка или валяк.

Покритие: с 1л може да боядисате 12-14 м². (30 сух слой микрона дебелина)

Време за изсъхване: (25 °C) Сухо на допир 15-20 мин. Пълно изсъхване след 3-4 часа.


Срок на годност: 2 години в неотваряна опаковка.



почистете
повърхността



разбъркайте



разредете със
специален разреждател



нанесете с четка
пистолет



нанесете с
валяк



съхранявайте в добре
затворена опаковка



Xn: вредно



F : запалимо



lead-free