

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Спрей Боя за Спирачни Апарати

Спрей боята е предназначена за защита на спирачните апарати и барабани срещу корозия. Продуктът издържа нагряване до 150° С. Тя придава на колелата спортен характер. Може да се използва при тунинговане на автомобили и мотоциклети. Спрей боята е устойчива на абразия, драскотини, неравности и следи от бензин. Предлага се в 4 цвята (черно, червено, сребърно и жълто).

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА:

- Бързо изсъхване.
- Висока гланцовост.
- Високопривност.
- Добра адхезия към повърхността.
- Устойчивост към спирачна течност и гориво.
- Устойчивост към вода, слънчева радиация, временно нагряване до 150°С.
- Не съдържа оловни съставки, хромати и вещества, които влияят на озоновия слой.

ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА:

Вид на основата:	синтетично модифицирана
Цвят:	според цветовете от каталога
Горивен състав:	смес от пропан-бутан
Съдържание на летливи органични съединения (ЛОС):	ЛОС по-малко от 680 гр/л, приемливо 840 гр/л

СВОЙСТВА НА ПОКРИТИЕТО:

- | | |
|--|---|
| • Време за изсъхване при 20°С | 20 мин. |
| • Напълно сухо при 20°С | 24 часа |
| • Нанасяне на друг слой „мокро върху мокро” | до 1 час |
| • Препоръчителна дебелина на слоя след изсъхване | 20 µm (единичен слой) |
| • Препоръчителен брой слоеве | 2-3 |
| • Теоретична ефективност** / приблизително | 1.8 м ² / 1.5 м ² |

* Времето за изсъхване зависи от дебелината на нанесения мокър слой на спрей боята, температурата и интензивността на движението на околния въздух.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

** Теоретичните характеристики се прилагат при нанасянето на боя върху плосък, непорьозен субстрат при липса на вятър, температура от 20°C, без технологични загуби и до дебелина на сухия слой от 20 µm. Практическото покритие може да се различава от теоретичното в зависимост от условията на мястото на употреба.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

- Преди употреба разклатете спрея за около 2 минути, за да смесите съдържанието.
- Повърхността, която ще бъде боядисана, трябва предварително да се шлайфа.
- Уверете се, че повърхността е суха, чиста, без масло, мазнини и др.
- Препоръчителното разстояние на дюзата от боядисаната повърхност е: 20-30 см.
- Нанесете боята на 2-3 тънки слоя на интервали от 5-10 минути.
- Най-добре е да се използва при температури между 18-25°C.
- След пръскане почистете дюзата, като обърнете спрея с главата надолу, насочите дюзата в безопасна посока и натиснете бутона за около 3 секунди.
- Препоръчително е боядисаните спирачни апарати да се използват, когато нанесеният слой е напълно изсъхнал.
- Покритието, на равна повърхност и от 1 брой спрей боя, е приблизително 1.5 м².

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:

Да се съхранява на тъмно и сухо място, далеч от източниците на огън и топлина.

Срокът на годност в първоначално запечатана опаковка при 20°C е 60 месеца.

ПРАВИЛА ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ:

Съгласно информационния лист за безопасност за конкретния продукт.

РАЗФАСОВКИ

Art. No	Вместимост, мл	Опаковка, брой:
80620-1 (черно)	400	12
80622-1 (червено)	400	12
80621 (сребърно)	400	12
80623-1 (жълто)	400	12

Предоставената информация се основава на внимателни лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Силната пазарна позиция не ни освобождава от постоянен контрол на качеството на нашите продукти. Ние обаче не носим отговорност за крайните ефекти, ако те се използват неправилно.