



ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

1K Акрилна UV-устойчива боя по RAL - 75-85% гланц

Код на продукта: 15720

Описание: Акрилна, uv устойчива, бързосъхнеща, цветна боя с висока гланцовост.

Технически спецификации

Плътност	: 1,0 -1,20
Твърдо вещество %	: Тегло: 55-65
Гланцовост	: Гланц

Методи за нанасяне: Нанасянето на боята трябва да се извърши професионално. Нанесете индустриален грунд и изчакайте повърхността да изсъхне. В затворени помещения, осигурете адекватна вентилация по време на нанасяне и по време на сушене. Според предназначението дебелината на слоя е различна. Нанесете до 2 слоя. Добавете 5% разредител за безвъздушно пръскане, 10% за въздушно пръскане и 5% за нанасяне с четка или валик.

Покритие: с 1л може да боядисате 12-14 м². (30 микрона дебелина)

Време за изсъхване при (25 °C): Сухо на допир - 15-20 мин. Пълно изсъхване след 3-4 часа.


Срок на годност: 2 години в не отваряна опаковка.



почистете
повърхността



разбъркайте



разредете със
специален разредител



нанесете с четка
пистолет



нанесете с
валик



съхранявайте в добре
затворена опаковка



Xn: вредно



F : запалимо



lead-free