



ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

Температууроустойчива бързосъхнеща боя до 200°C - RAL 9006
Код на продукта: 10720

Описание: Температууроустойчива боя до 200°C

Свойства: Умерено корозионна, бързосъхнеща боя за защита на стоманени конструкции. Тя е предпочитана поради средната си устойчивост на температура до 200°C .

Технически спецификации

Плътност : 1,0 -1,20
Твърдо вещество : Тегло: 55-65
Гланцовост : Гланц

Методи за нанасяне: нанасянето трябва да се извърши професионално. Нанесете индустриален грунд и изчакайте да изсъхне. В затворени помещения осигурете адекватна вентилация по време на нанасяне и по време на сушене. Различната дебелина на слоя, зависи от определената цел. Дебелината на слоя ще промени времето за нанасяне и времето за изсъхване между слоевете. Разреждането е 5% за безвъздушно пръскане, 10% за въздушно пръскане и 5% за нанасяне с четка.

Покритие: с 1кг. може да се боядисат 12-14 м². (30 микрона дебелина)

Време за изсъхване при (25 °C): Сухо на допир в рамките на 15-20 мин. Пълно изсъхване, след 3-4 часа.

Срок на годност: 2 години за неотваряна опаковка.

