



ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

10974 WOOD PUTTY - КИТ ЗА ДЪРВО

Описание на продукта: Акрилна кополимерна емулсия на водна основа, с оцветители на водна основа.

Интериорно-екстериорен кит за дърво.

Обща употреба: За вътрешни и външни повърхности, особено всички видове дървени повърхности. Използва се и като смес за изглаждане, като пълнител, с висока степен на запълване. Изсъхва бързо и лесно се заглажда. Със своята копринена текстура придава желания ефект след нанасяне върху вътрешни и външни повърхности. Изгражда здрава основа за нанасяне на боя, като намалява нейния разход. Устойчив на вода и влага.

Техническа спецификация

Плътност:	1,75-185
Твърдост %:	Тежест: 70-80
Вискозитет:	> 140 Ku

Нанасяне: Нанася се върху твърди повърхности; които са чисти и сухи. Неравни и стари, боядисани повърхности трябва да се почистят. След подготовката на основата с мистрия или шпатула, се нанасят един или два слоя от кита на вътрешната и външна страна. След нанасяне трябва да се изшлифа с фина шкурка

Покривност: 2- 2,5 м² / kg (в зависимост от повърхността)

Време на изсъхване: (25°C) Време на изсъхване: 2-3 часа (23°C, до 50% относителна влажност)

Срок на годност: 2 години в неотворена опаковка



Разбъркайте; Почистете повърхността; Затворете плътно; Почистете; Нанесете със шпатула;
Предпазвайте от замръзване

