



ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Продуктов код:	KDO
Име на продукта	МАСЛО С ТВЪРДА ВАКСА – ПЪЛЕН МАТ <i>KEMI HARDWAX DECK OIL</i>

СЪСТАВ

- Смес от естествени масла, подсилени със смоли, специфични за довършване на външни повърхности, обогатени с UV филтри, твърди восъци и консерванти за дърво, почти без мирис, много прозрачни, защитава всички видове дървесина. Продуктът е готов за употреба.

ОПИСАНИЕ

- Специална формула, която съчетава естествените свойства на маслата и устойчивостта на смолите. Може да се използва при всякакви външни дървени повърхности, декинг настилки, рамки на прозорци, дървени фасади и при градински мебели. Устойчив продукт, подходящ и за декорации. Препоръчва се като финишнинг слой, но може да бъде нанесен на два или три слоя и като единичен продукт.

НАНАСЯНЕ

- Нанесете продукта равномерно с четка, валеж или кърпа върху шлайфана, чиста и обезмаслена повърхност. Избягвайте образуването на излишъци от продукта. Оставете да изсъхне за 8-12 часа. За ефект на меко на допир, шлайфайте с шкурка със зърненост 220/240 и след това отстранете праха. Продължете полагането чрез нанасяне на втори слой. За цялостно изсъхване са нужни 24 часа. По преценка или желание може да се нанесе и трети слой.

Нанасяне	Четка, валеж, кърпа
Разфасовки	0,75 л – 2,5 л –20 л

ХИМИЧНИ И ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА (стандартна стойност)

Външен вид	Прозрачен
Специфично тегло при 20°C	0,88 кг/л
Точка на възпламеняване	>60° C



Срок на годност : 12 месеца при 20°C в оригинална опаковка

Препоръки за безопасност: Вижте Информационният лист за безопасност