

TIXE srl  
Via Carlo Ferrari, 49  
(Frazione Pratalborato)  
15060 Capriata d'Orba (AL) IT  
Phone +39 0143 46397



www.tixepaint.com  
mail@tixepaint.com  
Partita IVA IT 01779800992



## Вид : **НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО**



### **ПРОДУКТ: ЗЛАТНА БОЯ/ПАТИНА ЗА ИНТЕРИОР НА ВОДНА ОСНОВА**

#### **ОПИСАНИЕ:**

Боя на водна основа, пигментирана с бронзов прах, в различни нюанси.

#### **ПРЕДИМСТВА:**

- Ефект на фолио
- Висока гланцовост
- Отличен декоративен ефект

#### **УПОТРЕБА:**

Продукт, готов за употреба. Полагане върху дървени корнизи и рамки, антикварна мебелна украса, реставрация на антични мебели, нанасяне на месингови, медни или на поцинковани предмети.

#### **НАНАСЯНЕ:**

Повърхността, върху която трябва да бъде положена боята, трябва да бъде обработена, както следва:

##### **ПРИ НАНАСЯНЕ ВЪРХУ НОВИ ПОВЪРХНОСТИ:**

За по-добра адхезия и по-дълъг живот повърхността трябва да бъде почистена / обезмаслена внимателно с вода и сапун или с разрежител за миене. След това нанесете грунд, след което - една ръка от продукта.

##### **ПРИ НАНАСЯНЕ ВЪРХУ ВЕЧЕ БОЯДИСАНИ ПОВЪРХНОСТИ:**

При наличие на вече нанесен слой боя, не се препоръчва пълно отстраняване, обезмаслете с вода и почистващ препарат и изплакнете. Ако вече съществуващите бои са в процес на отлепяне, почистете с четка и шлайфайте изцяло тези частици старателно. Измийте с разрежител за миене или със сапун и вода, след това нанесете грунд, след което - една ръка от продукта.

Използвайте подходящи подготвителни грундове за повърхности от желязо, дърво, пластмаса, мазилка.

При полагане с четка или валик, нанесете доста обилен филм без да кръстосвате ръцете, за да осигурите нужните условия за образуването на металното огледало. Избягвайте полагането на втора ръка, което би премахнало предишния слой и би попречило на образуването на металното огледало.

Препоръчително нанасяне: четка, валик, потапяне, пръскане, безвъздушно пръскане.

Продуктът е **ЕДИНСТВЕНО** и **САМО** за интериор. Не се препоръчва нанасяне на места, изложени на влага и агресивни влияния.

Условия на околната среда и повърхността:

Повърхността трябва да е суха, без прах, мазнини и всякакви други замърсители.

Стайна температура: мин. 10°C / макс. 35°C

Относителна влажност на околната среда: <75%

Поддържаща температура: мин. 10°C / макс. 35°C

**РАЗРЕЖДАНЕ:**

Продуктът е готов за употреба. Като се има предвид естеството на пигмента, съставен от бронзови микрочастици, се наблюдава тенденция металния пигмент да се утаява.

Поради тази причина се препоръчва внимателно разбъркване на продукта ПРЕДИ и ПО ВРЕМЕ НА НАНАСЯНЕТО, за да се гарантира постоянната хомогенност на продукта.

**СЪХРАНЕНИЕ:**

На хладно и добре проветриво място. Дръжте опаковката добре затворена, обърната на обратно и защитена от замръзване и висока температура.

**ФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

(при 20°C и 50% - 60% относителна влажност.)

Плътност: 1.16 ± 0.02 кг./л.

Време на потока 13 " ± 3" ISO±

Разход (\*) 08 - 10 м<sup>2</sup> / кг

Изсъхване 1 час след нанасяне

Пълно изсъхване след 5 часа

Срок на годност над 36 месеца

(\*)Разходната норма зависи от вида и поръзността на повърхността.

**Цветове:**

ИСТИНСКО ЗЛАТО, ЗЛАТО, СТАРО ЗЛАТО, СРЕБРО, МЕД

**ЛОС КЛАСИФИКАЦИЯ:**

Съдържание на ЛОС: 11.99гр/л

**ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:**

В допълнение към риска и предпазните мерки, които регулират продукта и производството му и които са изброени на опаковката, е препоръчително да се консултирате с ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ преди употреба на продукта.

Добра практика е да използвате ръкавици и очила и да нанасяте продукта в добре проветрима среда.