



**POLYFIX PU-7500-BP**  
**Изолант за подови настилки**  
**CONCRETE IMPREGNATION**  
**PRIMER**

Revision nr.3  
Dated 13.10.2009  
Printed on 30.11.2018  
Page n. 1/1



### **Описание**

Двукомпонентен полиуретанов изолант за подови настилки.

### **Свойства**

- Намаля пропускливостта на бетона.
- Осигурява висока водоустойчивост
- Осигурява непропусклива повърхност при грундиране и други слоеве и намалява потреблението.

### **Нанасяне**

Изолантът за подови настилки е двукомпонентен продукт. Използва се чрез смесването на две съставки.

Бетонът трябва да е почистен и без прах преди нанасяне на продукта.

Сместа се оставя да престои за 10 минути и след това се нанася един слой. Може да нанесете по желание следващ слой след 3-4 часа.

Разход: 150 –300 гр. /м<sup>2</sup>

### **Съвети за безопасност**

S 2 – Да се пази от достъп на деца

S 16 – Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши в близост.

S 24 – Да се избягва контакт с кожата.

S-25 – Да се избягва контакт с очите.

S 26 – При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. Не оставяйте контейнера отворен.

### **Съхранение**

Да се съхранява на хладно място при затворена опаковка 12 месеца.

### **Разфасовка**

1<sup>-ви</sup> Компонент : баки от 3 кг.

2-ри Компонент : баки от 1,5 кг.