



ЛЕПИЛО ЗА ТАПЕТИ

1 - ОПИСАНИЕ

Първокачествено лепило за тапети, на основата на диспергиращо се в студена вода нишесте и целулозни производни.

2 - СВОЙСТВА

- Лесно приложение.
- Благодарение на бързо разтварящото се лепило, вискозитетът се повишава бързо.
- Позволява време за позициониране.
- Позволява бързо и лесно бъдещо премахване..
- Лесно се разтваря във вода.
- Може да се почиства с гъба и вода.
- Притежава противоплесенна и бактериална защита.

3 - ПРИЛОЖЕНИЯ

Подходящо за залепяне на най-често срещаните видове облицовки на стени, включително хартиени, покрити с винил, текстурирани, релефни и т.н.

4 - ИНСТРУКЦИИ

Разтворете лепилото бавно, за предпочитане в топла вода, в съответствие с фигурите, показани на опаковката. Разбъркайте сместа и оставете лепилото да се разтвори във водата. Уверете се, че основите са чисти, сухи и гладки. Разнесете сместа на гърба на тапетите.

5- ОПАКОВКИ

Продукт	Тегло	Опаковка
HEAVY DUTY лепило за тапети	250 гр	24
HEAVY DUTY лепило за тапети	1 кг	12

6 - СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ

24 месеца в неотворена кутия, при сухи и хладни условия на съхранение

7 - ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Трябва да се използва в добре проветриви помещения. Да се пази от деца. Продуктът съдържа консерванти.

**8- ТЕХНИЧЕСКИ СВОЙСТВА**

Основа	: карбоксиметилиран
Външен вид	: люспи
Цвят	: бяло към кремаво
Вискозитет на 3 мин.	: 8000 cPs при 23°C (Brookfield RTV, 20 rpm, Sp.3)
pH	: 8
Температурна устойчивост	: -20°C до +70°C
Температура на приложение	: +5°C до +35°C

Коефициенти на приложение**За 250гр от лепилото**

Тип хартия	Количество вода	Рула	Повърхност
Лека хартия	8,5 литра	9-10	45-50 м ²
Нормална хартия	6 литра	7-9	38-45 м ²
Тежка хартия	4 литра	5-6	25-30 м ²