

## ОПИСАНИЕ

Декоративна мазилка „Вивалди” е покритие за стени на базата на акрилна емулсия, създадено да осигури кадифен ефект върху повърхностите. Съдържа различни добавки, пълнители и перлени пигменти.

## ОБЛАСТ НА НАНАСЯНЕ

Използва се върху стени, шпакловка, бетон и дърво след подготовка на повърхността с подходящ грунд.

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

След почисване на замърсяванията, мазнините, повдигнатата стара боя и праха от повърхностите, неравностите трябва да бъдат загладени с интериорен акрилен кит и повърхността трябва да се грундира.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

Първият слой от продукта трябва да се нанесе със стоманена мистрия. След като изсъхне, трябва да се нанесе втори слой отново със стоманена мистрия или шпатула, като се нанася на „кръпки”.

Изчакайте 5 часа между всяко нанасяне.

По време на нанасянето и в продължение на 24 часа след нанасяне, температурата на околната средата трябва да се поддържа най-малко +5 ° C и най-много +35 ° C

## ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ

Изсъхване на допир при 23 ° C се достига след около 4-5 часа, докато пълно изсъхване се постига за 24 часа.

## ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ

Изсъхване на допир при 23 ° C се достига след около 4-5 часа, докато пълно изсъхване се постига за 24 часа.

## РАЗФАСОВКА

2,5 л

## РАЗХОДНА НОРМА

В зависимост от гладкостта на повърхността, порьозността и методите на нанасяне -1 л покрива 4,0 - 6,5 м<sup>2</sup> повърхност на един слой.

-Разходът на боя за 1 м<sup>2</sup> площ е 150 -250 мл и 150 - 250 гр.

## СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в запечатана опаковка на сухо и прохладно място, защитено от пряка слънчева светлина. Годност в рамките на 1 година, при съхранение при температура +5 °C and +35 °C.

## ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

P 102 - Да се съхранява извън обсега на деца.

P301+P310 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Не използвайте контейнерите за съхранение на храна.

Забележка: Моля прочетете „Информационния лист за безопасност на продукта” за повече техническа информация.

