

ECOSTAR

Еднокомпонентен полиуретанов лак за паркет на водна основа



Описание

ECOSTAR е еднокомпонентен лак на водна основа за дървени подове, характеризира се с високо съдържание на твърдо вещество, висока устойчивост на износване и приятен краен вид. ECOSTAR придава топъл и леко окислен вид на дървото.

Характеристики

Съотношение на смесване	едно компонентен
Температура на нанасяне	+10°C + +25°C
Нанасяне	8 mm валик микрофибър / четка
Разреждане (ако е необходимо)	разрежда се с вода
Покритие	80-100 g/m ²
Сухо на прах	40' ⁽¹⁾
Сухо на допир	2 h ⁽¹⁾
Шлайфане	12 -24 h ⁽¹⁾
Покритие без шлайфане	2-4 h ⁽¹⁾
Ниво на блясък	LD: 60% гланцовост; SL: 40% гланцовост; OP: 20% гланцовост; SUPER OP: 13% гланцовост ⁽²⁾

Физични и химични показатели: добри

Покритие: отлично
Оксидация на дървото: лека

Устойчивост на съхранение: LD, SL, OP: 1 година ⁽³⁾

Устойчивост на съхранение: SUPER OP: 6 месеца ⁽³⁾

Разфасовка: 5 L

Почистване на инструменти: вода

1 при 20°C и 65% R.H.

2 върху мокър филм 90 микрона втвърден при 20°C и 65% R.H. за 7 дни

3 в оригинални опаковки при температура между +10°C и +25°C

Употреба

ECOSTAR е готов за употреба лак за нанасяне върху вече обработени, шлифовани и почистени дървени подови настилки. Втори слой на ECOSTAR може да се нанесе след 2/4 часа (в този случай без шлайфане) или след 12-24 часа (след шлайфане с шкурка 220 зърненост). Трети слой ECOSTAR може да се нанесе, следвайки указанията, посочени по-горе. За постигане на по-добри резултати и по-висока мекота на допир е препоръчително да се шлайфа след всеки слой. В циклите, състоящи се от грунд и финиш, абсолютно не се препоръчва използването на двуконентен грунд на основата на разтворител (комбинирани цикли), но се препоръчва използването на еднокомпонентен грунд на водна основа като ECOCROM или ECORAPID (виж техническите спецификации) и след това ECOSTAR като завършек. Нанасянето на ECOSTAR директно върху дърво, съдържащо танин, трябва да бъде предшествано от предварителен тест.

Забележка

Специалните реологични характеристики на лака позволяват нанасянето с мистрия, без да оставят ореоли и следи.

Елементи на етикета

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Носете предпазни ръкавици / защитно облекло / защита на очите / защита за лице. Ако дразненето на очите продължава: Потърсете медицински съвет / помощ.



Web линк

Уверете се, че можете да изтеглите най-новата версия на този технически информационен лист от следната връзка:

