



Дюбел за изолация с пластмасов, подсилен с 30% стъклофибри пирон, ЧЕРЕН

ДЮБЕЛ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ



- Крепежен елемент за закрепване на изолационни плочи
- Използва се за закрепване на устойчиви на атмосферни условия изолационни материали към външни повърхности
- Може да се прилага при различен вид основи
- Дизайнът в частта на отваряне го прави лесен за приложение
- Има силна здравина на закрепване
- Осигурява висока устойчивост на удар
- Релефът върху шапката му увеличава прилепването на мазилката
- Дизайнът на продукта е разработен от STAR PLASTİK A.Ş.



Диаметър на свредлото
При кухи повърхности
10 mm
При плътни повърхности
11 mm

ИМЕ НА ПРОДУКТА	РАЗМЕРИ		ФИКСИРАНЕ			КАПАЦИТЕТ НА НАТОВАРВАНЕ		
	Диаметър на тялото (mm)	Дължина на тялото (mm)	В плътни повърхности (mm)	В повърхности с кухини (mm)	Дълбочина на отвора (мин.)	Тест на задържане (kN)	Издърпване (kN)	Скъсване (kN)
SPECO WIDE CAPPED WALL PLUG-BLACK								
SP-GECO-01-06-01	10	60	11	10	8	0,56	0,7	1,78
SP-GECO-01-08-01	10	80	11	10	10	0,56	0,7	1,78
SP-GECO-01-10-01	10	100	11	10	11	0,56	0,7	1,78
SP-GECO-01-12-01	10	120	11	10	13	0,56	0,7	1,78
SP-GECO-01-14-01	10	140	11	10	15	0,56	0,7	1,78
SP-GECO-01-16-01	10	160	11	10	17	0,56	0,7	1,78
SP-GECO-01-18-01	10	180	11	10	19	0,56	0,7	1,78
SP-GECO-01-20-01	10	200	11	10	21	0,56	0,7	1,78