



Дюбел за изолация с метален пирон и прекъснат термомост

ДЮБЕЛ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

- ▶ Крепежен елемент за закрепване на изолационни плочи
- ▶ Благодарение на специалния назъбен дизайн в долната част, той е подходящ за всички видове основи
- ▶ Осигурява безопасно и стабилно разпределение на натоварването
- ▶ Релефът върху шапката му увеличава прилепването на мазилката
- ▶ Дизайнът на продукта е разработен от STAR PLASTİK A.Ş.
- ▶ Има подсилена конструкция на главата, която го прави устойчив на удар



ИМЕ НА ПРОДУКТА	РАЗМЕРИ		ФИКСИРАНЕ			КАПАЦИТЕТ НА НАТОВАРВАНЕ		
	Диаметър на тялото (mm)	Дължина на тялото (mm)	В плътни повърхности (mm)	В повърхности с кухини (mm)	Дълбочина на отвора (мин.)	Тест на задържане (kN)	Издърпване (kN)	Скъсване (kN)
EURO ECO MECHANICAL TOOTHED STEEL NAIL WALL PLUG-BLUE								
	8	95	9	8	10,5	0,59	1,23	7,41
	8	115	9	8	12,5	0,59	1,23	7,41
	8	135	9	8	14,5	0,59	1,23	7,41
	8	155	9	8	16,5	0,59	1,23	7,41
	8	175	9	8	18,5	0,59	1,23	7,41
	8	195	9	8	20,5	0,59	1,23	7,41

Диаметър на свредлото
При кухи повърхности
8 mm
При плътни повърхности
9 mm

