



SEM-LIGHT

Супер лека пастообразна смес за поправка и ремонт на пукнатини

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ.

Суперлека паста за всички видове работи по поправка на дефекти върху стени и тавани за вътрешна употреба. Без свиване и с бързо изсъхване, SEM-LIGHT дава възможност за изпълнение на операции по запълване и заглаждане с много високо качество и е много лесна за употреба.*

*Остава пластична след изсъхване. Идеална за обработка на микропукнатини. Позволява нанасяне върху основа с различна големина.

СЪСТАВ И ВЪНШЕН ВИД.

Емулсионна смола, лек пълнител и различни добавки. Получената паста е със снежнобял цвят.

ЗА ПОЛАГАНЕ ВЪРХУ СЛЕДНИТЕ ОСНОВИ ВЪТРЕШНИ СТЕНИ И ТАВАНИ.

- Гипсова мазилка.
- Гипскартон.
- Зидария.
- Мазилка.
- Газобетон.
- Бетон.
- Циментова замазка.
- Дървена дограма.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- Плътност: 0,4
- pH: 7
- В съответствие със стандарт NFT 30.608.
- Запълване и заглаждане без свиване.
- Отлично качество на полагане.

ДОКУМЕНТИ ЗА СПРАВКА.

DTU59.1 - NFT 30.608.

ОПАКОВКИ.

Флакони 310 ml Кутия 0,5 литра Кофи от 1 - 5 и 10 литра. Стек от 18 кофи по 1 литър.

СЪХРАНЕНИЕ.

12 месеца в неотворена оригинална опаковка при съхранение на място, защитено от замръзване и високи температури.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА.

Температурата по време на полагане и в периода на изсъхване трябва да е в диапазона между 8 и 35 °C.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВИТЕ.

Те трябва да са чисти, без прах и без следи от омасляване в резултат от декофицирането.

Пукнатините следва да са предварително отворени.

ПОЛАГАНЕ.

Полагането става с нож за шпакловане или с нож за китване.

РАЗХОДНА НОРМА.

Около 0,4 kg/m²/mm дебелина.

ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ.

Зависи от основата, от климатичните условия и от дебелината на нанасяния слой.

Боядисването е възможно два часа след полагането в случай на запълване на микропукнатини и при използване на боя на водна основа (изчакване 24 часа при използване на боя на маслена основа).

ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС ЗА ЗАПЪЛВАНЕ И ЗАГЛАЖДАНЕ

Готова за употреба и олекотена, SEM-LIGHT улеснява работите по запълване и заглаждане, дава възможност за бързо нанасяне на покритието и печели време на строителната площадка.

ПРЕДИМСТВА

- Много лека паста.
- Бързо изсъхване.
- Запълване и заглаждане без свиване само на една ръка.
- Финиш - бял мат.
- Пластично покритие.
- Може да се използва за съединяване на гипскартон с дървена дограма.
- Прилага се върху всички видове основи.

СЪВЕТИ ЗА ПОЛАГАНЕ

Пастата може да се омокоти, като се обработва с помощта на две шпатули.

Класификация по AFNOR: NFT 36.005
Група IV - Клас 4 с.



Информационните листове за въздействието върху околната среда и здравето (FDES) са достъпни на интернет адрес www.inies.fr

