



Група продукти за интериор

Суперфина запечатваща полимерна готова

ОПИСАНИЕ

Суперфина запечатваща полимерна готова шпакловка, е тънка, заглаждаща повърхността шпакловка, която се използва за подготовка на основи при нанасяне на интериорни бои на водна основа.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Използва се за долен слой при изглаждане на грапави повърхности от бетон и минерална мазилка, и при почистване на мехурчетата и отстраняване на дефекти по стари боядисани повърхности.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Продуктът е с високо покритие и абсорбиране;
- Продуктът е лесен за разпръскване и нанасяне;
- Продуктът има ниска разходна норма;
- Продукт с ниска обезпрашеност по време на шлайфане;
- Продуктът се заглажда на максимум 2 слоя;
- Тъй като е на водна основа, той е безвреден за човешкото здраве и околната среда.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Премахнете всички видове замърсявания, мазнини, ронливи слоеве боя и прах от повърхността, върху които ще се прилага шпакловката.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

- Шпакловката трябва да се смеси старателно преди нанасяне.
- Шпакловката трябва да се нанася със стоманена маламашка на един или два слоя в зависимост от грапавостта на повърхността.
- 24ч. след нанасяне на шпакловката, дефектите по повърхността и следите от



Група продукти за интериор
Суперфина запечатваща
полимерна готова

маламашката, трябва да бъдат отстранени и изгладени със шкурка.

- Температурата, която трябва да поддържате е между +5°C до +35°C в рамките на 24 часа след нанасянето.

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ

Оставете 4-6 часа, за да е сухо на допир и 24 часа за пълно изсушаване при 23°C.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

В зависимост от гладкостта на повърхността, шупливостта и методите на нанасяне, при един слой:

- 1 л. покрива площ от 3,0 – 5,8 м²;
- 1 кг. покрива площ от 1,7 – 3,3 м²;
- Консумацията на боя за 1 м² площ е 170-340 мл. и 300-600 гр.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в запечатана опаковка, на хладно и сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при температура между + 5 ° С и + 35 ° С.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ОПАСНОСТ

H317 Може да причини алергична кожна реакция.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

P272 Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.



Група продукти за интериор
Суперфина запечатваща
полимерна готова

R333 + R313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.

R363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.

EUN208 Съдържа хлопметилизотиазолинон и метилизотиазолинон.

Може да предизвика алергична реакции.

Забележка: За повече техническа информация, моля проверете Информационния лист за безопасност (SDS) на продукта.