



ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

EN 1871,
EN 1436 ve
Karayolları Teknik
Şartnamesine
uygundur.
It has been
formulated to meet
the requirements
of the EN 1871,
EN 1436
and Highways
Technical



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

- Клас:Алкидна боя за пътна маркировка
- Техника за нанасяне:С машина за безвъздушно боядисване или пневматичен пистолет
- Наименование на продукта: Signaline
- Цвят:Бял

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Подготовка на повърхността и данни за нанасяне:

Повърхността, върху която ще се нанася **Signaline**, трябва предварително да е почистена от замърсявания като прах,мазнини, ронливи материали и други.

Старата боя трябва да бъде премахната,в случаите,когато това не е възможно,нанасянето на новата боя може да бъде изпълнено върху съществуващата вече стара боя.

Боята се полага с помощта на машина за пътна маркировка,стъклените перли се посипват равномерно върху вече нанесената боя преди тя да изсъхне.При необходимост нанасянето може да бъде извършено с четка или валик.Готов за употреба продукт.При необходимост може да се разреди с подходящ разредител.

При работа с продукта носете защитни ръкавици и маска.

Време за изсъхване:20мин.(23°C и 49%влажност)

Макс. влажност:80%

SIGNALINE-БЯЛА

АЛКИДНА БОЯ ЗА ПЪТНА МАРКИРОВКА

- "Signaline" боя за пътна маркировка, студен пластик, на основата на разтворител и алкидна смола.
- Тази боя е приложима за нанасяне на хоризонтална маркировка на всички видове пътища,автомагистрала,писти, зони за паркиране и други бетонови и асфалтови повърхности.
- Разработена е съобразно изискванията на EN 1871, EN 1436 и Техническите спецификации за автомагистрала.
- Тази еднокомпонентна боя за пътна маркировка се нанася чрез пръскане върху повърхността. Посредством стъклени перли посипани след нанасяне на боята, се постига по-висока светло-отразителна способност.
- Боята може да бъде тонирана в различни цветове.
- Тази боя на основата на разтворител се нанася чрез пръскане, приблизителна дебелина на полагане 350-800 микрона.

РАЗХОД БОЯ И СТЬКЛЕНИ ПЕРЛИ

Боя	500-900г / кв.м.
Стъклени перли (EN 1423)	350г / кв.м.

Бележка: Стойностите в таблицата са приблизителни. Разходът може да се променя в зависимост от повърхността и атмосферните условия.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Цвят:Бял
- Вискозитет (КУ):90±10
- Плътност:1,60г/мл.±0,1
- Срок на съхранение:2 години
- Фактор на яркост:LF7/β≥0,85
- UVстарееене:UV1
- Степен на покритие:Най-малко 95%

RAL 9016

RAL 5015

RAL 1023

RAL 6001

RAL 9017

RAL 2004

RAL 3020

RAL 7040



ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

SIGNALINE- БЯЛА

АЛКИДНА БОЯ ЗА ПЪТНА МАРКИРОВКА

ОПАКОВКА И УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

- Signaline-Бяла се предлага в 25 кг. метална опаковка. За специфични приложения може да бъде осигурена в IBC контейнер.
- Правилните условия на съхранение осигуряват трайност 2 години.
- Съхранявайте в закрити пространства, далеч от преки слънчеви лъчи, пазете от източници на огън.