

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

DoP No. 009-03 BK-StiroFix WDVS

Лепило-шпакловка за топлоизолационни плочи EPS и армировъчна мрежа

Лепило за залепване на EPS и Каменна вата

1. Име и/или обозначение на строителния материал:

BK-StiroFix WDVS

2. Вид, партида, сериен номер или друг показател, позволяващ идентификацията на строителния материал:

Отпечатано върху опаковката

3. Употреба/употреби по предназначение на строителния материал в съответствие с подходящата техническа спецификация или техническа регулация:

Лепило за залепване на топлоизолационни плочи EPS/Стиропор и Каменна минерална вата към различни минерални повърхности от Bekatherm Standard и Bekatherm Prestige топлоизолационни фасадни системи. Лепило-шпакловка за полагане на армировъчна/стъклофибърна мрежа в система с EPS.

4. Име и адрес на производителя:

Banja Komerc Bekament DOO,
132 Kralja Petra Prvog Str.,
34304 Banja, Arandjelovac, Serbia

5. Име и адрес на представителя:

АДА КОЛОР ЕООД
Ул. „Брезовско шосе“ 176
4003 Пловдив, България

6. Система/системи за оценка и проверка неизменността на експлоатационните характеристики на строителния продукт(AVCP), определена от съответстващата техническа спецификация или технически регламент:

Система 4

7. Приложими технически наредби:

SRPS EN 998-1:2016

8. Списък на основните експлоатационни показатели и изпълнението им:

Класификация съгласно EN 998-1:2016: GP-CS IV-W2

Характеристики	Показатели	Спецификация
Плътност на пълнеж, кг./дм ³	1,1-1,3	EN 1097-3
Устойчивост на натиск, МПа	≥10 (клас CS IV съгласно EN 998-1)	EN 1015-11
Капилярна абсорбция на водата, с, кг/кв.м., мин ⁰⁵	≤0,2 (W2 съгласно EN 998-1)	EN 1015-18
Топлопроводимост λ 10°C суха, W/mK	0,47	EN 1745 (таб. А.12)
Коефициент на дифузна резистентност, μ	≤30	EN 1015-19
Прилепване към база бетон, kPa	≥ 250	ETAG 004
Прилепване към база EPS/Стиропор плочи, kPa	≥ 80	ETAG 004
Прилепване към база EPS/Стиропор плочи със стъклофибърна мрежа, kPa	≥ 80	ETAG 004

9. ВК-StirolFix WDVS е компонент от топлоизолационните фасадни системи Bekatherm Standard и Bekatherm Prestige:

- a. Bekatherm Standard, ETA-14/0231
- b. Bekatherm Prestige, ETA- 14/0405

Продуктът е тестван от Института за изпитване на материали в Белград и Отчет с резултатите от теста е публикуван под номер VHM-250/18, 10.05.2018г.

Техническите характеристики на продукта са в съответствие с характеристиките описани в точка 8. Тази декларация за експлоатационни показатели е публикувана в съответствие със Закона за Строителни Материали (Официален вестник на Република Сърбия, брой 83 от 29 октомври 2018г.) и съобразно Регулациите на ЕС, CPR 305/2011, и е единствено отговорност на производителя, посочен в точка 4.

Vesna Jovanović

Директор развитие и техническа поддръжка

Banja, Arandjelovac

01.03.2023г.



Banja Komerc Bekament d.o.o.
34304 Banja / Arandelovac

T +381 34 677 75 00
F +381 34 677 75 05

info@bekament.com
www.bekament.com

