

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

### DoP No. 0046 BK-StirolFix White

Бяло еластично лепило-шпакловка за топлоизолационни плочи EPS/XPS и полагане на армировъчна мрежа  
Бяло еластично лепило за залепване на EPS, с фибри

1. Име и/или обозначение на строителния материал:

**BK-StirolFix White**

2. Вид, партида, сериен номер или друг показател, позволяващ идентификацията на строителния материал:

Отпечатано върху опаковката

3. Употреба/употреби по предназначение на строителния материал в съответствие с подходящата техническа спецификация или техническа регулация:

Бяло еластично лепило на циментна основа, с фибри, за залепване на топлоизолационни плочи EPS/Стиропор към различни минерални повърхности. Бяло еластично лепило-шпакловка за топлоизолационни плочи EPS/XPS, с фибри, за полагане на армировъчна мрежа и изравняване на цялата фасадна повърхност.

4. Име и адрес на производителя:

Banja Komerc Bekament DOO,  
132 Kralja Petra Prvog Str.,  
34304 Banja, Arandjelovac, Serbia

5. Име и адрес на представителя:

Ада Колор ЕООД  
Ул. „Брезовско шосе“ 176  
4003 Пловдив, България

6. Система/системи за оценка и проверка неизменността на експлоатационните характеристики на строителния продукт(AVCP), определена от съответстващата техническа спецификация или технически регламент:

Система 4

7. Приложими технически наредби:

SRPS EN 998-1:2016

8. Списък на основните експлоатационни показатели и изпълнението им:  
Класификация съгласно EN 998-1:2016: GP-CS IV-W2

Характеристики	Показатели	Спецификация
Плътност на пълнеж, кг./дм <sup>3</sup>	1,1-1,3	EN 1097-3
Устойчивост на натиск, МПа	≥10 (клас CS IV съгласно EN 998-1)	EN 1015-11
Капилярна абсорбция на водата, с, кг/кв.м., мин <sup>05</sup>	≤0,2 (W2 съгласно EN 998-1)	EN 1015-18
Топлопроводимост, λ 10°C суха W/mK	0,47	EN 1745 (таб. А.12)
Коефициент на дифузна резистентност, μ	≤30	EN 1015-19
Прилепване към база бетон, kPa	≥ 250	ETAG 004
Прилепване към база EPS/Стиропор плочи, kPa	≥ 80	ETAG 004
Прилепване към база EPS плочи със стъклофибърна мрежа, kPa	≥ 80	ETAG 004

9. BK-StirolFix White е компонент от топлоизолационната фасадна система Bekatherm Standard. BK-StirolFix White е подложен на изпитване в рамките на топлоизолационната фасадна система Bekatherm Standard в съответствие с ETAG 004. Издаден е ETA Сертификат от Строителен Институт в Любляна, Словения (NB:1304):

а. Bekatherm Standard, ETA-14/0231

Продуктът е тестван от Института за изпитване на материали в Белград и Отчет с резултатите от теста е публикуван под номер VHM-1229/15.

Техническите характеристики на продукта са в съответствие с характеристиките описани в точка 8. Тази декларация за експлоатационни показатели е публикувана в съответствие със Закона за Строителни Материали (Официален вестник на Република Сърбия, брой 83 от 29 октомври 2018г.) и съобразно Регулациите на ЕС, CPR 305/2011, и е единствено отговорност на производителя, посочен в точка 4.

Vesna Jovanović, Бакалавър Инженер Технологи

Директор Развитие и Техническа поддръжка

Banja 07.07.2023

Подписано

Кръгъл официален печат: BANJA komerc BEKAMENT DOO V

Banja Arandjelovac

