



Stella – Течно стъкло на водна основа (Гланцов, полуматов и матов ефект)

Еднокомпонентен продукт от ново поколение, на водна основа, със защитна и запечатваща функция, с отлична адхезия към всякакви повърхности.

Повърхности за нанасяне

Може да бъде нанесено върху всички видове повърхности – дървени покрития, мебели, паркет, ламинат, керамика, плочки, мрамор, стъкло, пластмаса, метал, алуминий, поцинкована ламарина, цинк, порцелан, камък, хартия, картон.

Характеристики

- Има отлична водоустойчивост, поради което осигурява и хидроизолация на повърхностите, върху които е нанесено.
- Има висока химическа устойчивост към сапун, почистващи препарати, разредена белина и др.
- Разнася се много добре, не оставя следи от четка или валик и позволява на потребителя желаното време за необходими корекции.
- Висока степен на адхезия.
- Не задържа прах и петна, и лесно може да се почиства със сапун и мокра кърпа.
- Устойчиво на надраскване.
- Изсъхва бързо.
- Без неприятна миризма.
- Подходящо за използване върху предмети, които са изложени в интериорна и екстериорна среда.

Нанасяне

Повърхността, върху която ще се нанася, трябва да е чиста, без прах, замърсявания и мазнини, които могат да намалят адхезията на Течното стъкло. При необходимост, повърхността трябва да се шлайфа. Преди употреба, продуктът да се разбърка до хомогенност. Нанася се върху вече боядисана с Мултифункционална боя Bianca Stella повърхност, на два слоя, без разреждане, с четка, велурен валик или с пистолет. При нанасяне трябва да се изчакат 4 часа между слоевете. По време на нанасяне, температурата на повърхността и температурата на околната среда трябва да е между +5°C и +30°C.

Разреждане

Готов за употреба продукт. Разбъркайте добре преди нанасяне.

Време за съхнене (при 20°C)

Сух на допир: 1-2 часа. **Пълно изсъхване:** 24 часа.

Боядисаните повърхности да не се използват 1 ден, а повърхности, изложени на вода - в продължение на 2 дни. След боядисване, до 7 дни, не позволявайте застояването на вода върху боядисаните повърхности и предпазвайте от удари.

Разход

С 1 литър може да се покрие площ от 14-16 кв.м., на два слоя, в зависимост от повърхността и начина на нанасяне.

Съхранение и срок на годност

Съхранявайте в оригинална, неотворена опаковка, при стайна температура, до 2 години.

Разфасовка

0,25 лт. и 0,5 лт.

Здраве, безопасност и околна среда

- По време на нанасяне на продукта носете защитни очила.
- В случай на попадане в очите, незабавно изплакнете обилно и потърсете медицинска помощ.
- Осигурете максимално проветряване по време на нанасяне и съхранение.
- Дръжте опаковката плътно затворена и далеч от деца.
- Осигурете защита от замръзване и екстремни температури.
- Не изсипвайте останалото количество продукт в кухненската мивка или в канализацията.
- Почистете с вода четката за боя и валяка след всяка употреба.
- Подсигурете изправена позиция на опаковката при съхранение и транспортиране.

www.adacolor-bg.com

гр. София
ул. „Андрей Германов“ 6
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880

гр. София
ул. „Промислена“ 33
бл.429, магазин №18, Овча Купел 1
GSM: 089 666 9071

гр. Пловдив
ул. „Брезовско шосе“ 176
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044

гр. Пловдив
бул. „Княгиня Мария Луиза“ 71
GSM: 089 666 3053 / 089 666 1040

гр. Варна
ул. „Уста Кольо Фичето“ 25
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023

гр. Шумен, кв. Добруджански,
инд. зона: база на Стройкомплект
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043

гр. Кърджали
ул. „Клокотница“ 1
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057

гр. Хасково, Южна индустриална
зона, ул. „Околовръстен път“ 5
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833

гр. Троян
ул. „Македония“ 49
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489