



# Декоративни мазилки

## Sandeco Art Pearl

Декоративна сребърна перлена мазилка с мъниста – ЕКСТРА ЛУКС

### 1. ОПИСАНИЕ

SAN DECO ART PEARL е интериорна, декоративна, сребърна, перлена мазилка с мъниста. На базата на акрилна емулсия и на водна основа.

### 2. ПРИЛОЖЕНИЕ

След подходяща подготовка на повърхността, мазилката може да се нанася върху стени, мазилки, бетон, дървени повърхности, вече боядисани повърхности, за интериор. Преди мазилката се нанася бял грунд San Deco Decoprimer.

### 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ

- SANDECO ART PEARL е интериорна мазилка.
- SANDECO ART PEARL създава перлен ефект върху повърхността.
- SANDECO ART PEARL е лесна за нанасяне. Характеризира се с много добро прилепване към повърхността и не се бели от стената.
- Благодарение на високата паропропускливост, влагата от повърхността се изпарява бързо и съхненето на продукта се ускорява.
- Мазилката е на водна основа и е безопасна за човешкото здраве и околната среда.
- Мазилката е с приятен аромат, благодарение на специалните си съставки.

### 4. ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА ЗА НАНАСЯНЕ

Повърхността трябва да бъде чиста, суха, обезпрашена, без омазнявания и други замърсявания. Всякакви видове остатъци от неравности трябва да бъдат премахнати. За изравняване на неравности и коригиране на дефекти по повърхността е необходимо да се нанесе Фина полимерна готова шпакловка (San Deco Acrylic Putty Interior), и след това бял грунд (San Deco Decoprimer).

### 5. ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

#### 5.1. Условия на околната среда и повърхността

- 24 часа по време на и след нанасяне на продукта, температурата на въздуха в помещението и в околната среда, в които се работи с този продукт, трябва да бъде между +5°C и +35°C.
- По време на нанасяне на продукта влажността на въздуха не трябва да надвишава 75%.
- Влажността на повърхността, върху която се нанася продуктът, трябва да е под 10%.



# Декоративни мазилки

## Sandeco Art Pearl

Декоративна сребърна перлена мазилка с мъниста – ЕКСТРА ЛУКС

### 5.2. Нанасяне:

- Продуктът се нанася по повърхността, на един слой, с четка с къса дървена дръжка, без разреждане. Докато стената е влажна, създайте желаните ефекти с кръгови или прави движения с четката.
- В случаи, когато за един и същ проект се ползват различни партии от продукта, е препоръчително смесването им в равни пропорции, с оглед недопускането на различия във финалния вид на мазилката.

### 6. ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ СЛЕД НАНАСЯНЕ

Изсъхване на допир - 2-3 часа, пълно изсъхване - 24-48 часа, при 23°C температура на въздуха в околната среда.

### 7. ПРИБЛИЗИТЕЛЕН РАЗХОД

В зависимост от гладкостта на повърхността, нейната порьозност, и начините за нанасяне на продукта, приблизителният разход за един слой е:

- 1 кг. покрива 2.0 – 2.5 кв.м. площ
- Разходът за 1 кв.м. площ е 400 – 500 гр.

### 8. СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ

Продуктът може да се съхранява в оригиналната, запечатана опаковка, при температури между +5°C и +35°C. Срок на годност 2 години. Продуктът трябва да е защитен от пряка слънчева светлина.

### 9. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОПАСНИ РЕАКЦИИ

Пределна стойност (Директива EU 2004/42/EC)

Категория A/I: Покрития с декоративен ефект (на водна основа): 200 g/l (2010)

Максимално съдържание на ЛОС в SANDECO ART PEARL: 36 g/l

H317 Може да причини алергична кожна реакция.



# Декоративни мазилки **Sandeco Art Pearl**

Декоративна сребърна перлена мазилка с мъниста – ЕКСТРА ЛУКС

## **Предпазни мерки**

- P261: Избягвайте вдишването на прах/изпарения/газ/впръсквания.
- P333 +P313: При раздразнена кожа или обрив: потърсете медицинска помощ.
- P362 : Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
- P280: Носете защитни ръкавици и облекло, защитни очила и маска.
- P321: Специализирано лечение (вж ... на този етикет).
- P272: Не излизайте със замърсено работно облекло извън работното място.

Бележка: За повече информация, моля проверете Информационния Лист за Безопасност (ИЛБ) на продукта.