

## 1. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

ALFROYA е декоративна мазилка, предназначена за вътрешна употреба. Има мека копринено-матова текстура, която ви позволява да създадете както класическа, така и модерна атмосфера.

Лесното полагане на декоративната мазилката ви дава възможност да създавате великолепни пространства, правейки вашите стени наистина изключителни.

## 2. УПОТРЕБА

Използва се върху предварително подгловена с грунд Decoprimer повърхност. Може да се нанася върху интериорни стени, мазилка, бетон, дървени повърхности и върху вече боядисани повърхности.

## 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Декоративната мазилка ALFROYA създава ярък матов ефект върху повърхността, благодарение на съдържанието на чиста акрилна емулсия и специални отразяващи перлени пигменти.

- Продуктът е лесен за нанасяне и с него могат лесно да се създават разнообразни шарки и текстури.
- Осигурява висока паропускливост, позволяваща отделянето на водни пари и дишане на повърхността.
- Мазилката е на водна основа и не уврежда човешкото здраве и околната среда.
- Благодарение на специалните си съставки оставя приятен аромат след нанасяне.

## 4. ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхността, която ще се боядисва трябва да бъде добре почистена от прах, мазнини и ронещи се части. Неравностите по повърхността е необходимо да се обработят предварително със SAN DECO ACRYLIC PUTTY INTERIOR и тогава да се нанесе грунд SAN DECO DECOPRIMER.

## 5. ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

### 5.1. Условия на околната среда и на повърхността

- По време на и 24 часа след нанасяне температурата на въздуха трябва да бъде между от +5°C до +35°C.
- По време на нанасянето влажността на въздуха трябва да е под 75%.
- Влажността на повърхността, върху която се нанася декоративната мазилка трябва да е под 10%.

## 5.2. Нанасяне:

- Декоративната мазилка ALFROYA се нанася на два слоя.
- Трябва да се разбърка до хомогенна смес. Не е необходимо разреждане.
- За нанасяне на първи слой декоративна мазилка ALFROYA използвайте маламашка.
- След изчакване на необходимото време за съхнене нанесете втория слой с маламашка като оформите желанния ефект.
- Може да се използват различни видове четки за оформяне на разнообразни текстури и шарки.
- Изчакват се минимум 5-6 часа между слоевете.
- За предотвратяване на партидни разлики в случаите, когато в един и същи проект се използва повече от една партида, е препоръчително да се смесят партидите в равни пропорции.

## 5. ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ

При температура на въздуха 23°C и 50% влажност, времето за съхнене е 5-6 часа, а пълното изсъхване е след 24 часа.

## 6. РАЗХОД

Разходът за един слой зависи от гладкостта на повърхността, способността ѝ за абсорбиране и начина на нанасяне.

- 1 л покрива площ от 8.5 до 13 м<sup>2</sup>.
- 1 кг покрива площ от 7 до 11.0 м<sup>2</sup>.
- Разходът на декоративната мазилка за покриване на 1 м<sup>2</sup> е от 75 до 115 мл. и от 90 до 140 гр.

## 7. СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ

Продуктът може да се съхранява 2 години в затворена опаковка при температури от +5°C до +35°C, в помещения без пряка слънчева светлина.

## 8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ОБЯСНЕНИЯ

Гранична стойност ЕС (Директива 2004/42/ЕО)

Категория A/I: Покрития с декоративен ефект (на водна основа): 200г/л (2010 г.)

Максимално съдържание в ALFR: 48 г/л ЛОС

**H317** Може да причини алергични кожни реакции.

## **ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД**

**P261:** Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

**P333+P313:** При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.

**P362+P364:** Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

**P280:** Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

**P321:** Специализирано лечение (вж ... на този етикет).

**P272:** Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За повече информация, моля, проверете информационния лист за безопасност (SDS) на продукта.