



SIGNATEKMA®

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ФОСФОРЕСЦИРАЩА СВЕТЕЩА В ТЪМНОТО МАРКИРОВЪЧНА БОЯ - EMERGENCY LINE



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

- Клас: Фосфоресцентна маркировъчна боя
- Метод на нанасяне: Въздушно или безвъздушно пръскане, четка или валик.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Подготовка на повърхността и информация за нанасяне:

Повърхността трябва да бъде суха, чиста, без прах и мазнини или други замърсявания.

Преди нанасяне на фосфоресцентната боя повърхността върху която ще се насая трябва да бъде почистена ако има стара нанесена боя.

Подът или повърхностите, върху които ще се нанася фосфоресцентна боя трябва да са боядисани в бял цвят преди нанасянето.

Препоръчва се нанасяне чрез пръскане въздушно или безвъздушно. При необходимост може да се използва четка или валик.

Фосфоресцентната боя е с подходящ вискозитет за нанасяне и не се нуждае от разреждане. Ако е необходимо може да се разрежи със разредител по избор на потребителя.

Трябва да се използват ръкавици и маска по време на нанасяне.

Изсъхване: 20 минути при +17 °C и 49% влажност

Температури за нанасяне: от +5 °C до +40 °C

Максимална влажност при нанасяне: до 80%

- Emergency line е акрилна фосфоресцираща светеща в тъмното маркировъчна боя на основата на ММА и разтворител.
- Отлично отразяваща боя, която абсорбира светлината от дневна светлина или изкуствен източник и я отразява обратно.
- Трябва да се нанася върху бяла боя на разтворителна основа или бяла повърхност. Използва се за маркиране на градски и междуградски пътища, летища, паркинги, складове и други зони.
- Осигурява видимост дори след спиране на източника на светлина, което я прави жизненоважно решение за зони, изискващи добра видимост.
- Благодарение на своята висока издръжливост, запазва отразителната способност, цвета и дебелината на слоя дълго време след нанасяне при интензивен трафик.

РАЗХОД

Разходна норма	500-900 гр./кв.м.
----------------	-------------------

Забележка: Стойностите в таблицата са теоретични разходът може да варира в зависимост от грапавината на повърхността и условията на околната среда.

ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА

- Вискозитет: 90 ± 10 KU
- Плътност: 1.60 г/мл. ± 0.1

РАЗФАСОВКИ И УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

- Метални опаковки от 1 кг
- Разлвино: 100, 250 и 500 гр.
- Съхранявайте в закрити помещения, далеч от източници на огън.
- Срокът на годност при подходящи условия за съхранение е 1 година.



SIGNATEKMA®

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



• Ж И В О Т В Ц В Е Т О В Е •

www.adacolor-bg.com

гр. София
ул. „Андрей Германов“ 6
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880

гр. София, кв. Овча Купел 1,
ул. „Промислена“ 33, бл.429, маг. №18
GSM: 089 666 9071

гр. Пловдив
ул. „Брезовско шосе“ 176
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044

гр. Варна
ул. „Уста Кольо Фичето“ 25
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023

гр. Шумен, кв. Добруджански,
инд. зона: база на Стройкомплект
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043

гр. Кърджали
ул. „Клокотница“ 1
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057

гр. Троян
ул. „Македония“ 49
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489

гр. Хасково, Южна индустриална
зона, ул. „Околовръстен път“ 5
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833