

Превод от сръбски език

BEKAMENT

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Декларация за експлоатационни показатели DoP № 099-02 Bekatherm EPS F

Плочи от експандиран полистирен

1. Наименование и/или обозначение на типа строителен продукт:
Bekatherm EPS F
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява идентифициране на строителния продукт:
Щампован върху опаковката.
3. Предназначение или употреби на строителния продукт в съответствие със съответната техническа спецификация или технически регламент:
Бели топлоизолационни панели от експандиран полистирен, предназначени за употреба в топлоизолационни фасадни системи ETICS съгласно ETAG 004.
4. Име и адрес на производителя:
**Banja Komerc Bekament DOO,
 Крал Петър Първи 132,
 34304 Баня, Аранджеловац, Сърбия**
5. Име и адрес на представител: /
6. Системата или системите за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните характеристики на строителния продукт (AVCP), установени от съответната техническа спецификация или технически регламент:
Система 3
7. Приложени технически регламенти:
EN 13163:2012+A1:2015
8. Списък на съществените характеристики и експлоатационните характеристики на съществените характеристики:
Етикет на продукта: EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,90)1-CS(10)70-BS135-TR120-WL(T)3,5



BEKAMENT

Характеристики	Обозначение	Единица	Декларирано	Допустимост	Хармонизирана техническа спецификация
Дължина	L	mm	L2	± 2	EN 822
Ширина	W	mm	W2	± 2	EN 822
Дебелина	T	mm	T1	± 1	EN 823
Правоъгълност	s	mm/m	S2	± 2	EN 824
Равност	P	mm	P3	± 3	EN 825
Размерна стабилност	DS(N)	%	DS(N)2	± 0,2	EN 1603
Размерна стабилност при определена температура и влажност.	DS(70,90)	%	DS(70,90)1	≤ 1	EN 1604
Якост на натиск при 10% деформация	CS(10)	kPa	CS(10)70	≥ 70	EN 826
Якост на опън перпендикулярно на повърхността	TR	kPa	TR120	≥ 120	EN 1607
Якост на огъване	BS	kPa	BS135	≥ 135	EN 12089
Дългосрочна водопоглъщаемост при потапяне	WL(T)	%	WL(T)3,5	≤ 3,5	EN 12087
Коефициент на топлопроводимост	λD	W/mK	0,031	/	EN 12667
Реакция на огън	/	/	евроклас E	/	EN 13501-1

Дебелина на панела, mm	d	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110
Lambda/дебелина W/m ² K	λ _D /d	1.55	1.03	0.78	0.62	0.52	0.44	0.39	0.34	0.31	0.28
Топлинна устойчивост, m ² K/W	R _D	0.65	0.95	1.25	1.60	1.90	2.25	2.55	2.90	3.20	3.55



Дебелина на панела, mm	d	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Lambda/дебелина W/m ² K	λ_D/d	0.26	0.24	0.22	0.21	0.19	0.18	0.17	0.16	0.16
Топлинна устойчивост, m ² K/W	R _D	3.85	4.15	4.50	4.80	5.15	5.45	5.80	6.10	6.45

9. Първоначалното изпитване на типа на продукта е извършено от Института IGН, d.d., ул. „Янка Ракуше“ № 1, 10000 Загреб, Хърватия (NB 2477) и е издаден Доклад за оценка на свойствата на строителния продукт OD-DC 15/016-014.

Изпитването на продукта е проведено от Института за изпитване на материали a.d. в Белград, а Докладът от изпитването е издаден под номер DSM-111/22, 20.10.2022 г. и GFT-8306/22-TOL, 14.10.2022 г.

Характеристиките на продукта са в съответствие с характеристиките, посочени в точка 8.

Тази декларация за експлоатационни характеристики е публикувана в съответствие със Закона за строителните продукти (Официален вестник на Република Сърбия, бр. 83 от 29 октомври 2018 г.) и Регламент (ЕС) № 305/2011 и е единствено отговорност на производителя, посочен в точка 4.

Име и длъжност:

Лена Ризнич, директор на сектор „QQ“, подпис /положен/
Кръгъл печат на фирмата

В Баня на 11.04.2024 г.

Предишна версия: 18.07.2023 г.

Променени глави: 8.

Подписаният Явор Младенов Зарков удостоверявам верността на извършения от мен превод от сръбски език на български език на приложеня документ. Преводът се състои от 3 /три/ страници.

Преводач: Явор Младенов Зарков


