

# Информационни Листове Безопасност

Според Приложение II на REACH - Правилник (ЕС) 2020/878

## РАЗДЕЛ 1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

### 1.1. Идентификатор на продукта

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Код             | REAL PU 100 A                                     |
| Име на продукта | ДВУКОМПОНЕНТЕН АЛИФАТЕН ПОЛИУРЕТАНОВ ЛАК ЗА БЕТОН |

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Описание на приложението | липсва |
|--------------------------|--------|

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Име на фирмата           | REAL YAPI KIMYASALLARI A.S.                          |
| Пълен адрес              | Muratçeşme Mah. Sultan Murat Caddesi Efe 2 Sok. No:5 |
| Населено място и държава | Büyükçekmece / İstanbul<br>Türkiye                   |
| Тел.                     | +90(212)596 11 01                                    |

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| За спешна информация се обърнете към | Допълнителна информация: България:<br>Клиника по токсикология към МБАЛСМ “Н. И. Пирогов”<br>Телефон за спешни случаи:<br>+359 02 9154 409 (в стандартно работно време без събота и неделя)<br>+359 02 9154 346 (непрекъснато обслужване) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 2. Описание на опасностите

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

Продуктът е класифициран като опасен съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP) (и последващи изменения и поправки). Продуктът се изисква информационен лист за безопасност, в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878.

Евентуална допълнителна информация във връзка с рисковете за здравето и/или околната среда са отбелязани в раздел 11 и 12.

Класификация и обозначаване на опасност:

|                                                                                   |      |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Запалима течност, категория 2                                                     | H225 | Силно запалими течност и пари.                                                               |
| Опасност при вдишване, категория 1                                                | H304 | Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.                     |
| Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция, категория 2 | H373 | Може да причини увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се експозиция. |
| Сериозно увреждане на очите, категория 1                                          | H318 | Предизвиква сериозно увреждане на очите.                                                     |
| дразнене на кожата, категория 2                                                   | H315 | Предизвиква дразнене на кожата.                                                              |
| Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция, категория 3   | H335 | Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.                                           |
| дермална сенситизация, категория 1                                                | H317 | Може да причини алергична кожна реакция.                                                     |
| Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция, категория 3   | H336 | Може да предизвика сънливост или световъртеж.                                                |

## REAL PU 100 A - ДВУКОМПОНЕНТЕН АЛИФАТЕН ПОЛИУРЕТАНОВ ЛАК ЗА БЕТОН

## РАЗДЕЛ 2. Описание на опасностите ... / &gt;&gt;

## 2.2. Елементи на етикета

Етикетирание за опасност съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP) и последващи изменения и поправки.

Пиктограми за опасност:



Сигнални думи:

Опасно

Предупреждения за опасност:

|               |                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H225</b>   | Силно запалими течност и пари.                                                               |
| <b>H304</b>   | Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.                     |
| <b>H373</b>   | Може да причини увреждане на органите посредством продължителна или повтореща се експозиция. |
| <b>H318</b>   | Предизвиква сериозно увреждане на очите.                                                     |
| <b>H315</b>   | Предизвиква дразнене на кожата.                                                              |
| <b>H335</b>   | Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.                                           |
| <b>H317</b>   | Може да причини алергична кожна реакция.                                                     |
| <b>H336</b>   | Може да предизвика сънливост или световъртеж.                                                |
| <b>EUN066</b> | Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.             |

Препоръки за безопасност:

|                       |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P210</b>           | Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето е забранено.                                                     |
| <b>P331</b>           | НЕ предизвиквайте повръщане.                                                                                                                                                        |
| <b>P305+P351+P338</b> | ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. |
| <b>P280</b>           | Използвайте предпазните ръкавици / облекло и предпазните средства за очите / лицето.                                                                                                |
| <b>P310</b>           | Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ / на лекар / . . .                                                                                                                    |
| <b>P370+P378</b>      | При пожар: използвайте . . . за да загасите.                                                                                                                                        |

Съдържа:

КСИЛЕН  
ИЗОБУТАНОЛ  
Akrilik kopolimer  
БЕНЗИЛОВ АЛКОХОЛ

## 2.3. Други опасности

Въз основа на наличните данни е видно, че продуктът не съдържа РВТ или vPvB вещества в процент  $\geq$  от 0,1%.

Продуктът не съдържа вещества със свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, с концентрация  $\geq$  0,1%.

## РАЗДЕЛ 3. Състав/информация за съставките

## 3.2. Смес

Съдържа:

| Идентификация            | x = Конц. %        | Класификация (ЕО) 1272/2008 (CLP)                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akrilik kopolimer</b> |                    |                                                                                                                                                                                                    |
| INDEX                    | $45 \leq x < 47,5$ | Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317                                                                                                                                           |
| EIO                      | 682-390-8          |                                                                                                                                                                                                    |
| CAS                      | 25036-25-3         |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>КСИЛЕН</b>            |                    |                                                                                                                                                                                                    |
| INDEX                    | $24 \leq x < 25,5$ | Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 2 H373, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, Бележка за класифициране според Приложение VI към регламента CLP: C |
| EIO                      | 215-535-7          | ATE Кожен: 1100 мг/кг, ATE Вдишване пари: 11 мг/л                                                                                                                                                  |
| CAS                      | 1330-20-7          |                                                                                                                                                                                                    |

## REAL PU 100 A - ДВУКОМПОНЕНТЕН АЛИФАТЕН ПОЛИУРЕТАНОВ ЛАК ЗА БЕТОН

## РАЗДЕЛ 3. Състав/информация за съставките ... / &gt;&gt;

## ИЗОБУТАНОЛ

INDEX 603-108-00-1

 $12 \leq x < 13,5$ 

Flam. Liq. 3 H226, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, STOT SE 3 H336

EIO 201-148-0

CAS 78-83-1

## ЕТИЛМЕТИЛКЕТОН

INDEX 606-002-00-3

 $10 \leq x < 11,5$ 

Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066

EIO 201-159-0

CAS 78-93-3

## БЕНЗИЛОВ АЛКОХОЛ

INDEX 603-057-00-5

 $7 \leq x < 8$ 

Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319, Skin Sens. 1B H317

EIO 202-859-9

CAS 100-51-6

LD50 Устен: 1200 мг/кг

Пълният текст, указания за опасност (H) е в раздел 16.

## РАЗДЕЛ 4. Мерки за първа помощ

## 4.1. Описание на мерките за първа помощ

В случай на съмнение или при наличие на симптоми се свържете с лекар и му покажете този документ.

В случай на по-сериозни симптоми поискайте незабавна медицинска помощ.

ОЧИ: Ако носите контактни лещи, свалете ги, ако ситуацията ви позволява да направите това лесно.

Измийте незабавно и обилно с вода за поне 15 мин., като отворите добре клепачите. Веднага се посъветвайте с лекар.

КОЖА: Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Измийте незабавно и обилно под течаща вода (и със сапун, ако е възможно). Веднага се посъветвайте с лекар. Избягвайте допълнителни контакти със замърсените дрехи.

ПОГЛЪЩАНЕ: Да се предизвика повръщане само при лекарско предписание. Ако обектът е в безсъзнание, да не се дава нищо орално. Веднага се посъветвайте с лекар.

ВДИШВАНЕ: Пренесете пострадалото лице на открито, далече от мястото на инцидента. В случай на дихателни симптоми (кашлица, задух, затруднено дишане, астма) поставете пострадалия в положение, удобно за дишане. Ако е необходимо дайте кислород. Ако дишането спре, направете изкуствено дишане. Веднага се посъветвайте с лекар.

Защитни мерки за спасителите

Добро правило за спасителя, който оказва помощ на пострадало лице, което е било изложено на химическо вещество или смес, е да носи лични предпазни средства. Естеството на тези предпазни средства зависи от степента на опасност на веществото или на сместа, от начина на излагане и от степента на засягането. При липса на други по-специфични указания, съветваме употребата на ръкавици за еднократно ползване в случай на възможен контакт с биологични течности. За типологията на личните предпазни средства, подходящи за характеристиките на веществото или сместа, виж дял 8.

## 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Не е известна конкретна информация за симптомите и ефектите, причинени от продукта.

ЗАБАВЕНИ ЕФЕКТИ: Въз основа на информацията, с която разполагаме до момента, не са известни случаи на забавени последици след излагането на действието на този продукт.

## 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ / на лекар / . . .

Средства, които трябва да имате на разположение на мястото на работа за специфично и незабавно лечение

Течаща вода за измиване на кожата и очите.

## РАЗДЕЛ 5. Противопожарни мерки

### 5.1. Пожарогасителни средства

#### ПОДХОДЯЩИ СРЕДСТВА ЗА ПОТУШАВАНЕ

Средствата за гасене са: въглероден двуокис, пяна, химични прахове. При изтичания или разпръсквания на продукта, които не са се запалили, небулизираната вода може да се използва за разпръскване на запалимите пари и за защита на лицата, заети в дейността по спиране на изтичането.

#### НЕПОДХОДЯЩИ СРЕДСТВА ЗА ПОТУШАВАНЕ

Да не се използва водна струя. Водата не е ефикасна за потушаване на пожара, но може да бъде използвана за охлаждане на затворените съдове, които са изложени на пламъка, с цел предотвратяване на избухвания и експлозии.

### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

#### ОПАСНОСТИ ОТ ИЗЛАГАНЕ В СУЧАЙ НА ПОЖАР

Може да се създаде свръхналягане в съдовете, изложени на огъня с опасност от експлозия. Да се избягва вдишването на продуктите, получени вследствие на запалването.

### 5.3. Съвети за пожарникарите

#### ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Съдовете да се охладят с водна струя, за да се избегне разграждането на продукта и образуването на потенциално опасни за здравето вещества. Да се носи винаги пълна защитна противопожарна екипировка. Съберете водата, използвана за потушаване на огъня, която не трябва да се излива в канализацията. Змръсената вода, използвана при потушаване на огъня и пожара следва да бъде изхвърлена, съгласно действащите нормативи.

#### ЕКИПИРОВКА

Нормално облекло за борба с огъня, като един респиратор с компресиран въздух с отворена верига (EN 137), комплект против огън (EN469), ръкавици против огън (EN 659) и пожарникарски ботуши (НО A29 или A30).

## РАЗДЕЛ 6. Мерки при аварийно изпускане

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

При липса на опасност да се спре източникът на теч или разлив на продукта.

Използвайте подходящи защитни средства (включително средствата за индивидуална защита, посочени в дял 8 от информационния лист за безопасност), с цел да се избегне контакт с кожата и очите и замърсяване на личните дрехи. Тези указания важат както за работещите с продукта, така и за интервенции в аварийни ситуации.

Лицата без нужната екипировка да бъдат отдалечени. Използвайте апаратура против възпламеняване. Да се отстрани всякакъв запалителен или топлинен източник (цигари, пламък, искри и т.н. ) от района, в който е бил разсипан продуктът.

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска навлизането на продукта в канализациите, повърхностните води, подпочвените води.

### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Аспирирайте изтеклия продукт в подходящ съд. Преценете съвместимостта на съда, който трябва да се използва за продукта, като проверите дял 10. Абсорбирайте оснатъците с абсорбиращ инертен материал.

**РАЗДЕЛ 6. Мерки при аварийно изпускане ... / >>**

Да се извърши необходимото проветряване на помещението, където е бил разсипан продуктът. Изхвърлянето на замърсения материал трябва да се извърши съгласно разпоредбите в т. 13.

**6.4. Позоваване на други раздели**

Евентуална информация по отношение на личните предпазни средства и изхвърлянето на отпадъците е дадена в раздели 8 и 13.

**РАЗДЕЛ 7. Работа и съхранение****7.1. Предпазни мерки за безопасна работа**

Да се държи далече от топлина, искри и пламък, да не се пуши и да не се използват кибритени клечки и запалки. Без подходяща вентилация изпаренията могат да се натрупат над земята и дори от дистанция, при евентуално предизвикване на искра, могат отново да се възпламенят. Да се избягва натрупването на електростатични натоварвания. В случай на опаковки с големи размери по време на операциите по прехвърляне, свържете с щепсел в заземен контакт и носете антистатични обувки. Силното му разклащане и енергичното изтичане на течността по тръби и уреди може да доведе до образуване и натрупване на електростатични заряди. За да се избегне опасността от пожар и избухване, при пренасяне да не се използва никога въздух под налягане. За да се избегне опасността от пожар и избухване, при пренасяне да не се използва никога въздух под налягане. Не яжте, не пийте и не пушете по време на употребата на продукта. Да се избягва разпръскването на продукта в околната среда.

**7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**

Да се съхранява само в оригиналните съдове. Да се съхранява в затворени съдове, на добре проветриво място, далече от пряка слънчева светлина. Да се съхранява на хладно и проветриво място, да се държи далече от топлина, пламък, искри и други запалителни източници. Съдовете да се съхраняват далече от евентуално несъвместими материали, консултирайте се с дял 10.

**7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)**

Няма налична информация

**РАЗДЕЛ 8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства****8.1. Параметри на контрол**

Нормативни препратки:

|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BGR | България       | НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (изм. ДВ. бр.28 от 2 Април 2024г.)                                                                                                                             |
| TUR | Türkiye        | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 12.08.2013 / 28733; 20.10.2023 / 32345.                                                                                                                                                                 |
| GBR | United Kingdom | EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)                                                                                                                                                                                                                                 |
| EU  | OEL EU         | Директива (ЕС) 2022/431; Директива (ЕС) 2019/1831; Директива (ЕС) 2019/130; Директива (ЕС) 2019/983; Директива (ЕС) 2017/2398; Директива (ЕС) 2017/164; Директива 2009/161/ЕС; Директива 2006/15/ЕО; Директива 2004/37/ЕО; Директива 2000/39/ЕО; Директива 98/24/ЕО; Директива 91/322/ЕО. |

## РАЗДЕЛ 8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства ... / &gt;&gt;

## КСИЛЕН

## Гранична стойност

| Вид | Държава | TWA/8ч |     | STEL/15мин |     | Забележки / Наблюдения |
|-----|---------|--------|-----|------------|-----|------------------------|
|     |         | мг/кг  | ppm | мг/кг      | ppm |                        |
| TLV | BGR     | 221    | 50  | 442        | 100 | КОЖА                   |
| ESD | TUR     | 221    | 50  | 442        | 100 | КОЖА                   |
| WEL | GBR     | 220    | 50  | 441        | 100 | КОЖА                   |
| OEL | EU      | 221    | 50  | 442        | 100 | КОЖА                   |

## ИЗОБУТАНОЛ

## Гранична стойност

| Вид | Държава | TWA/8ч |     | STEL/15мин |     | Забележки / Наблюдения |
|-----|---------|--------|-----|------------|-----|------------------------|
|     |         | мг/кг  | ppm | мг/кг      | ppm |                        |
| ESD | TUR     | 300    | 100 |            |     |                        |
| WEL | GBR     | 154    | 50  | 231        | 75  |                        |

## БЕНЗИЛОВ АЛКОХОЛ

## Гранична стойност

| Вид | Държава | TWA/8ч |     | STEL/15мин |     | Забележки / Наблюдения |
|-----|---------|--------|-----|------------|-----|------------------------|
|     |         | мг/кг  | ppm | мг/кг      | ppm |                        |
| TLV | BGR     | 5      |     |            |     |                        |

## ЕТИЛМЕТИЛКЕТОН

## Гранична стойност

| Вид | Държава | TWA/8ч |     | STEL/15мин |     | Забележки / Наблюдения |
|-----|---------|--------|-----|------------|-----|------------------------|
|     |         | мг/кг  | ppm | мг/кг      | ppm |                        |
| TLV | BGR     | 590    |     | 885        |     |                        |
| ESD | TUR     | 600    | 200 | 900        | 300 |                        |
| WEL | GBR     | 600    | 200 | 899        | 300 | КОЖА                   |
| OEL | EU      | 600    | 200 | 900        | 300 |                        |

## Легенда:

(C) = CEILING ; ИНХАЛ = Инхалабилна фракция ; ВДИШ = Вдишваема фракция ; ГРЪД = Гръдна фракция.

## 8.2. Контрол на експозицията

Предвид, че използването на подходящи технически мерки би трябвало винаги да има предимство пред използването на средства за лична защита, осигурете добро проветряване на работното място чрез ефикасна местна аспирация.

При избора на личните защитни средства искайте евентуално съвет от Вашите доставчици на химически вещества.

Индивидуалните защитни средства трябва да носят маркировка CE, която удостоверява, че са в съответствие с действащите стандарти.

Предвидете аварийен душ с ваничка за измиване на очите.

Необходимо е да се поддържат възможно най-ниски нива на излагане, за да се избегнат значителни натрупвания в организма. Използвайте средствата за индивидуална защита по такъв начин, че да гарантирате максимална защита (напр. намаляване на времето за подмяна).

## ЗАЩИТА НА РЪЦЕТЕ

Да се предпазват ръцете с работни ръкавици категория III.

При избора на материал за работните ръкавици (вж. стандарт EN 374) трябва да се вземе предвид следното: съвместимост, деградация, време на проникване.

В случай на боравене с препарати, устойчивостта на работните ръкавици трябва да бъде проверена

## РАЗДЕЛ 8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства ... / >>

преди употребата им, тъй като същата не може да бъде предвидена. Ръкавиците имат време на изхабяване, което зависи от продължителността и начина на използването им.

### ЗАЩИТА НА КОЖАТА

Да се носят работни дрехи с дълъг ръкав и защитни обувки за професионална употреба от категория II (съгласно Правилник 2016/425 и норматива EN ISO 20344). Измийте се с вода и сапун след сваляне на защитните дрехи.

Помислете дали не е необходимо да бъде осигурено антистатично облекло в случай, че работната среда носи риск от експлозия.

### ЗАЩИТА НА ОЧИТЕ

Препоръчва се употребата на херметични защитни очила (вж. стандарт EN ISO 16321).

### ЗАЩИТА НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА

Използването на защитни средства на дихателните пътища е необходимо в случай, че възприетите технически мерки не са достатъчни, за да се ограничи излагането на работещия на праговите стойности, взети под внимание. Съветваме да се използва маска с филтър тип AX, чиито клас (1, 2 или 3) трябва да бъде избран в зависимост от пределната концентрация на използване. (вж. стандарт EN 14387).

В случай, че разглежданото вещество е без мирис или неговият ольфативен праг е по-голям от съответния TLV-TWA и в случай на извънредна ситуация, поставете автономен дихателен апарат с компресиран въздух с отворена верига (вж. стандарт EN 137) или дихателен апарат с външно взимане на въздуха (вж. стандарт EN 138). За правилния избор на защитното средство за защита на дихателните пътища, вижте стандарт EN 529.

### ПРОВЕРКА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Емисиите от производствени процеси, включително тези от вентилационни апаратури, трябва да бъдат контролирани с цел спазване на нормативната уредба за защита на околната среда.

## РАЗДЕЛ 9. Физични и химични свойства

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

| Свойства                                          | Стойност               | Информация |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Физически аспект                                  | липсва                 |            |
| Цвят                                              | прозрачен              |            |
| Мирис                                             | Karakteristik aromatik |            |
| Точка на топене / точка на замръзване             | липсва                 |            |
| Точка на кипене                                   | > 35 °C                |            |
| Интервал на кипене                                | 139°C °C               |            |
| Запалимост                                        | липсва                 |            |
| Долна граница експлозия                           | липсва                 |            |
| Горна граница експлозия                           | липсва                 |            |
| Точка на запалване                                | < 23 °C                |            |
| Температура на самозапалване                      | липсва                 |            |
| Температура на разпадане                          | липсва                 |            |
| Температура на самоускоряващо се разлагане (SADT) | 400°C °C               |            |
| pH                                                | 7                      |            |
| Кинематичен вискозитет                            | липсва                 |            |
| Динамичен вискозитет                              | 500-700                |            |
| Разтворимост                                      | неразтворим            |            |
| Коефициент на разпределение:                      |                        |            |
| n-октанол/вода                                    | липсва                 |            |
| Налягане на парите                                | <0,01 Pa @20CmmHg      |            |
| Плътност и/или относителна плътност               | 1,45 g/cm3             |            |
| Относителна плътност на парите                    | липсва                 |            |
| Характеристики на частиците                       | не приложимо           |            |

### 9.2. Друга информация

## REAL PU 100 A - ДВУКОМПОНЕНТЕН АЛИФАТЕН ПОЛИУРЕТАНОВ ЛАК ЗА БЕТОН

## РАЗДЕЛ 9. Физични и химични свойства ... / &gt;&gt;

9.2.1. Информация относно класовете на физическа опасност

Няма налична информация

9.2.2. Други характеристики във връзка с безопасността

Няма налична информация

## РАЗДЕЛ 10. Стабилност и реактивност

## 10.1. Реактивност

При нормални условия на употреба, не съществуват особени опасности от реакция с други вещества.

## БЕНЗИЛОВ АЛКОХОЛ

Разлага се при температури над 870°C/1598°F. Възможност за експлозия.

## ЕТИЛМЕТИЛКЕТОН

Реагира с: леки метали, силни оксиданти. Атакува различни типове пластмаси. Разлага се под действието на топлина.

## 10.2. Химична стабилност

Продуктът е стабилен при нормални условия на употреба и съхранение.

## 10.3. Възможност за опасни реакции

Изпаренията могат да образуват експлозивни смеси при смесване с въздуха.

## КСИЛЕН

Стабилен при нормални условия на употреба и съхранение. Реагира бурно с: силни оксиданти, силни киселини, азотна киселина, перхлорати. Може да образува експлозивни смеси с: въздух.

## БЕНЗИЛОВ АЛКОХОЛ

Може да реагира опасно с: хидробромна киселина, желязо, оксидиращи агенти, сярна киселина. Риск от експлозия при контакт с: фосфорен трихлорид.

## ЕТИЛМЕТИЛКЕТОН

Може да образува пероксиди с: въздух, светлина, силно оксидиращи агенти. Риск от експлозия при контакт с: водороден пероксид, азотна киселина, сярна киселина. Може да реагира опасно с: оксидиращи агенти, трихлорметан, основи. Образува експлозивни смеси с: въздух.

## 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Да се избягва презагряване. Да се избягва натрупването на електростатични натоварвания. Избягвайте какъвто и да е източник на запалване.

## БЕНЗИЛОВ АЛКОХОЛ

Да се избягва експозиция на: въздух, източници на нагряване, открити пламъци.

## ЕТИЛМЕТИЛКЕТОН

Да се избягва експозиция на: източници на нагряване.

## 10.5. Несъвместими материали

## БЕНЗИЛОВ АЛКОХОЛ

Несъвместим с: сярна киселина, оксидиращи вещества, алуминий.

## ЕТИЛМЕТИЛКЕТОН

Несъвместим с: силни оксиданти, неорганични киселини, амоняк, мед, хлороформ.

## 10.6. Опасни продукти на разпадане

При термично разпадане или в случай на пожар, могат да се отелят газове и изпарения, които са потенциално опасни за здравето.

**РАЗДЕЛ 11. Токсикологична информация**

При липса на експериментални токсикологични данни за самия продукт, евентуалните опасности за здравето от продукта бяха оценени въз основа на свойствата на съдържащите се субстанции, според предвидените от референтната норматива критерии за класификация.

Затова да се вземе предвид концентрацията на отделните опасни субстанции, евентуално цитирани в раздел 3 за оценяването на токсикологичното въздействие, произтичащо от излагането на продукта.

**11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008**Метаболизъм, токсикокинетика, механизъм на действие и друга информация

Няма налична информация

Информация относно вероятните пътища на експозиция

КСИЛЕН

РАБОТНИЦИ: вдишване; контакт с кожата.

НАСЕЛЕНИЕ: поглъщане на замърсена храна или вода; вдишване на атмосферен въздух.

Настъпващи след известен период от време и непосредствени ефекти, както и хронични последици от краткотрайна и дълготрайна експозиция

КСИЛЕН

Токсичен ефект върху централната нервна система (енцефалопатия); дразнене на кожата, конюнктивата, роговицата и дихателния апарат.

Взаимодействия

КСИЛЕН

Приемът на алкохол влияе върху метаболизма на веществото като го инхибира. Консумацията на етанол (0,8 г/кг) преди 4-часова експозиция на ксиленови пари (145 и 280 ppm) води до 50% намаляване на отделянето на метил хипурова киселина, при което концентрацията на ксилените в кръвта се увеличава приблизително 1,5-2 пъти. В същото време има нарастване на вторичните странични ефекти от етанола. Метаболизмът на ксилените се увеличава от фенобарбитал и ензимни индуктори тип 3-метил-колантрен. Аспиринът и ксилените взаимно инхибират свързването си с глицин, което води до намаляване на отделянето на метил хипурова киселина с урината. Други индустриални продукти, които могат да влияят върху метаболизма на ксилени.

ОСТРА ТОКСИЧНОСТ

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| АТЕ (Вдишване - пари) на сместа: | > 20 мг/л   |
| АТЕ (Устен) на сместа:           | >2000 мг/кг |
| АТЕ (Кожен) на сместа:           | >2000 мг/кг |

КСИЛЕН

LD50 (Кожен): 4350 мг/кг Rabbit

АТЕ (Кожен): 1100 мг/кг оценка от таблица 3.1.2 от Приложение I на CLP (графика, използвана за изчисляване на оценката на острата токсичност на сместа)

LD50 (Устен): 3523 мг/кг Rat

LC50 (Вдишване пари): 26 мг/л/4ч Rat

АТЕ (Вдишване пари): 11 мг/л оценка от таблица 3.1.2 от Приложение I на CLP (графика, използвана за изчисляване на оценката на острата токсичност на сместа)

**РАЗДЕЛ 11. Токсикологична информация ... / >>****ИЗОБУТАНОЛ**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| LD50 (Кожен):         | 2460 мг/кг Rabbit |
| LD50 (Устен):         | 2460 мг/кг Rat    |
| LC50 (Вдишване пари): | 19,2 мг/л/4ч Rat  |

**ЕТИЛМЕТИЛКЕТОН**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| LD50 (Кожен):         | 6480 мг/кг Rabbit |
| LD50 (Устен):         | 2737 мг/кг Rat    |
| LC50 (Вдишване пари): | 23,5 мг/л/8ч Rat  |

**БЕНЗИЛОВ АЛКОХОЛ**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| LD50 (Кожен):         | 2000 мг/кг Rabbit |
| LD50 (Устен):         | 1200 мг/кг        |
| LC50 (Вдишване пари): | > 4,1 мг/л/4ч Rat |

**КОРОЗИВНОСТ / ДРАЗНЕНИЕ НА КОЖАТА**

Предизвиква дразнене на кожата

Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

**СЕРИОЗНО УВРЕЖДАНЕ НА ОЧИТЕ / ДРАЗНЕНИЕ НА ОЧИТЕ**

Предизвиква сериозно увреждане на очите

**СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА ИЛИ КОЖАТА**

Повишава чувствителността на кожата

**МУТАГЕННОСТ НА ЗАРОДИШНИТЕ КЛЕТКИ**

Не отговаря на критериите за класификация за този клас опасност

**КАНЦЕРОГЕННОСТ**

Не отговаря на критериите за класификация за този клас опасност

**КСИЛЕН**

Класифициран в Група 3 (не подлежи на класификация като канцероген за хората) от Международната агенция за изследване на рака (IARC).

Американската агенция за опазване на околната среда (EPA) потвърждава, че "данните са неадекватни за оценка на канцерогенния потенциал".

**ТОКСИЧНОСТ ЗА РЕПРОДУКЦИЯТА**

Не отговаря на критериите за класификация за този клас опасност

**(СТОО) СПЕЦИФИЧНА ТОКСИЧНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИ - ЕДНОКРАТНА ЕКСПОЗИЦИЯ**

Може да предизвика дразнене на дихателните пътища

Може да предизвика сънливост или световъртеж

**(СТОО) СПЕЦИФИЧНА ТОКСИЧНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИ - ПОВТАРЯЩА СЕ ЕКСПОЗИЦИЯ**

Може да причини увреждане на органите

**ОПАСНОСТ ПРИ ВДИШВАНЕ**

## REAL PU 100 A - ДВУКОМПОНЕНТЕН АЛИФАТЕН ПОЛИУРЕТАНОВ ЛАК ЗА БЕТОН

## РАЗДЕЛ 11. Токсикологична информация ... / &gt;&gt;

Токсично при вдишване

## 11.2. Информация за други опасности

Въз основа на наличните данни продуктът не съдържа вещества, включени в основните европейски списъци за потенциални или предполагаеми ендокринни нарушители, въздействащи върху човешкото здраве, които са в процес на оценяване.

## РАЗДЕЛ 12. Екологична информация

Да се използва, съгласно обичайната работна практика, като се избягва изхвърлянето на продукта в околната среда. Да се уведомят компетентните власти в случай, че продуктът достигне до водоизточници или ако е замърсил почвата и/или растителността.

## 12.1. Токсичност

Няма налична информация

## 12.2. Устойчивост и разградимост

## КСИЛЕН

Разтворимост във вода

100 - 1000 мг/л

Бързо разградим

## ИЗОБУТАНОЛ

Разтворимост във вода

1000 - 10000 мг/л

Бързо разградим

## ЕТИЛМЕТИЛКЕТОН

Разтворимост във вода

&gt; 10000 мг/л

Бързо разградим

## БЕНЗИЛОВ АЛКОХОЛ

Бързо разградим

## 12.3. Биоакмулираща способност

## КСИЛЕН

Коефициент на разпределение: n-отонол/вода

BCF 25,9

## ИЗОБУТАНОЛ

Коефициент на разпределение: n-отонол/вода

## ЕТИЛМЕТИЛКЕТОН

Коефициент на разпределение: n-отонол/вода

## БЕНЗИЛОВ АЛКОХОЛ

Коефициент на разпределение: n-отонол/вода

## 12.4. Преносимост в почвата

**РАЗДЕЛ 12. Екологична информация** ... / >>**КСИЛЕН**

Коефициент на разпределение: почва/вода 2,73

**ИЗОБУТАНОЛ**

Коефициент на разпределение: почва/вода 0,31

**12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB**

Въз основа на наличните данни е видно, че продуктът не съдържа PBT или vPvB вещества в процент  $\geq$  от 0,1%.

**12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

Въз основа на наличните данни продуктът не съдържа вещества, включени в основните европейски списъци за потенциални или предполагаеми ендокринни нарушители, въздействащи върху околната среда, които са в процес на оценяване.

**12.7. Други неблагоприятни ефекти**

Няма налична информация

**РАЗДЕЛ 13. Обезвреждане на отпадъците****13.1. Методи за третиране на отпадъци**

При възможност да се употреби повторно. Остатъците от продукта следва да бъдат считани за специални и опасни отпадъчни материали. Степента на опасност на отпадъците на този продукт, трябва бъде преценена на базата на действащите законови разпоредби.

С изхвърлянето на продукта трябва да се заеме специализирана фирма, оторизирана за боравене с отпадъчни материали в съответствие на националните и местни нормативи.

Транспортът на продукта трябва да се счита за ADR.

Управлението на отпадъците, възникнали при употреба или изхвърляне на този продукт, трябва да се организира в съответствие с правилата за безопасност на труда. Вижте раздел 8 за евентуална необходимост от лични предпазни средства.

**ЗАМРЪСЕН АМБАЛАЖ**

Замърсеният амбалаж следва да бъде изпратен за рециклиране или унищожаване в съответствие на националните нормативи за третиране на отпадъчните материали.

**РАЗДЕЛ 14. Информация относно транспортирането****14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер**

ADR / RID, IMDG, IATA: ООН 1993

**14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН**

ADR / RID: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ЕТИЛМЕТИЛКЕТОН; КСИЛЕН)

IMDG: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHYL METHYL KETONE; XYLENE)

IATA: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHYL METHYL KETONE; XYLENE)

## REAL PU 100 A - ДВУКОМПОНЕНТЕН АЛИФАТЕН ПОЛИУРЕТАНОВ ЛАК ЗА БЕТОН

## РАЗДЕЛ 14. Информация относно транспортирането ... / &gt;&gt;

## 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADR / RID: клас: 3 Етикет: 3



IMDG: клас: 3 Етикет: 3



IATA: клас: 3 Етикет: 3



## 14.4. Опаковъчна група

ADR / RID, IMDG, IATA: II

## 14.5. Опасности за околната среда

ADR / RID: HE  
IMDG: не морски замърсител  
IATA: HE

## 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

|            |                                    |                             |                                   |
|------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| ADR / RID: | HIN - Kemler: 33                   | Ограничени количества: 1 lt | Код за ограничение в тунел: (D/E) |
|            | Специални указания: 274, 601, 640D |                             |                                   |
| IMDG:      | EMS: F-E, S-E                      | Ограничени количества: 1 lt |                                   |
| IATA:      | Товар:                             | Максимално количество: 60 L | Инструкции за опаковане: 364      |
|            | Пътници:                           | Максимално количество: 5 L  | Инструкции за опаковане: 353      |
|            | Специални указания: A3             |                             |                                   |

## 14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Незначима информация

## РАЗДЕЛ 15. Информация относно нормативната уредба

## 15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Категория Севезо - Директива 2012/18/ЕС: P5c

Ограничения върху продукта или върху съдържащите се вещества, съгласно Приложение XVII Регламент (ЕО) 1907/2006

Продукт

Точка 3 - 40

Съдържащи се вещества

Точка 75

Правилник (ЕС) 2019/1148 - за предлагането на пазара и употребата на прекурсори на взривни вещества не приложимо

## РАЗДЕЛ 15. Информация относно нормативната уредба ... / >>

### Вещества в Candidate Lis (Чл. 59 REACH)

Въз основа на наличните данни е видно, че продуктът не съдържа SVHC вещества в процент  $\geq$  от 0,1%.

### Вещества, подлежащи на разрешение (Приложение XIV REACH)

Никаква

### Вещества, подлежащи на задължението за нотифициране за износ Правилник (ЕО) 649/2012:

Никаква

### Вещества, подлежащи на Ротердамската конвенция:

Никаква

### Вещества, подлежащи на Стокхолмската конвенция

Никаква

### Санитарни проверки

Работниците, които се излагат на този опасен за здравето химически продукт, не трябва да бъдат подложени под медицинско наблюдение в случаите, когато бъде доказано, че рисковете за сигурността и здравето им са ограничени и че мерките, предвидени в Директива 98/24/ЕО са достатъчни да намалят такъв риск.

## 15.2. Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Не е извършена оценка за безопасност на приготвянето/на субстанциите, посочени в секция 3.

## РАЗДЕЛ 16. Друга информация

Текстът с указанията за (H), цитирани в раздел 2-3 на картата:

|                      |                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Flam. Liq. 2</b>  | Запалима течност, категория 2                                                                |
| <b>Flam. Liq. 3</b>  | Запалима течност, категория 3                                                                |
| <b>Acute Tox. 4</b>  | Остра токсичност, категория 4                                                                |
| <b>Asp. Tox. 1</b>   | Опасност при вдишване, категория 1                                                           |
| <b>STOT RE 2</b>     | Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция, категория 2            |
| <b>Eye Dam. 1</b>    | Сериозно увреждане на очите, категория 1                                                     |
| <b>Eye Irrit. 2</b>  | дразнене на очите, категория 2                                                               |
| <b>Skin Irrit. 2</b> | дразнене на кожата, категория 2                                                              |
| <b>STOT SE 3</b>     | Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция, категория 3              |
| <b>Skin Sens. 1</b>  | дермална сенсibiliзация, категория 1                                                         |
| <b>Skin Sens. 1B</b> | дермална сенсibiliзация, категория 1B                                                        |
| <b>H225</b>          | Силно запалими течност и пари.                                                               |
| <b>H226</b>          | Запалими течност и пари.                                                                     |
| <b>H302</b>          | Вреден при поглъщане.                                                                        |
| <b>H312</b>          | Вреден при контакт с кожата.                                                                 |
| <b>H332</b>          | Вреден при вдишване.                                                                         |
| <b>H304</b>          | Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.                     |
| <b>H373</b>          | Може да причини увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се експозиция. |
| <b>H318</b>          | Предизвиква сериозно увреждане на очите.                                                     |
| <b>H319</b>          | Предизвиква сериозно дразнене на очите.                                                      |
| <b>H315</b>          | Предизвиква дразнене на кожата.                                                              |
| <b>H335</b>          | Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.                                           |
| <b>H317</b>          | Може да причини алергична кожна реакция.                                                     |

## РАЗДЕЛ 16. Друга информация ... / >>

**H336**

Може да предизвика сънливост или световъртеж.

**EUN066**

Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

### ЛЕГЕНДА:

- ADR: Европейско споразумение за транспорт на опасни стоки по пътищата.
- ATE / OOT: Оценка на остра токсичност
- CAS: Номер на Chemical Abstract Service
- CE50: Концентрация, която оказва влияние на 50% от населението, подлежащо на тест
- CE: Идентификационен номер в ESIS (европейски архив на съществуващите вещества)
- CLP: Регламент (ЕО) 1272/2008
- DNEL: Производно ниво без въздействие
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Глобална хармонизирана система за класификация и етикетиране на химическите продукти
- IATA DGR: Правилник за транспорт на опасни стоки на Международната асоциация за самолетен транспорт
- IC50: Концентрация на обездвижване на 50% от населението подлежащо на тест
- IMDG: Международен морски код за транспорт на опасните стоки
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Идентификационен номер в Анекс VI на CLP
- LC50: Летална концентрация 50%
- LD50: Летална доза 50%
- OEL: Степен на професионално излагане
- PBT: Устойчиви, биоакмулиращи и токсични
- PEC: Предвидима концентрация в околната среда
- PEL: Предвидимо ниво на излагане
- PMT: Устойчиви, преносими и токсични
- PNEC: Предвидима концентрация без последствия
- REACH: Регламент (ЕО) 1907/2006
- RID: Правилник за международен транспорт на опасни стоки с влак
- TLV: Гранична стойност
- TLV МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ: Концентрация, която не трябва да бъде преминавана през нито един момент от излагането при работа.
- TWA: Среднопретеглен лимит на излагане
- TWA STEL: Граница на краткотрайно излагане
- VOC: Летливо органично съединение
- vPvB: Много устойчиви и силно биоакмулиращи
- vPvM: Много устойчиви и силно преносими
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

### ОСНОВНА БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Правилник (ЕО) 1907/2006 на Европейския Парламент (REACH)
2. Правилник (ЕО) 1272/2008 на Европейския Парламент (CLP)
3. Правилник (ЕС) 2020/878 (Приложение II към регламента REACH)
4. Правилник (ЕО) 790/2009 на Европейския Парламент (I Atp. CLP)
5. Правилник (ЕС) 286/2011 на Европейския Парламент (II Atp. CLP)
6. Правилник (ЕС) 618/2012 на Европейския Парламент (III Atp. CLP)
7. Правилник (ЕС) 487/2013 на Европейския Парламент (IV Atp. CLP)
8. Правилник (ЕС) 944/2013 на Европейския Парламент (V Atp. CLP)
9. Правилник (ЕС) 605/2014 на Европейския Парламент (VI Atp. CLP)
10. Правилник (ЕС) 2015/1221 на Европейския Парламент (VII Atp. CLP)
11. Правилник (ЕС) 2016/918 на Европейския Парламент (VIII Atp. CLP)
12. Правилник (ЕС) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Правилник (ЕС) 2017/776 (X Atp. CLP)

## РАЗДЕЛ 16. Друга информация ... / >>

14. Правилник (ЕС) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Правилник (ЕС) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Делегиран Правилник (ЕС) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Правилник (ЕС) 2019/1148
18. Делегиран Правилник (ЕС) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Делегиран Правилник (ЕС) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Делегиран Правилник (ЕС) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Делегиран Правилник (ЕС) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Делегиран Правилник (ЕС) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
23. Делегиран Правилник (ЕС) 2023/707
24. Делегиран Правилник (ЕС) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
25. Делегиран Правилник (ЕС) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
26. Делегиран Правилник (ЕС) 2024/197 (XXI Atp. CLP)
27. Делегиран Правилник (ЕС) 2024/2564 (XXII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Уеб сайт IFA GESTIS
- Уеб сайт Агенция ЕСНА
- База данни за модели на ИЛБ за химикали - Министерство на здравеопазването и ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Италия

### Забележка за ползвателя:

Информациите, съдържащи се в настоящото упътване се базират на познания, с които разполагаме до датата на последната версия. Ползвателят трябва да се убеди в точността и пълнотата на информацията в зависимост от вида на употреба на продукта.

Този документ не трябва да бъде считан за гаранция относно специфичните свойства на продукта.

Тъй като употребата на продукта не е под наш директен контрол, Ползвателят е задължен да спазва на собствена отговорност Закона и действащите разпоредби във връзка с хигиената и безопасността. Не се носи отговорност за неподходяща употреба на продукта.

Да се предостави подходяща информация за персонала, който работи при употреба на химични продукти.

### МЕТОДИ НА ИЗЧИСЛЯВАНЕ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ

Химически и физически Опасности: Класификацията на продукта произтича от критерии, установени с Регламента за класифицирането, етиктирането и опаковането (CLP), приложение I, част 2. Данните за оценяване на химичните и физичните свойства са посочени в член 9.

Опасности за здравето: Класификацията на продукта се основава на методи за изчисление съгласно приложение I на CLP, част 3, освен ако не е определено по друг начин в раздел 11.

Опасности за околната среда: Класификацията на продукта се основава на методи за изчисление съгласно приложение I на CLP, част 4, освен ако не е определено по друг начин в раздел 12.