РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СУБСТАНЦИЯТА/СМЕСТА И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Идентификация на продукта
АКРИЛЕН ЛАК HS FAST 2:1 PROFESSIONAL
UFI GQX0-20S7-100K-QACU

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение и употреби, които не се препоръчват
Акрилен прозрачен слой (компонент А), който се нанася с пистолет за пръскане. За професионална употреба в автомобилното лакиране.

1.3. Данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Предприятие RANAL Sp. z o.o.
ул. Łódzka 3
42-240 Rudniki k. Częstochowy, PL
Тел.: +48 34 329 45 03
Факс: +48 34 320 12 16
Регистрационен номер 000029202

Лице отговорно за изготвяне на информационния лист за безопасност: ranal@ranal.pl

Дистрибутор : Ада Колор ЕООД
ул. „Брезовско шосе" 176,
4003 Пловдив, България
мобилен: +359896663052
тел: +35932940456
факс:+35932940457
web: adacolor-bg.com

1.4. Телефонен номер при спешни случаи
+48 34 329 45 03 (от 8:00 до 15:00)
112 (общ номер за спешни повиквания)

Допълнителна информация: България:
Клиника по токсикология към МБАЛСМ «Н.И.Пирогов»
Телефон за спешни случаи:
+359 02 9154 409 (в стандартно работно време без събота и неделя)
+359 02 9154 346 (непрекъснато обслужване)

РАЗДЕЛ 2: ИДЕНТИФИКАЦИИ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класифициране на веществото или сместа
Сместа се класифицира като опасен, в съответствие с приложимите нормативни актове - виж раздел 15.

Класификация 1272/2008/ЕО*:

Възпламеним течности, категория 2	H225
Корозия/дразнене на кожата категория 2	H315
Корозивно въздействие/ дразнене на кожата, категория на 1	H317
Канцерогенност, категория 2	H351
Токсичност за специфични целеви органи - еднократна експозиция, категория 3, наркотични ефекти,	H336
Вреден за водните организми, с дълготраен ефект категория на опасност 3	H412

Пълен текст на H- и EUH-изявленията: вж. раздел 16.

Вредни ефекти, дължащи се на физикохимични свойства, въздействие върху човешкото здраве и околната среда*:
Няма допълнителна подходяща информация.

2.2. Елементи на етикета

Пиктограми:

*
GHS02 , GHS07 , GHS08*
Сигнална дума: **Опасност.**

Съдържа: Изобутил-метил кетон.

Фрази относно опасността (CLP):
H225 Силно запалими течност и пари.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H317 Може да предизвика алергична кожна реакция.
H336 Може да причини сънливост или замаяност.

H351 Предполага се, че причинява рак. *
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Фрази посочващи предпазни мерки(CLP):
P210 Да се пази на далеч от топлина, нагорещени повърхности. искри, открит огън и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
P261 Избягвайте вдишване на изпарения / аерозоли.
P271 Да се използва само на открито или в добре проветриво помещение.
P280 Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни очила / предпазна маска за лице.
P312 При неразположение се обадете на лекар.

2.3. Други опасности
Не съдържа PBT/vPvB вещества ≥ 0,1%, оценени в съответствие с приложение XIII на REACH. *

Сместа не съдържа вещество(а), включено(и) в списъка, изготвен в съответствие с член 59, параграф 1 от REACH, въз основа на свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, или не е идентифицирано като ендокринен разрушител в съответствие с критериите, посочени в Делегиран регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията, в концентрации, равни на или по-големи от 0,1 теглото %. *

РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВКИ/ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.1. Вещества
Не е приложимо.

3.2. Смеси

Име на веществото
Концентрация [% тегло]
Идентификационни номера
Класификация и етикетиране

Ацетат бутил
субстанцията вещество с гранична(и) стойност(и) на професионална експозиция (EN); вещество с гранична стойност на Общността за експозиция на работното място *.
20-25%
EC: 204-658-1
CAS: 123-86-4
Индекс №: 607-025-00-1
Регистрационен номер: 01-2119485493-29-XXXX
Класификация 1272/2008 /EC: Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336; EUH066.

Ацетат 1-метокси-2-пропанол
субстанцията вещество с гранична(и) стойност(и) на професионална експозиция (EN); вещество с гранична стойност на Общността за експозиция на работното място *.
10-15%
EC: 203-603-9
CAS: 108-65-6
Индекс №: 607-195-00-7
Регистрационен номер: 01-2119475791-29-XXXX
Класификация 1272/2008 /EC: Flam. Liq. 3, H226.

Ксилол
субстанцията вещество с гранична(и) стойност(и) на професионална експозиция (EN); вещество с гранична стойност на Общността за експозиция на работното място *.
(Забележка C)
5-10%
EC: 215-535-7
CAS: 1330-20-7
Индекс №: 601-022-00-9
Регистрационен номер: 01-2119488216-32-XXXX
Класификация 1272/2008 /EC: Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H332; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315.

изобутил-метил кетон
субстанцията вещество с гранична(и) стойност(и) на професионална експозиция (EN); вещество с гранична стойност на Общността за експозиция на работното място *.
4-7%
EC: 203-550-1
CAS: 108-10-1
Индекс №: 606-004-00-4
Регистрационен номер: 01-2119473980-30-XXXX
Класификация 1272/2008 /EC: Flam. Liq. 2, H225; Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335.

Бутил гликол ацетат

субстанцията вещество с гранична(и) стойност(и) на професионална експозиция (EN); вещество с гранична стойност на Общността за експозиция на работното място *.
2-3%
EC: 203-933-3
CAS: 112-07-2
Индекс №: 607-038-00-2
Регистрационен номер: 01-2119475112-47-XXXX
Класификация 1272/2008 /EC: Acute Tox. 4, H332; Acute Tox. 4, H312.

Етилбензен; фенил етан *
субстанцията вещество с гранична(и) стойност(и) на професионална експозиция (EN); вещество с гранична стойност на Общността за експозиция на работното място *.
2-3%
EC: 202-849-4
CAS: 100-41-4
Индекс №: 601-023-00-4
Регистрационен номер: 01-2119489370-35-XXXX
Класификация 1272/2008 /EC: Flam. Liq. 2, H225; Acute Tox. 4, H332; STOT RE 2, H373; Acute Tox. 1, H304.

Метил метакрилат метилов естер на метакриловата киселина *
субстанцията вещество с гранична(и) стойност(и) на професионална експозиция (EN); вещество с гранична стойност на Общността за експозиция на работното място *.
(Забележка D)
1%
EC: 201-297-1
CAS: 80-62-6
Индекс №: 607-035-00-6
Регистрационен номер: 01-2119452498-28 -XXXX
Класификация 1272/2008 /EC: Flam. Liq. 2, H225; STOT SE 3, H335; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317.

α-[3-[3-(2H-бензотриазол-2-ил)-5-(1,1-диметилетил)-4-хидроксифенил]-1-оксопропил]-ω-хидроксиполи(окси-1,2-етандиил) *
< 0,4 %
Номер CAS: 104810-48-2
Регистрационен номер: 01-2119472279-28
Класификация 1272/2008 /EC: Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 2, H411.

Бис (1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидил) себацат
<0,3%
EC: 255-437-1
CAS: 41556-26-7
Индекс №: -
Регистрационен номер: -
Класификация 1272/2008 /EC: Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 1, H410.

Разтворител нафта (нефт), въглеводороди леки, ароматни
Нискокипяща нафта - неуточнена; [Сложна комбинация от въглеводороди, получена при дестилация на ароматни въглеводороди. Състои се предимно от ароматни въглеводороди с брой въглеродни атоми предимно в интервала C8-C10, с точка на кипене в температурния интервал приблизително 135-210 °C (275-410 °F)].
(Забележка P) *
<0,3%
EC: 265-199-0
CAS: 64742-95-6
Индекс №: 649-356-00-4
Регистрационен номер: 01-2119486773-24-XXXX
Класификация 1272/2008/ЕО (включително забележка H и забележка P) тегловно съдържание на бензен (EINECS № 200-753-7) по-малко от <0,1 %:
Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H335; H336;. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; EUH 066.

α-[3-[3-(2H-бензотриазол-2-ил)-5-(1,1-диметилетил)-4-хидроксифенил]-1-оксопропил]-ω-хидроксиполи(окси-1,2-етандиил) *
< 0,25 %
Номер CAS: 104810-47-1
Регистрационен номер: 01-2119472279-28
Класификация 1272/2008/ЕО: Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 2, H411.

Забележка C *: Някои органични вещества се предлагат на пазара като специфичен изомер или като смес от няколко изомера. При този случай доставчикът трябва да посочи на етикета дали веществото е специфичен изомер или смес от изомери.
Забележка D*: Някои вещества, които са склонни към спонтанна полимеризация или разлагане, обикновено се предлагат на пазара в стабилизирана форма. Това е формата, в която те са изброени в част 3. Понякога обаче такива вещества се предлагат на пазара в нестабилизирана форма. В този случай доставчикът трябва да посочи наименованието на веществото върху етикета, последвано от думата "нестабилизирано".

Забележка P*: Забележка P: Класификацията на дадено вещество като канцерогенно или мутагенно не е необходимо да се прилага, ако може да се докаже, че веществото съдържа по-малко от 0,1 тегловни % бензен (EINECS № 200-753-7). Ако веществото не е класифицирано като канцерогенно, се прилагат поне предпазните мерки (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331. Тази бележка се отнася само за някои сложни нефтени вещества, изброени в част 3.

Пълен текст на фразите, идентифициращи видовете опасност, посочени в раздел 16 на листа.

РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1. Описание за мерките на първа помощ
Обща информация: Вижте раздел 11 от Информационния лист за безопасност.

Първа помощ - мерки след вдишване:
В случай на затруднено дишане преместете или пренесете пострадалия на чист въздух и осигурете условия за почивка в позиция, която позволява свободно дишане.*

Първа помощ- след контакт с кожата:
В случай на замърсяване на кожата незабавно свалете цялото замърсено облекло и измийте замърсената кожа с обилно количество вода и сапун. Облейте кожата с вода или вземете душ. При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете съвет / потърсете медицинска помощ. Ако дразненето продължи, консултирайте се с лекар. *

Първа помощ - мерки след контакт с очите:
Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете на лекар. При попадане в очите незабавно изплакнете обилно с вода и потърсете лекарска помощ.*

Първа помощ - мерки след поглъщане:
В случай на поглъщане изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете на лекар. *

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти
Парите могат да предизвикат сънливост или световъртеж. Продължителният или многократен контакт може да причини изсушаване на кожата. Може да предизвика дразнене на очите*.

4.3. Указание за всяка незабавна медицинска помощ и специално необходимо лечение на пострадалия
Симптоматично лечение. *

РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1. Пожарогасителни средства
Прах, устойчива на алкохоли пяна, въглероден двуокис, воден спрей.
Не използвайте силна водна струя.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа
В случай на пожар може да се образува въглероден оксид и други токсични газове.

5.3. Съвети за пожарникарите
Не предприемайте интервенции без подходящо защитно оборудване. Самостоятелен, изолиращ дихателен апарат. Пълно защитно облекло. *

РАЗДЕЛ 6: СТЪПКИ В СЛУЧАЙ НА НЕВОЛНО ИЗПУСКАНЕ В ОКОЛНАТА СРЕДА

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

За лица, които не принадлежат към спешния персонал:
Отстранете всички източници на запалване. Осигурете адекватна вентилация. Трябва да се избягва всякакъв пряк или непряк контакт с освободените компоненти. Избягвайте контакт с кожата и очите. Използвайте необходимите лични предпазни средства. Вижте раздел 8 от лист за безопасност. *

Лицата, които оказват помощ:
Не предприемайте интервенции без подходящо защитно оборудване. Вижте раздел 8 от лист за безопасност. *

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда
Да се избягва изпускане в околната среда. Да не се допуска попадане в повърхностни води или канализационна система. Не допускайте продуктът да попадне в подпочвени води, водни басейни или канализационна система, дори в малки количества. *

6.3. Методи и материали за ограничаване на разпространяване и почистване
Предотвратяване на разпространението на замърсяването: Покрийте разлива с негорим материал, като например пясък, пръст, вермикулит. Съберете продукта механично. *

6.4. Позоваване на други раздели
Лична защитна - гледай Раздел 8 на Информационния лист за безопасност Третиране на отпадъците - гледай Раздел 13 на

Информационния лист за безопасност.

РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Осигурете добра вентилация изпускателна тръба на работното място. Да се пази от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Да се използва само на открито или на добре проветриво място. Носете лични предпазни средства. *

Препоръки относно хигиената*:
Изперете замърсените дрехи преди следващата употреба. Не изнасяйте замърсеното защитно облекло извън работното място. Не яжте, не пийте и не пушете, когато използвате продукта. Измивайте ръцете си след всеки контакт с продукта.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително информация за несъвместимости

Технически мерки*: Заземете/обединете контейнера и приемащото оборудване.
Условия за съхранение*: Да се съхранява на добре проветриво място. Съхранявайте на хладно място. Съдът да се съхранява плътно затворен.

7.3. Специфични крайна (и) употреба (и)

Няма допълнителна подходяща информация.

РАЗДЕЛ 8: КОНТОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯ/ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. Параметри относно контролът

Национални гранични стойности на професионална експозиция и биологични гранични стойности*:

бутил ацетат (123-86-4)	
ЕС - индикативна гранична стойност на професионална експозиция (IOEL)	
Местно наименование	n-бутил ацетат
IOEL TWA [ppm]	50 ppm
IOEL STEL	723 mg/m³
IOEL STEL [ppm]	150 ppm
Нормативна референция	COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2019/1831
Полша - Максимално допустими концентрации на работното място	
Местно наименование	N-бутил ацетат
NDS (OEL TWA)	240 mg/m³
NDSCh (OEL STEL)	720 mg/m³
Нормативна референция	ДВ ОВ 2018 позизия 1286
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
ЕС - индикативна гранична стойност на професионална експозиция (IOEL)	
Местно наименование	2-Butoxyethyl acetate
IOEL TWA [ppm]	20 ppm
IOEL STEL	333 mg/m³
IOEL STEL [ppm]	50 ppm
Забележка	Skin.
Нормативна референция	COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Полша - Максимално допустими концентрации на работното място	
Местно наименование	2-бутоксиетил ацетат
NDS (OEL TWA)	100 mg/m³
NDSCh (OEL STEL)	300 mg/m³
Нормативна референция	ДВ ОВ 2018 позизия 1286
ксилол (1330-20-7)	
ЕС - индикативна гранична стойност на професионална експозиция (IOEL)	
Местно наименование	Xylene, mixed isomers, pure
IOEL TWA [ppm]	50 ppm
IOEL STEL	442 mg/m³
IOEL STEL [ppm]	100 ppm
Забележка	Skin.
Нормативна референция	COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC
Полша - Максимално допустими концентрации на работното място	
Местно наименование	Ксилол смес от изомери: 1,2-; 1,3-; 1,4-
NDS (OEL TWA)	100 mg/m³
NDSCh (OEL STEL)	200 mg/m³
Нормативна референция	ДВ ОВ 2018 позизия 1286
1-метокси-2-пропилацетат (108-65-6)	
ЕС - индикативна гранична стойност на професионална експозиция (IOEL)	
Местно наименование	2-Methoxy-1-methylethylacetate
IOEL TWA [ppm]	50 ppm
IOEL STEL	550 mg/m³
IOEL STEL [ppm]	100 ppm
Забележка	Skin.
Нормативна референция	COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC
Полша - Максимално допустими концентрации на работното място	
Местно наименование	2-метокси-1-метилетил ацетат
NDS (OEL TWA)	260 mg/m³
NDSCh (OEL STEL)	520 mg/m³
Нормативна референция	ДВ ОВ 2018 позизия 1286
Етилбензен; фенил етан (100-41-4)	
ЕС - индикативна гранична стойност на професионална експозиция (IOEL)	
Местно наименование	Ethylbenzene
IOEL TWA [ppm]	100 ppm
IOEL STEL	884 mg/m³
IOEL STEL [ppm]	200 ppm
Забележка	Skin.
Нормативна референция	COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC
Полша - Максимално допустими концентрации на работното място	
Местно наименование	Етилбензол
NDS (OEL TWA)	200 mg/m³
NDSCh (OEL STEL)	400 mg/m³

Забележка	Кожа (Етикетирането на веществото с обозначението "кожа" означава, че абсорбцията на веществото през кожата може да бъде също толкова важна, колкото и при експозиция при вдишване).
Нормативна референция	ДВ ОВ 2018 позизия 1286
Метил метакрилат метилов естер на метакриловата киселина(80 -62 -6)	
ЕС - индикативна гранична стойност на професионална експозиция (IOEL)	
Местно наименование	Methyl methacrylate
IOEL TWA [ppm]	50 ppm
IOEL STEL [ppm]	100 ppm
Нормативна референция	COMMISSION DIRECTIVE 2009/161/EC
Полша - Максимално допустими концентрации на работното място	
Местно наименование	Метилметакрилат
NDS (OEL TWA)	100 mg/m³
NDSCh (OEL STEL)	300 mg/m³
Нормативна референция	ДВ ОВ 2018 позизия 1286
Изобутил метил кетон (108 108-10)	
ЕС - индикативна гранична стойност на професионална експозиция (IOEL)	
Местно наименование	4-Methylpentan-2-one
IOEL TWA [ppm]	20 ppm
IOEL STEL	208 mg/m³
IOEL STEL [ppm]	50 ppm
Нормативна референция	COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC
Полша - Максимално допустими концентрации на работното място	
Местно наименование	4-Metylopentan-2-on (metyloizobutyloketon,hekson)
NDS (OEL TWA)	83 mg/m³
NDSCh (OEL STEL)	200 mg/m³
Нормативна референция	ДВ ОВ 2018 позизия 1286

Метод на мониторинг*:
EN 482. Експозиция на работното място - Общи изисквания за характеризиране на процедурите за измерване на химични агенти.

Замърсители на въздуха*:
Няма допълнителна подходяща информация.

DNEL i PNEC*:

бутил ацетат (123-86-4)	
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,18 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,018 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,36 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	0,981 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,0981 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,0903 mg/kg сухо тегло
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	35,6 mg/l
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	120 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	333 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	169 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	133 mg/m³
DNEL/DMEL (обща популация)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	72 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - системни ефекти, след поглъщане	36 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	200 mg/m³
Дългосрочни - системни ефекти, след поглъщане	8,6 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	80 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	102 mg/kg телесно тегло/ден
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,304 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,0304 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,56 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	2,03 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,203 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,415 mg/kg сухо тегло
PNEC (перорално)	
PNEC след поглъщане (вторично отравяне)	60 mg/kg храна
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	90 mg/l
ксилол (1330-20-7)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Остри - местни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	180 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	77 mg/m³

бутил ацетат (123-86-4)	
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,18 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,018 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,36 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	0,981 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,0981 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,0903 mg/kg сухо тегло
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	35,6 mg/l
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	120 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	333 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	169 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	133 mg/m³
DNEL/DMEL (обща популация)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	72 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - системни ефекти, след поглъщане	36 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	200 mg/m³
Дългосрочни - системни ефекти, след поглъщане	8,6 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	80 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	102 mg/kg телесно тегло/ден
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,304 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,0304 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,56 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	2,03 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,203 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,415 mg/kg сухо тегло
PNEC (перорално)	
PNEC след поглъщане (вторично отравяне)	60 mg/kg храна
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	90 mg/l
ксилол (1330-20-7)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Остри - местни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	180 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	77 mg/m³

бутил ацетат (123-86-4)	
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,18 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,018 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,36 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	0,981 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,0981 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,0903 mg/kg сухо тегло
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	35,6 mg/l
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	120 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	333 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	169 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	133 mg/m³
DNEL/DMEL (обща популация)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	72 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - системни ефекти, след поглъщане	36 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	200 mg/m³
Дългосрочни - системни ефекти, след поглъщане	8,6 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	80 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	102 mg/kg телесно тегло/ден
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,304 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,0304 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,56 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	2,03 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,203 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,415 mg/kg сухо тегло
PNEC (перорално)	
PNEC след поглъщане (вторично отравяне)	60 mg/kg храна
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	90 mg/l
ксилол (1330-20-7)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Остри - местни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	180 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	77 mg/m³

бутил ацетат (123-86-4)	
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,18 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,018 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,36 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	0,981 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,0981 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,0903 mg/kg сухо тегло
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	35,6 mg/l
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	120 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	333 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	169 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	133 mg/m³
DNEL/DMEL (обща популация)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	72 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - системни ефекти, след поглъщане	36 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	200 mg/m³
Дългосрочни - системни ефекти, след поглъщане	8,6 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	80 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	102 mg/kg телесно тегло/ден
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,304 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,0304 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,56 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	2,03 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,203 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,415 mg/kg сухо тегло
PNEC (перорално)	
PNEC след поглъщане (вторично отравяне)	60 mg/kg храна
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	90 mg/l
ксилол (1330-20-7)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Остри - местни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	180 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	77 mg/m³

бутил ацетат (123-86-4)	
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,18 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,018 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,36 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	0,981 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,0981 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,0903 mg/kg сухо тегло
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	35,6 mg/l
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	120 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	333 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	169 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	133 mg/m³
DNEL/DMEL (обща популация)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	72 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - системни ефекти, след поглъщане	36 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	200 mg/m³
Дългосрочни - системни ефекти, след поглъщане	8,6 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	80 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	102 mg/kg телесно тегло/ден
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,304 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,0304 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,56 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	2,03 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,203 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,415 mg/kg сухо тегло
PNEC (перорално)	
PNEC след поглъщане (вторично отравяне)	60 mg/kg храна
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	90 mg/l
ксилол (1330-20-7)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Остри - местни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	180 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	77 mg/m³

бутил ацетат (123-86-4)	
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,18 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,018 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,36 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	0,981 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,0981 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,0903 mg/kg сухо тегло
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	35,6 mg/l
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	120 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	333 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	169 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	133 mg/m³
DNEL/DMEL (обща популация)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	72 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - системни ефекти, след поглъщане	36 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	200 mg/m³
Дългосрочни - системни ефекти, след поглъщане	8,6 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	80 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	102 mg/kg телесно тегло/ден
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,304 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,0304 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,56 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	2,03 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,203 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,415 mg/kg сухо тегло
PNEC (перорално)	
PNEC след поглъщане (вторично отравяне)	60 mg/kg храна
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	90 mg/l
ксилол (1330-20-7)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Остри - местни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	180 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	77 mg/m³

бутил ацетат (123-86-4)	
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,18 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,018 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,36 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	0,981 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,0981 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,0903 mg/kg сухо тегло
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	35,6 mg/l
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	120 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	333 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	169 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	133 mg/m³
DNEL/DMEL (обща популация)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	72 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - системни ефекти, след поглъщане	36 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	200 mg/m³
Дългосрочни - системни ефекти, след поглъщане	8,6 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	80 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	102 mg/kg телесно тегло/ден
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,304 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,0304 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,56 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	2,03 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,203 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,415 mg/kg сухо тегло
PNEC (перорално)	
PNEC след поглъщане (вторично отравяне)	60 mg/kg храна
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	90 mg/l
ксилол (1330-20-7)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Остри - местни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	180 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	77 mg/m³

бутил ацетат (123-86-4)	
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,18 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,018 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,36 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	0,981 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,0981 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,0903 mg/kg сухо тегло
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	35,6 mg/l
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	120 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	333 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	169 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	133 mg/m³
DNEL/DMEL (обща популация)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	72 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - системни ефекти, след поглъщане	36 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	200 mg/m³
Дългосрочни - системни ефекти, след поглъщане	8,6 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	80 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	102 mg/kg телесно тегло/ден
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,304 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,0304 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,56 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	2,03 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,203 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,415 mg/kg сухо тегло
PNEC (перорално)	
PNEC след поглъщане (вторично отравяне)	60 mg/kg храна
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	90 mg/l
ксилол (1330-20-7)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Остри - местни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	180 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	77 mg/m³

бутил ацетат (123-86-4)	
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,18 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,018 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,36 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	0,981 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,0981 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,0903 mg/kg сухо тегло
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	35,6 mg/l
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	120 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	333 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	169 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	133 mg/m³
DNEL/DMEL (обща популация)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	72 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - системни ефекти, след поглъщане	36 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	200 mg/m³
Дългосрочни - системни ефекти, след поглъщане	8,6 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	80 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	102 mg/kg телесно тегло/ден
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,304 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,0304 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,56 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	2,03 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,203 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,415 mg/kg сухо тегло
PNEC (перорално)	
PNEC след поглъщане (вторично отравяне)	60 mg/kg храна
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	90 mg/l
ксилол (1330-20-7)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Остри - местни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	180 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	77 mg/m³

бутил ацетат (123-86-4)	
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,18 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,018 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,36 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	0,981 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,0981 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,0903 mg/kg сухо тегло
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	35,6 mg/l
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	120 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	333 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	169 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	133 mg/m³
DNEL/DMEL (обща популация)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	72 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - системни ефекти, след поглъщане	36 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	200 mg/m³
Дългосрочни - системни ефекти, след поглъщане	8,6 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	80 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	102 mg/kg телесно тегло/ден
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,304 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,0304 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,56 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	2,03 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,203 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,415 mg/kg сухо тегло
PNEC (перорално)	
PNEC след поглъщане (вторично отравяне)	60 mg/kg храна
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	90 mg/l
ксилол (1330-20-7)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Остри - местни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	180 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	77 mg/m³

бутил ацетат (123-86-4)	
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,18 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,018 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,36 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	0,981 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,0981 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,0903 mg/kg сухо тегло
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	35,6 mg/l
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	120 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	333 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	169 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	133 mg/m³
DNEL/DMEL (обща популация)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	72 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - системни ефекти, след поглъщане	36 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	200 mg/m³
Дългосрочни - системни ефекти, след поглъщане	8,6 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	80 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	102 mg/kg телесно тегло/ден
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,304 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,0304 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,56 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	2,03 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,203 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,415 mg/kg сухо тегло
PNEC (перорално)	
PNEC след поглъщане (вторично отравяне)	60 mg/kg храна
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	90 mg/l
ксилол (1330-20-7)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Остри - местни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	180 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	77 mg/m³

бутил ацетат (123-86-4)	
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,18 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,018 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,36 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	0,981 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,0981 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,0903 mg/kg сухо тегло
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	35,6 mg/l
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	120 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	333 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	169 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	133 mg/m³
DNEL/DMEL (обща популация)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	72 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - системни ефекти, след поглъщане	36 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	200 mg/m³
Дългосрочни - системни ефекти, след поглъщане	8,6 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	80 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	102 mg/kg телесно тегло/ден
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,304 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,0304 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,56 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	2,03 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,203 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,415 mg/kg сухо тегло
PNEC (перорално)	
PNEC след поглъщане (вторично отравяне)	60 mg/kg храна
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	90 mg/l
ксилол (1330-20-7)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Остри - местни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	180 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	77 mg/m³

бутил ацетат (123-86-4)	
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,18 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,018 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,36 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	0,981 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,0981 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,0903 mg/kg сухо тегло
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	35,6 mg/l
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	120 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	333 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	169 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	133 mg/m³
DNEL/DMEL (обща популация)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	72 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - системни ефекти, след поглъщане	36 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	200 mg/m³
Дългосрочни - системни ефекти, след поглъщане	8,6 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	80 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	102 mg/kg телесно тегло/ден
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,304 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,0304 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,56 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	2,03 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,203 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,415 mg/kg сухо тегло
PNEC (перорално)	
PNEC след поглъщане (вторично отравяне)	60 mg/kg храна
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	90 mg/l
ксилол (1330-20-7)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Остри - местни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	180 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	77 mg/m³

бутил ацетат (123-86-4)	
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,18 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,018 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,36 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	0,981 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,0981 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,0903 mg/kg сухо тегло
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	35,6 mg/l
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	120 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	333 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	169 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	133 mg/m³
DNEL/DMEL (обща популация)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	72 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - системни ефекти, след поглъщане	36 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	200 mg/m³
Дългосрочни - системни ефекти, след поглъщане	8,6 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	80 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	102 mg/kg телесно тегло/ден
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,304 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,0304 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,56 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	2,03 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,203 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,415 mg/kg сухо тегло
PNEC (перорално)	
PNEC след поглъщане (вторично отравяне)	60 mg/kg храна
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	90 mg/l
ксилол (1330-20-7)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Остри - местни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	180 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	77 mg/m³

бутил ацетат (123-86-4)	
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,18 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,018 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,36 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	0,981 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,0981 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,0903 mg/kg сухо тегло
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	35,6 mg/l
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	120 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	333 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	169 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	133 mg/m³
DNEL/DMEL (обща популация)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	72 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - системни ефекти, след поглъщане	36 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	200 mg/m³
Дългосрочни - системни ефекти, след поглъщане	8,6 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	80 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	102 mg/kg телесно тегло/ден
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,304 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,0304 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,56 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	2,03 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,203 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,415 mg/kg сухо тегло
PNEC (перорално)	
PNEC след поглъщане (вторично отравяне)	60 mg/kg храна
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	90 mg/l
ксилол (1330-20-7)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Остри - местни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	180 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	77 mg/m³

бутил ацетат (123-86-4)	
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,18 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,018 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,36 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	0,981 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,0981 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,0903 mg/kg сухо тегло
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	35,6 mg/l
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	120 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	333 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	169 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	133 mg/m³
DNEL/DMEL (обща популация)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	72 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - системни ефекти, след поглъщане	36 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	200 mg/m³
Дългосрочни - системни ефекти, след поглъщане	8,6 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	80 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	102 mg/kg телесно тегло/ден
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,304 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,0304 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,56 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	2,03 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,203 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,415 mg/kg сухо тегло
PNEC (перорално)	
PNEC след поглъщане (вторично отравяне)	60 mg/kg храна
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	90 mg/l
ксилол (1330-20-7)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Остри - местни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	180 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	77 mg/m³

бутил ацетат (123-86-4)	
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,18 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,018 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,36 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	0,981 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,0981 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,0903 mg/kg сухо тегло
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	35,6 mg/l
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	120 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	333 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	169 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	133 mg/m³
DNEL/DMEL (обща популация)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	72 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - системни ефекти, след поглъщане	36 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	200 mg/m³
Дългосрочни - системни ефекти, след поглъщане	8,6 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	80 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	102 mg/kg телесно тегло/ден
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,304 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,0304 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,56 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	2,03 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,203 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,415 mg/kg сухо тегло
PNEC (перорално)	
PNEC след поглъщане (вторично отравяне)	60 mg/kg храна
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	90 mg/l
ксилол (1330-20-7)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Остри - местни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	180 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	77 mg/m³

бутил ацетат (123-86-4)	
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,18 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,018 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,36 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	0,981 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,0981 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,0903 mg/kg сухо тегло
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	35,6 mg/l
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	120 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	333 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	169 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	133 mg/m³
DNEL/DMEL (обща популация)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	72 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - системни ефекти, след поглъщане	36 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	200 mg/m³
Дългосрочни - системни ефекти, след поглъщане	8,6 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	80 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	102 mg/kg телесно тегло/ден
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,304 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,0304 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,56 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	2,03 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,203 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,415 mg/kg сухо тегло
PNEC (перорално)	
PNEC след поглъщане (вторично отравяне)	60 mg/kg храна
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	90 mg/l
ксилол (1330-20-7)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Остри - местни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	180 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	77 mg/m³

бутил ацетат (123-86-4)	
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,18 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,018 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,36 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	0,981 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,0981 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,0903 mg/kg сухо тегло
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	35,6 mg/l
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	120 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	333 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	169 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	133 mg/m³
DNEL/DMEL (обща популация)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	72 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - системни ефекти, след поглъщане	36 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	200 mg/m³
Дългосрочни - системни ефекти, след поглъщане	8,6 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	80 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	102 mg/kg телесно тегло/ден
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,304 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,0304 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,56 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	2,03 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,203 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,415 mg/kg сухо тегло
PNEC (перорално)	
PNEC след поглъщане (вторично отравяне)	60 mg/kg храна
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	90 mg/l
ксилол (1330-20-7)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Остри - местни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	180 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	77 mg/m³

бутил ацетат (123-86-4)	
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,18 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,018 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,36 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	0,981 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,0981 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,0903 mg/kg сухо тегло
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	35,6 mg/l
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	120 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	333 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	169 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	133 mg/m³
DNEL/DMEL (обща популация)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	72 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - системни ефекти, след поглъщане	36 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	200 mg/m³
Дългосрочни - системни ефекти, след поглъщане	8,6 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	80 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	102 mg/kg телесно тегло/ден
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,304 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,0304 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,56 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	2,03 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,203 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,415 mg/kg сухо тегло
PNEC (перорално)	
PNEC след поглъщане (вторично отравяне)	60 mg/kg храна
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	90 mg/l
ксилол (1330-20-7)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Остри - местни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	180 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	77 mg/m³

бутил ацетат (123-86-4)	
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,18 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,018 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,36 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	0,981 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,0981 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,0903 mg/kg сухо тегло
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	35,6 mg/l
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	120 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	333 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	169 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	133 mg/m³
DNEL/DMEL (обща популация)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	72 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - системни ефекти, след поглъщане	36 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	200 mg/m³
Дългосрочни - системни ефекти, след поглъщане	8,6 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	80 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	102 mg/kg телесно тегло/ден
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,304 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,0304 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,56 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	2,03 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,203 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,415 mg/kg сухо тегло
PNEC (перорално)	
PNEC след поглъщане (вторично отравяне)	60 mg/kg храна
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	90 mg/l
ксилол (1330-20-7)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Остри - местни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	180 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	77 mg/m³

бутил ацетат (123-86-4)	
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,18 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,018 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,36 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	0,981 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,0981 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,0903 mg/kg сухо тегло
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	35,6 mg/l
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	120 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	333 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	169 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	133 mg/m³
DNEL/DMEL (обща популация)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	72 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - системни ефекти, след поглъщане	36 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	200 mg/m³
Дългосрочни - системни ефекти, след поглъщане	8,6 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	80 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	102 mg/kg телесно тегло/ден
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,304 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,0304 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,56 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	2,03 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,203 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,415 mg/kg сухо тегло
PNEC (перорално)	
PNEC след поглъщане (вторично отравяне)	60 mg/kg храна
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	90 mg/l
ксилол (1330-20-7)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Остри - местни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	180 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	77 mg/m³

бутил ацетат (123-86-4)	
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,18 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,018 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,36 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	0,981 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,0981 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,0903 mg/kg сухо тегло
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	35,6 mg/l
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	120 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	333 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	169 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	133 mg/m³
DNEL/DMEL (обща популация)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	72 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - системни ефекти, след поглъщане	36 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	200 mg/m³
Дългосрочни - системни ефекти, след поглъщане	8,6 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	80 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	102 mg/kg телесно тегло/ден
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,304 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,0304 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,56 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	2,03 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,203 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,415 mg/kg сухо тегло
PNEC (перорално)	
PNEC след поглъщане (вторично отравяне)	60 mg/kg храна
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	90 mg/l
ксилол (1330-20-7)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Остри - местни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	180 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	77 mg/m³

бутил ацетат (123-86-4)	
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,18 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,018 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,36 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	0,981 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,0981 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,0903 mg/kg сухо тегло
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	35,6 mg/l
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	120 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	333 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	169 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	133 mg/m³
DNEL/DMEL (обща популация)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	72 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - системни ефекти, след поглъщане	36 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	200 mg/m³
Дългосрочни - системни ефекти, след поглъщане	8,6 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	80 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	102 mg/kg телесно тегло/ден
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,304 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,0304 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,56 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	2,03 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,203 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,415 mg/kg сухо тегло
PNEC (перорално)	
PNEC след поглъщане (вторично отравяне)	60 mg/kg храна
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	90 mg/l
ксилол (1330-20-7)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Остри - местни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	180 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	77 mg/m³

бутил ацетат (123-86-4)	
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,18 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,018 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,36 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	0,981 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,0981 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,0903 mg/kg сухо тегло
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	35,6 mg/l
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	120 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	333 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	169 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	133 mg/m³
DNEL/DMEL (обща популация)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	72 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - системни ефекти, след поглъщане	36 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	200 mg/m³
Дългосрочни - системни ефекти, след поглъщане	8,6 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	80 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	102 mg/kg телесно тегло/ден
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,304 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,0304 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,56 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	2,03 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,203 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,415 mg/kg сухо тегло
PNEC (перорално)	
PNEC след поглъщане (вторично отравяне)	60 mg/kg храна
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	90 mg/l
ксилол (1330-20-7)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Остри - местни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	180 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	77 mg/m³

бутил ацетат (123-86-4)	
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,18 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,018 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,36 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	0,981 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,0981 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,0903 mg/kg сухо тегло
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	35,6 mg/l
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	120 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	333 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	169 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	133 mg/m³
DNEL/DMEL (обща популация)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	72 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - системни ефекти, след поглъщане	36 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	200 mg/m³
Дългосрочни - системни ефекти, след поглъщане	8,6 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	80 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	102 mg/kg телесно тегло/ден
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,304 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,0304 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,56 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	2,03 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,203 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,415 mg/kg сухо тегло
PNEC (перорално)	
PNEC след поглъщане (вторично отравяне)	60 mg/kg храна
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	90 mg/l
ксилол (1330-20-7)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Остри - местни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	180 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	77 mg/m³

бутил ацетат (123-86-4)	
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,18 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,018 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,36 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	0,981 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,0981 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,0903 mg/kg сухо тегло
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	35,6 mg/l
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	120 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	333 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	169 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	133 mg/m³
DNEL/DMEL (обща популация)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	72 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - системни ефекти, след поглъщане	36 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	200 mg/m³
Дългосрочни - системни ефекти, след поглъщане	8,6 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	80 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	102 mg/kg телесно тегло/ден
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,304 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,0304 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,56 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	2,03 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,203 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,415 mg/kg сухо тегло
PNEC (перорално)	
PNEC след поглъщане (вторично отравяне)	60 mg/kg храна
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	90 mg/l
ксилол (1330-20-7)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Остри - местни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	180 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	77 mg/m³

бутил ацетат (123-86-4)	
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,18 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,018 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,36 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	0,981 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,0981 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,0903 mg/kg сухо тегло
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	35,6 mg/l
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	120 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	333 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	169 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	133 mg/m³
DNEL/DMEL (обща популация)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	72 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - системни ефекти, след поглъщане	36 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	200 mg/m³
Дългосрочни - системни ефекти, след поглъщане	8,6 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	80 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	102 mg/kg телесно тегло/ден
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,304 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,0304 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,56 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	2,03 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,203 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,415 mg/kg сухо тегло
PNEC (перорално)	
PNEC след поглъщане (вторично отравяне)	60 mg/kg храна
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	90 mg/l
ксилол (1330-20-7)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Остри - местни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	180 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	77 mg/m³

бутил ацетат (123-86-4)	
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,18 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,018 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,36 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	0,981 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,0981 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,0903 mg/kg сухо тегло
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	35,6 mg/l
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	120 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	333 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	169 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	133 mg/m³
DNEL/DMEL (обща популация)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	72 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - системни ефекти, след поглъщане	36 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	200 mg/m³
Дългосрочни - системни ефекти, след поглъщане	8,6 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	80 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	102 mg/kg телесно тегло/ден
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,304 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,0304 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,56 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	2,03 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,203 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,415 mg/kg сухо тегло
PNEC (перорално)	
PNEC след поглъщане (вторично отравяне)	60 mg/kg храна
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	90 mg/l
ксилол (1330-20-7)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Остри - местни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	180 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	77 mg/m³

бутил ацетат (123-86-4)	
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,18 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,018 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,36 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	0,981 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,0981 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,0903 mg/kg сухо тегло
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	35,6 mg/l
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	120 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	333 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	169 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	133 mg/m³
DNEL/DMEL (обща популация)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	72 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - системни ефекти, след поглъщане	36 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	200 mg/m³
Дългосрочни - системни ефекти, след поглъщане	8,6 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	80 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	102 mg/kg телесно тегло/ден
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,304 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,0304 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,56 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	2,03 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,203 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,415 mg/kg сухо тегло
PNEC (перорално)	
PNEC след поглъщане (вторично отравяне)	60 mg/kg храна
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	90 mg/l
ксилол (1330-20-7)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Остри - местни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	180 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	77 mg/m³

бутил ацетат (123-86-4)	
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,18 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,018 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,36 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	0,981 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,0981 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,0903 mg/kg сухо тегло
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	35,6 mg/l
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	120 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	333 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	169 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	133 mg/m³
DNEL/DMEL (обща популация)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	72 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - системни ефекти, след поглъщане	36 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	200 mg/m³
Дългосрочни - системни ефекти, след поглъщане	8,6 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	80 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	102 mg/kg телесно тегло/ден
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,304 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,0304 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,56 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	2,03 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,203 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,415 mg/kg сухо тегло
PNEC (перорално)	
PNEC след поглъщане (вторично отравяне)	60 mg/kg храна
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	90 mg/l
ксилол (1330-20-7)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Остри - местни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	180 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	77 mg/m³

бутил ацетат (123-86-4)	
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,18 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,018 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,36 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	0,981 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,0981 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,0903 mg/kg сухо тегло
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	35,6 mg/l
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	120 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	333 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	169 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	133 mg/m³
DNEL/DMEL (обща популация)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	72 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - системни ефекти, след поглъщане	36 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	200 mg/m³
Дългосрочни - системни ефекти, след поглъщане	8,6 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	80 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	102 mg/kg телесно тегло/ден
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,304 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,0304 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,56 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	2,03 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,203 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,415 mg/kg сухо тегло
PNEC (перорално)	
PNEC след поглъщане (вторично отравяне)	60 mg/kg храна
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	90 mg/l
ксилол (1330-20-7)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Остри - местни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	180 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	77 mg/m³

бутил ацетат (123-86-4)	
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,18 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,018 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,36 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	0,981 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,0981 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,0903 mg/kg сухо тегло
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	35,6 mg/l
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	120 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	333 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	169 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	133 mg/m³
DNEL/DMEL (обща популация)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	72 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - системни ефекти, след поглъщане	36 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	200 mg/m³
Дългосрочни - системни ефекти, след поглъщане	8,6 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	80 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	102 mg/kg телесно тегло/ден
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,304 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,0304 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,56 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	2,03 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,203 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,415 mg/kg сухо тегло
PNEC (перорално)	
PNEC след поглъщане (вторично отравяне)	60 mg/kg храна
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	90 mg/l
ксилол (1330-20-7)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Остри - местни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	180 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	77 mg/m³

бутил ацетат (123-86-4)	
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,18 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,018 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,36 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	0,981 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,0981 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,0903 mg/kg сухо тегло
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	35,6 mg/l
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	120 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	333 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	169 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	133 mg/m³
DNEL/DMEL (обща популация)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	72 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - системни ефекти, след поглъщане	36 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	200 mg/m³
Дългосрочни - системни ефекти, след поглъщане	8,6 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	80 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	102 mg/kg телесно тегло/ден
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,304 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,0304 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,56 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	2,03 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,203 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,415 mg/kg сухо тегло
PNEC (перорално)	
PNEC след поглъщане (вторично отравяне)	60 mg/kg храна
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	90 mg/l
ксилол (1330-20-7)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Остри - местни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	180 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	77 mg/m³

бутил ацетат (123-86-4)	
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,18 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,018 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,36 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	0,981 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,0981 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,0903 mg/kg сухо тегло
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	35,6 mg/l
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	120 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	333 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	169 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	133 mg/m³
DNEL/DMEL (обща популация)	
Остри - системни ефекти, при контакт с кожата	72 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - системни ефекти, след поглъщане	36 mg/kg телесно тегло/ден
Остри - местни ефекти, след вдишване	200 mg/m³
Дългосрочни - системни ефекти, след поглъщане	8,6 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	80 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	102 mg/kg телесно тегло/ден
PNEC (Вода)	
PNEC aqua (сладка вода)	0,304 mg/l
PNEC aqua (морска вода)	0,0304 mg/l
PNEC aqua (периодично, сладка вода)	0,56 mg/l
PNEC (Седимент)	
PNEC седимент (сладка вода)	2,03 mg/kg сухо тегло
PNEC седимент (морска вода)	0,203 mg/kg сухо тегло
PNEC (Почва)	
PNEC почва	0,415 mg/kg сухо тегло
PNEC (перорално)	
PNEC след поглъщане (вторично отравяне)	60 mg/kg храна
PNEC (STP)	
PNEC пречиствателни станции за отпадни води	90 mg/l
ксилол (1330-20-7)	
DNEL/DMEL (Служители)	
Остри - системни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Остри - местни ефекти, след вдишване	289 mg/m³
Дългосрочно - системни ефекти, при контакт с кожата	180 mg/kg телесно тегло/ден
Дългосрочни - системни ефекти, след вдишване	77 mg/m³

Управление на рискови групи*:
Няма допълнителна подходяща информация.

8.2. Контрол на експозицията

Подходящи мерки за технически контрол*:
Осигурете добра вентилация изпускателна тръба на работното място.

Символи за лични предпазни средства*:

Защита на очите:
Предпазни очила.*

Защита на кожата и тялото:
Подходящо защитно облекло.

Защита на ръцете:
Защитни ръкавици.*

Вид	Материал	Време за пробив	Дебелина (mm)	Проникване	Норми
Ръкавици за еднократна употреба	Viton® II	6 (> 480 минути)	0,7 mm		EN 374-3
Ръкавици за еднократна употреба	Нитрилен каучук (NBR)	2 (> 30 минути)	0,4 mm		EN 374-3

Защита на дихателните пътища:
Носете подходящ дихателен апарат в случай на недостатъчна вентилация. *

Устройство	Вид на филтъра	Условие	Норми
Газова маска с тип филтър	Филтър A1/B1		EN 14387

Топлинни опасности*:
Няма допълнителна подходяща информация.

Контрол на експозицията на околната среда:
Да се избягва изпускане в околната среда.*

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА

9.1. Информация за основните физични и химични свойства*

Състояние на веществото	течност
Цвят	безцветен
Мирис	остър, пронизващ
Праг на миризма	0,9-9,0 mg/m3 (ксилол)
Температура на точка на топене	не е приложимо
Температура на замръзване	не е налична*
Температура на кипене	120-130°C
Запалимост на материалите *	не е приложимо
Експлозивни свойства*:	няма данни
Граници на излагане	% долна: 1.1 % горна: 8,0 % (ксилол)
Температура на запалване	20°C*
Температура на самозапалване	прибл. 435°C
Температура на замръзване	не е налична*
pH	Неприложимо
Кинематичен вискозитет-*	не е наличен
Разтворимост (във вода)	слаба
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Kow)	не е наличен *
Парно налягане (20°C)	10 hPa
Налягане на парите при (50°C)*	не е налично
Плътност	1,0 g/cm^3 (20°C)

Относителна плътност *	не е налична *
Относителна плътност на парите при 50°C*	няма данни
Характеристики на частиците *	Неприложимо

9.2. Друга информация
Информация за класовете физически риск*: Няма допълнителна подходяща информация.
Други характеристики за безопасност *: Няма допълнителна подходяща информация.

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност
Продуктът не е реактивен при нормални условия.

10.2. Химична стабилност
Продуктът не е реактивен при нормални условия.

10.3. Възможност за поява на опасни реакции
Не са известни опасни реакции при нормални условия на употреба.

10.4. Условия, които трябва да се избягват
Да се пази от източници на запалване. Избягвайте натрупването на статично електричество (напр. чрез заземяване). Да се пази от пряка слънчева светлина. Избягвайте високи температури. *

10.5. Несъвместими материали
Да се избягва контакт с големи количества органични пероксиди, силни киселини и основи, както и други силни оксиданти.

10.6. Опасни продукти при разпадане
При нормални условия на съхранение и употреба не трябва да се образуват опасни продукти на разпадане. Термичното разлагане може да доведе до появата на: Въглероден оксид. Други токсични газове. *

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1. Информация за класовете на опасност, както са определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008*

Остра токсичност*:
Остра токсичност (устно): Не е класифициран (въз основа на наличните данни критериите за класификация не са изпълнени).
Остра токсичност(кожата): Не е класифициран (въз основа на наличните данни критериите за класификация не са изпълнени).
Остра токсичност (при вдишване): Не е класифициран (въз основа на наличните данни критериите за класификация не са изпълнени).

бутил ацетат (123-86-4)	
LD50 устно, плъх	12,2 ml/kg Source: ECHA
LC50 Вдишване - Плъх(Двойка)	> 4,9 mg/l Source: ECHA
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
LD50 устно, плъх	≈ 1880 mg/kg masy ciała Animal: rat, Guideline: Насока 401 на ОИСР (Остра орална токсичност), Забележки към резултатите: други:
LD50 кожа, заек	**≈ 1500 mg/kg маса тяло Животно: заек, Забележки към резултатите: други:**
LC50 Вдишване - Плъх[ppm]	> 400 ppm Source: ECHA
ксилол (1330-20-7)	
LD50 устно, плъх	3523 mg/kg плъх
LD50 кожа, заек	12126 mg/kg телесно тегло Животно: заек, пол на животното: мъжки
LC50 Вдишване - Плъх	27124 mg/l
1-метокси-2-пропилацетат (108-65-6)	
LD50, дермално, плъх	> 2000 mg/kg телесно тегло Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
Етилбензен; фенил етан (100-41-4)	
LD50 устно, плъх	≈ 3500 mg/kg телесно тегло Animal: плъх
LD50 кожа, заек	> 20000 mg/kg Source: ECHA
LC50 Вдишване - Плъх[ppm]	4000 ppm Source: ECHA, Harmonized classification of EU CLP

бутил ацетат (123-86-4)	
Метил метакрилат метилов естер на метакриловата киселина(80 -62 -6)	
LD50 устно, плъх	7900 mg/kg Source: NITE, HSDB, ChemIDplus
LD50 кожа, заек	> 5000 mg/kg телесно тегло Animal: rabbit, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
LC50 Вдишване - Плъх[ppm]	7093 ppm Source: HSDB
Бис (1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидил) себацат(41556 -26 -7)	
LD50 устно, плъх	2369 – 3920 mg/kg Source: International Uniform ChemicaL Information Database
Разтворителна нафта (нефт), лека ароматна; Бензин с ниска точка на кипене не определена [Сложна комбинация от въглеводороди, получена при дестилация на ароматни въглеводороди. Състои се предимно от ароматни въглеводороди с брой въглеродни атоми предимно в интервала C8-C10, с точка на кипене в температурния интервал приблизително 135-210 °C (275-410 °F)]. (64742-95-6)	
LD50 устно, плъх	> 5000 mg/kg телесно тегло Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
LD50, кожа, плъх	> 2000 mg/kg Source: ECHA
LC50 Вдишване - Плъх(Двойка)	5,16 mg/l Source: ECHA
α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropoxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl) (104810-47-1)	
LD50 устно, плъх	5000 mg/kg Source: BASF Canada Inc.
Изобутил метил кетон (108 108-10)	
LD50 устно, плъх	2080 mg/kg Source: ECHA
LD50 кожа, заек	≥ 2000 mg/kg Source: ECHA
LC50 Вдишване - Плъх(Двойка)	11,6 mg/l Source: ECHA

Корозивен ефект/дразнене на кожата: Предизвиква дразнене на кожата.
pH: Неприложимо. *

бутил ацетат (123-86-4)	
pH	6.2 Темп.: 20 °C Концентрация: 5,3 g/L

Сериозно увреждане на очите/ дразнещо действие на очите Няма данни, потвърждаващи клас на опасност.
pH: Неприложимо. *

бутил ацетат (123-86-4)	
pH	6.2 Темп.: 20 °C Концентрация: 5,3 g/L

Респираторна или кожна сенсибилизация: Може да причини алергична реакция на кожата.
Мутагенност на зародишните клетки: Сместа не е класифицирана като алергична. Няма данни, потвърждаващи клас на опасност.
Канцерогенност Предполага се, че причинява рак. (Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени). *

Етилбензен; фенил етан (100-41-4)	
Група IARC	2B - Може да е канцерогенен за хората
Метил метакрилат метилов естер на метакриловата киселина(80 -62 -6)	
Група IARC	**3 - Некласифициран**
Изобутил метил кетон (108 108-10)	
Група IARC	2B - Може да е канцерогенен за хората

Репродуктивна токсичност: Сместа не се класифицира като вредна за репродукцията. Няма данни, потвърждаващи клас на опасност.
Токсични ефекти върху целевите органи - еднократна експозиция: Може да причини сънливост или замаяност.

бутил ацетат (123-86-4)	
Токсични ефекти върху целевите органи - еднократна експозиция	Може да причини сънливост или замаяност.
Метил метакрилат метилов естер на метакриловата киселина(80 -62 -6)	
Токсични ефекти върху целевите органи - еднократна експозиция	Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

бутил ацетат (123-86-4)	
Разтворителна нафта (нефт), лека ароматна; Бензин с ниска точка на кипене не определена [Сложна комбинация от въглеводороди, получена при дестилация на ароматни въглеводороди. Състои се предимно от ароматни въглеводороди с брой въглеродни атоми предимно в интервала C8-C10, с точка на кипене в температурния интервал приблизително 135-210 °C (275-410 °F)]. (64742-95-6)	
Токсични ефекти върху целевите органи - еднократна експозиция	Може да причини сънливост или замаяност. Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
Изобутил метил кетон (108 108-10)	
Токсични ефекти върху целевите органи - еднократна експозиция	Може да причини сънливост или замаяност.

Специфична токсичност за определени органи- повтаряща се експозиция Няма данни, потвърждаващи клас на опасност.

бутил ацетат (123-86-4)	
LOAEL (устно, плъх, 90 дни)	500 mg/kg masy ciała Animal: rat, Guideline: EPA OTS 798.2650 (90-Day Oral Toxicity in Rodents)
NOAEL (устно, плъх, 90 дни)	125 mg/kg masy ciała Animal: rat, Guideline: EPA OTS 798.2650 (90-Day Oral Toxicity in Rodents)
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
NOAEL (кожа, плъх/заек, 90 дни)	> 150 mg/kg телесно тегло Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)
ксилол (1330-20-7)	
LOAEL (устно, плъх, 90 дни)	150 mg/kg телесно тегло Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents), Guideline: EPA OPP 82-1 (90-Day Oral Toxicity)
1-метокси-2-пропилацетат (108-65-6)	
NOAEL (устно, плъх, 90 дни)	≥ 1000 mg/kg masy ciała Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)
NOAEL (кожа, плъх/заек, 90 дни)	> 1000 mg/kg телесно тегло Animal: rat, Guideline: Насоки 410 на ОИСР (дермална токсичност при многократни дози: 21/28-дневно проучване)
Етилбензен; фенил етан (100-41-4)	
NOAEL (устно, плъх, 90 дни)	75 mg/kg masy ciała Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity in Rodents)
Специфична токсичност за определени органи- повтаряща се експозиция	Причинява увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция
Изобутил метил кетон (108 108-10)	
LOAEL (устно, плъх, 90 дни)	1000 mg/kg masy ciała Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)
NOAEL (устно, плъх, 90 дни)	250 mg/kg телесна маса Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)
NOAEC (вдишване, плъх, двойка 90 дни)	4106 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study)

Опасности причинени от аспирация: Няма данни, потвърждаващи клас на опасност.

бутил ацетат (123-86-4)	
Вискозитет, кинематичен	0,83 mm²/s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm²/s)'
Метил метакрилат метилов естер на метакриловата киселина(80 -62 -6)	
Вискозитет, кинематичен	0,561 mm²/s
Разтворителна нафта (нефт), лека ароматна; Бензин с ниска точка на кипене не определена [Сложна комбинация от въглеводороди, получена при дестилация на ароматни въглеводороди. Състои се предимно от ароматни въглеводороди с брой въглеродни атоми предимно в интервала C8-C10, с точка на кипене в температурния интервал приблизително 135-210 °C (275-410 °F)]. (64742-95-6)	
Вискозитет, кинематичен	< 1 mm²/s Temp.: 'other:' Параметър: 'kinematic viscosity (in mm²/s)'

11.2. Информация за други опасности*
Няма допълнителна подходяща информация.

РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1. Токсичност

Опасен за водната среда, краткосрочен (остър) *: Не е класифициран (въз основа на наличните данни критериите за класификация не са изпълнени).
Представлява риск за водната среда, дългосрочен (хроничен)*: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
Той не се разгражда бързо.*

бутил ацетат (123-86-4)	
LC50 - Риби [1]	18 mg/l Source: ECHA
EC50 - Ракообразни [1].	44 mg/l Source: ECHA
EC50 - Други водни организми [1].	32 mg/l Тестови организми (видове): Artemia salina
EC50 72h - Водорасли [1].	674,7 mg/l Тестови организми (видове): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
EC50 72h - Водорасли [2].	246 mg/l Тестови организми (видове): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
LOEC (хроничен)	47,6 mg/l Тестови организми (видове): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC (хроничен)	23,2 mg/l Тестови организми (видове): Daphnia magna Duration: '21 d'
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
LC50 - Риби [1]	20– 40 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)
EC50 - Ракообразни [1].	37 mg/l Тестови организми (видове): Daphnia magna
EC50 72h - Водорасли [1].	1570 mg/l Тестови организми (видове): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 72h - Водорасли [2].	520 mg/l Тестови организми (видове): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
Algi ErC50	1570 mg/l Source: ECHA
ксилол (1330-20-7)	
LC50 - Риби [1]	2,6 mg/l Тестови организми (видове): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)
EC50 - Ракообразни [1].	> 3,4 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia
NOEC хронична токсичност за риби	> 1,3 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) Duration: '56 d'
1-метокси-2-пропилацетат (108-65-6)	
LC50 - Риби [1]	> 100 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes
EC50 - Ракообразни [1].	> 500 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72h - Водорасли [1].	> 1000 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
NOEC (хроничен)	≥ 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC хронична токсичност за риби	47,5 mg/l Тестови организми (видове): Oryzias latipes Duration: '14 d'
Етилбензен; фенил етан (100-41-4)	
LC50 - Риби [1]	5,1 mg/l Тестови организми (видове): Menidia menidia
EC50 72h - Водорасли [1].	5,4 mg/l Тестови организми (видове): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 72h - Водорасли [2].	4,9 mg/l Тестови организми (видове): Skeletonema costatum
EC50 96h - Водорасли [1].	3,6 mg/l Тестови организми (видове): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 96h - Водорасли [2].	7,7 mg/l Тестови организми (видове): Skeletonema costatum
LOEC (хроничен)	1,7 mg/l Тестови организми (видове): Ceriodaphnia dubia Duration: '7 d'
NOEC (хроничен)	0,96 mg/l Тестови организми (видове): Ceriodaphnia dubia Duration: '7 d'
Метил метакрилат метилов естер на метакриловата киселина(80 -62 -6)	
LC50 - Риби [1]	> 79 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)
EC50 - Ракообразни [1].	69 mg/l Тестови организми (видове): Daphnia magna

бутил ацетат (123-86-4)	
EC50 72h - Водорасли [1].	> 110 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
LOEC (хроничен)	68 mg/l Тестови организми (видове): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC (хроничен)	37 mg/l Тестови организми (видове): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC хронична токсичност за риби	9,4 mg/l Тестови организми (видове): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) Duration: '35 d'
Бис (1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидил) себацат(41556 -26 -7)	
LC50 - Риби [1]	0,97 mg/l Source: International Uniform ChemicaL Information Database
EC50 96h - Водорасли [1].	0,017 mg/l Source: Ecological Structure Activity Relationships
Разтворителна нафта (нефт), лека ароматна; Бензин с ниска точка на кипене не определена [Сложна комбинация от въглеводороди, получена при дестилация на ароматни въглеводороди. Състои се предимно от ароматни въглеводороди с брой въглеродни атоми предимно в интервала C8-C10, с точка на кипене в температурния интервал приблизително 135-210 °C (275-410 °F)]. (64742-95-6)	
LC50 - Риби [1]	9,22 mg/l Source: IUCLID
EC50 - Ракообразни [1].	6,14 mg/l Source: IUCLID
EC50 72h - Водорасли [1].	19 mg/l Source: IUCLID
Изобутил метил кетон (108 108-10)	
LC50 - Риби [1]	> 179 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
EC50 - Ракообразни [1].	> 200 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

12.2. Устойчивост и разградимост
Няма допълнителна подходяща информация.

12.3. Способността за биоакумулиране

бутил ацетат (123-86-4)	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Pow)	1,78 Source: HSDB
бутилгликол ацетат (112-07-2)	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Pow)	1,51 Source: ECHA
Етилбензен; фенил етан (100-41-4)	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Pow)	3,15 Source: HSDB
Метил метакрилат метилов естер на метакриловата киселина(80 -62 -6)	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Pow)	1,38 Source: HSDB
Бис (1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидил) себацат(41556 -26 -7)	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Pow)	0,37 Source: International Uniform ChemicaL Information Database
Разтворителна нафта (нефт), лека ароматна; Бензин с ниска точка на кипене не определена [Сложна комбинация от въглеводороди, получена при дестилация на ароматни въглеводороди. Състои се предимно от ароматни въглеводороди с брой въглеродни атоми предимно в интервала C8-C10, с точка на кипене в температурния интервал приблизително 135-210 °C (275-410 °F)]. (64742-95-6)	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Pow)	2,1 – 6 Source: IUCLID
α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropoxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl) (104810-47-1)	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Pow)	5,9 Source: ECHA
Изобутил метил кетон (108 108-10)	
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (Log Pow)	1,31 Source: ChemIDPlus

12.4. Мобилност в почвата
Много слабо разтворим във вода.

12.5. Резултати от оценката свойствата на PBT и vPvB
Няма налични данни.

12.6. Ендокринни разрушителни свойства *
Няма данни.

12.7. Други неблагоприятни ефекти*
Няма данни.

РАЗДЕЛ 13: ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

13.1. Методи за обезвреждане на отпадъци от продукта:
Изхвърляйте, като се съобразявате със съответните местни и официални разпоредби за отпадъците - вж. раздел 15 от Листа.

Остатък от продукта:
Код на отпадъка: 08 01 11 Не изхвърляйте продукта в канализационната система. Да не се съхранява заедно с битови отпадъци.
Останалото съдържание на сместа се отстранява внимателно и се втвърдява с подходящия компонент B (втвърдител) от комплекта.
Втвърденият продукт не е опасен отпадък.
ВНИМАНИЕ: Остатъците да се оставят да изсъхнат на малки порции, далеч от запалими продукти. По време на химична реакция се освобождават големи количества топлина!

Замърсена опаковка:
Опаковките, съдържащи не втвърдени остатъци от продукта, се считат за опасни отпадъци.
Код на отпадъка: 15 01 10 Да не се съхранява заедно с битови отпадъци. Предайте замърсени опаковки на образувания, получил разрешение компетентния орган за събиране, оползотворяване или обезвреждане отпадъци.

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТ

14.1. Номер UN или идентификационен ID номер*
1866

14.2. Правилно име за транспортиране на UN
ADR: СМОЛА, РАЗТВОР
IMDG*: RESIN SOLUTION
IATA*: Resin solution

Описание на транспортния документ*:
ADR: UN 1866 СМОЛА, РАЗТВОР, 3, II, (D/E)
IMDG: UN 1866 RESIN SOLUTION, 3, III (20°C c.c.)
IATA: UN 1866 Resin solution, 3, II

14.3. Клас (-ове) опасности при транспорта
3

*

14.4. Група за опаковане
II *

14.5. Опасност за околната среда
Не.
Замърсяване на морската среда*: Не

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Пътен транспорт*:

Класификационен код (ADR) :	F1
Ограничени количества (ADR):	5l
Специални разпоредби за опаковане (ADR):	PP1
Разпоредби за съвместно опаковане (ADR):	MP19
Транспортна категория (ADR):	2

Оранжеви таблици:

Код за ограничения на превоза през тунели (ADR): D/E

Морски транспорт*:

Ограничени количества (IMDG)	5l
Специални разпоредби за опаковки (IMDG):	PP1
№ EmS (Огън):	F-E
Не EmS (Разлив):	S-E
Категория на разпределение на натоварването (IMDG):	B

Въздушен транспорт*:
Няма данни.

14.7. Морски транспорт на насипни товари в съответствие с инструментите на ИМО*.
Не е приложимо.

РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВИТЕ

15.1. Наредби/законодателство за безопасност, здраве и околна среда, специфични за веществото или сместа

Регламенти на ЕС*:
- Приложение XVII към REACH (условия за ограничаване): Не съдържа вещества, изброени в приложение XVII на REACH (условия за ограничаване).
- Приложение XIV към REACH (Списък за разрешаване): Не съдържа никакво вещество, включено в приложение XIV на REACH (списък за разрешаване).
- Списък на кандидатите по REACH (SVHC): Не съдържа вещества, включени в списъка на кандидатите по REACH.
- Не съдържа вещества, включени в списъка на кандидатите по REACH. Не съдържа вещества, включени в списъка PIC (Регламент 649/2012 на ЕС относно износа и вноса на опасни химикали).
- Регламент за устойчивите органични замърсители (ЕС 2019/1021, Устойчиви органични замърсители): Не съдържа вещества, включени в списъка на устойчивите органични замърсители (Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители).
- Регламент относно изчерпването на озоновия слой (ЕС 1005/2009): Не съдържа вещества, включени в списъка на веществата, които нарушават озоновия слой (Регламент 1005/2009 на ЕС относно веществата, които нарушават озоновия слой).
- Регламент относно прекурсорите на взривни вещества (ЕС 2019/1148): Не съдържа вещества, включени в списъка на прекурсорите на взривни вещества (Регламент (ЕС) 2019/1148 относно пускането на пазара и употребата на прекурсори на взривни вещества).
- Регламент относно прекурсорите на наркотични вещества (ЕО 273/2004): Не съдържа вещества от списъка на прекурсорите на наркотични вещества (Регламент (ЕО) № 273/2004 относно производството и пускането на пазара на определени вещества, използвани за незаконно производство на наркотични и психотропни вещества).

Други разпоредби (Полша)*:
- Информационен лист за безопасност във формат ЕС в съответствие с Регламент на Комисията. (ЕС) 2020/878.
- Регламент на Европейския Парламент и на Съвета (ЕО) № 1907/2006 от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 793/93 и (ЕИО) № 1488/94 на Съвета, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви на Комисията 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО.
- Регламентна Европейския парламент и на Съвета (ЕО) № 1272/2008 от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006.
- Споразумение за ADR: Изявление на Правителството от 15 февруари 2021 г. относно влизането в сила на измененията на приложения А и Б към Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), сключена в Женева на 30 септември 1957 г. (ОВ 2021, позиция 874).

15.2. Оценка на химическата безопасност
Не е направена.

РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Пълното значение на предупрежденията за опасност и рискови фрази се съдържа в раздел 2-15 на Информационния Лист*.

Acute Tox. 4 (Кожа)	Остра токсичност -(след нанасяне върху кожата), категория 4
Acute Tox. 4 (Вдишване)	Остра токсичност (след експозиция при вдишване), категория 4

Acute Tox. 4 (Кожа)	Остра токсичност -(след нанасяне върху кожата), категория 4
Aquatic Chronic 1	Опасен за водната среда - хронична опасност, категория 1
Aquatic Chronic 2	Опасен за водната среда - хронична опасност, категория 2
Asp. Tox. 1	Опасности причинени от аспирация, категория 1
Carc. 2	Канцерогенност, категория 2
Eye Irrit. 2	Сериозно увреждане на очите / дразнене на очите, категория 2
Flam. Liq. 2	Лесно запалими течности, категория на опасност 2
Flam. Liq. 3	Лесно запалими течности, категория на опасност 3
H225	Силно запалима течност и пари.
H226	Запалима течност и пари,
H304	Поглъщане и навлизане в дихателните пътища могат да причини смърт.
H312	Действа дразнещо при контакт с кожата.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H317	Може да причини алергична реакция на кожата.
H319	Дразнещо действие на очите.
H332	Действа вредно при вдишване.
H335	Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
H336	Може да причини сънливост или световъртеж.
H351	Предполага се, че причинява рак.
H373	Може да причини увреждане на органите при продължително или многократно излагане.
H410	Силно токсичен за водните организми с дълготрайно въздействие.
H411	Токсичен за водния живот с дълготраен ефект.
H412	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
Skin Irrit. 2	Корозия/дразнене на кожата категория 2
Skin Sens. 1	Корозивно въздействие на кожата, категория 1
STOT RE 2	Токсичност за специфични целеви органи - многократна експозиция, категория 2
STOT SE 3	Специфична токсичност за определени органи еднократна експозиция Категория 3, наркотични въздействия

Класификация и процедура, използвана за определяне на класификацията на смесите съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP] *:		
Flam. Liq. 2	H225	Оценка от експерта
Skin Irrit. 2	H315	Оценка от експерта
Skin Sens. 1	H317	Оценка от експерта
Carc. 2	H351	Метод на изчисление
STOT SE 3	H336	Оценка от експерта
Aquatic Chronic 3	H412	Оценка от експерта

Обяснение на съкращения и акроними, използвани в информационния лист за безопасност*:

ADN	Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища
ADR	Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе
ATE	Оценка на остра токсичност
BCF	Коефициент на биоконцентрация BCF
BLV	Стойност на ограничението на количеството
BOD	Биохимична потребност от кислород (БПК)
COD	Химическа потребност от кислород (ХПК)

DMEL	Производно ниво, предизвикващо минимална промяна
DNEL	Получена недействаща доза/концентрация
Номер WE:	Номер на Европейската Общност
EC50	Средна ефективна концентрация
EN	Европейска норма
IARC:	Международна Агенция за Изследване на Рака
IATA	Международна Асоциация на Въздушните Превозвачи
IMDG	Международен морски транспорт на опасни товари
LC50	Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация
LD50	Летална доза за 50% от членовете на тестова популация
LOAEL	Най-ниското ниво, при което се наблюдават вредни промени
NOAEC	Концентрация, при която не се наблюдават неблагоприятни промени
NOAEL	Ниво без наблюдаван неблагоприятен ефект
NOEC	Най-високата концентрация, при която не се наблюдават вредни промени
OECD	Организация за Икономическо Сътрудничество и Развитие
OEL	Гранична стойност на професионална експозиция
PBT:	Устойчиво, биоакумулиращо и токсично веществоУстойчиво, биоакумулиращо и токсично вещество
PNEC	*Предвидена недействаща концентрация в околната среда*
RID	Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари
SDS	Информационен лист за безопасност
STP	Пречиствателна станция
ThOD	Теоретична потребност от кислород (ТПК)
TLM	Средната граница на допустимост
LZO	Летливи органични вещества.
Номер CAS:	Номер CAS:
N.O.S.	Не са определени по друг начин
vPvB	Много устойчиво и много биоакумулиращо
ED	Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Класификацията е направена по метода на изчисление съгласно правилата за класификация, включени в Регламент № 1272/2008 / ЕО.

Други източници на данни:
ECHA European Chemicals Agency

Насоки за обучение*:
Използвайте в съответствие с правилата и процедурите за здраве и безопасност.

Промени в картата:
Актуализация на разделите:
9:Преформулиране на заглавието 9.1: Информация за основните физични и химични свойства
11: преформулирани на заглавието на подраздел 11.1: Информация за класовете на опасност, както са определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008, добавен подраздел 11.2. Информация за други опасности
12: нов подраздел 12.6: Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система.
14: Преформулиране на подраздел 14.1: Номер UN или идентификационен номер; преформулиране на подраздел 14.7: Морски транспорт в насипно състояние в съответствие с инструментите на ИМО.

Промени в съдържанието на разделите:
1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 9.1, 10.3, 10.4, 10.6, 11.1, 11.2, 12.1, 12.3, 12.6, 12.7, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 15.1, 16.
Обща актуализация.

Номер на Листа: 00-0P1L-0123-V5