

ЧЕРНА КОНТРОЛ БОЯ НА СПРЕЙ - CONTROL BLACK COATING SPRAY

Черна контрол боя на спрей за визуална проверка (оглед) за надрасквания, неравности или вдлъбнатини след шлайфване и подготовка на автомобила за боядисване. Боята осигурява бързо съхнене и лесно нанасяне. Съвместима с всички видове грундове и китове, включително епоксидни, акрилни, полиестерни и алкидни системи. Използва се за контрол на повърхността след ремонт на каросерии, за откриване на дефекти преди финалното боядисване.

ПРОДУКТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!**ЦВЯТ**

Черен

ПРЕДИМСТВА

- ✓ Лесно нанасяне.
- ✓ Бързо изсъхване.
- ✓ Добра шлайфаемост.
- ✓ Без съдържание на силикон.
- ✓ Съвместим с различни видове грундове и китове.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Състав (основа):	Нитро-комби свързващо вещество(биндер), черен пигмент, шлайфаеми пълнители, добавки за подобряване на разливането.
Разтворители:	Естери и кетони
Мирис:	Ацетон и естери
Външен вид:	Черно матово покритие
Плънот:	0.84
Време за изсъхване:	Зависи от дебелината на слоя, температурата и вентилацията
Шлайфване:	приблизително 3-5 минути
Пренанасяне:	неприложимо (продуктът се отстранява чрез шлайфване) този продукт не се оставя като база за друг слой, а се използва само за запълване/корекция, след което се шлайфа преди нанасяне на следващи слоеве.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

- ✓ Използвайте при стайна температура.
- ✓ Разклатете преди употреба, за да се смеси добре продуктът във флакона (прибл. 3 минути).
- ✓ Повърхността трябва да е суха и чиста, без замърсявания, ръжда, мазнини и др.
- ✓ Нанесете много тънък слой от продукта върху подготвената повърхност.
- ✓ Оставете да се изпари/изсъхне.
- ✓ Шлайфайте с шкурка.
- ✓ След употреба почистете дюзата, за да предотвратите запушване. Задръжте флакона с главата надолу и пръскайте, докато излиза само газ.

ВНИМАНИЕ! За постигане на ефект „мъгла“ нанасяйте от разстояние 15-20 см от повърхността на елемта/детайла. Разликата в цвета показва несъвършенства по повърхността.

ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРИ ПРИ НАНАСЯНЕ

- ✓ Температура при нанасяне: 15°C-30°C.
- ✓ Температура на въздуха: 15°C-30°C.
- ✓ Температура на повърхността за нанасяне: 15°C-30°C, но над точката на оросяване.
- ✓ Температурана на боята: 18°C-25°C.
- ✓ Относителна влажност: макс. 80%.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ

Максимално допустимо съдържание на ЛОС Категория II/V/e = 840 г/л , ЛОС на продукта = 659,9 г/л

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

- ✓ Срок на годност в оригинално запечатана опаковка при температура от +10 °C до +20 °C: е 60 месеца.
- ✓ Съхранявайте на хладно място, далеч от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности.
- ✓ Пушенето е забранено при употреба на боята.
- ✓ Спрей под налягане: да не се пробива или изгаря, дори след употреба.
- ✓ Да не се пръска върху открит пламък или друг източник на запалване.
- ✓ Избягвайте вдишване на спрея.
- ✓ Носете предпазни ръкавици и защитни очила.
- ✓ Използвайте само на открито или в помещение с добра вентилация/циркулация на въздуха.

ЗДРАВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ

Съгласно информационния лист за безопасност на материалите за конкретния продукт.

РАЗФАСОВКИ

КОД	ВИД	ОПАКОВКА / МЛ	БРВОЙ В КАШОН
80663	Черна контрол боя на спрей	400	12

Предоставената информация се основава на внимателни лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Силната ни пазарна позиция не ни освобождава от постоянен контрол върху качеството на нашите продукти. Въпреки това, ние не носим отговорност за крайни резултати, получени при неправилна употреба на продукта.



гр. София
ул. „Андрей Германов“ 6
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880

гр. София, кв. Овча Купел 1,
ул. „Промислена“ 33, бл.429, маг. №18
GSM: 089 666 9071

гр. Пловдив
ул. „Брезовско шосе“ 176
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044

гр. Варна
ул. „Уста Кольо Фичето“ 25
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023

гр. Шумен, кв. Добруджански,
инд. зона: база на Стройкомплект
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043

гр. Кърджали
ул. „Клокотница“ 1
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057

гр. Троян
ул. „Македония“ 49
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489

гр. Хасково, Южна индустриална
зона, ул. „Околовръстен път“ 5
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833