

ADHESIVE CONTACT УНИВЕРСАЛНО ЛЕПИЛО ТИП СПРЕЙ

РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СУБСТАНЦИЯТА/СМЕСТА И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Идентификация на продукта

ADHESIVE CONTACT УНИВЕРСАЛНО ЛЕПИЛО ТИП СПРЕЙ

UFI: TCSN0-W0NHX-N00N-K3UT

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение и употреби, които не се препоръчват

Сектор на приложение:

SU3 Промислени употреби: употреби на вещества като такива или в препарати в промишлени съоръжения.
SU22 Професионални употреби: Обществена сфера (администрация, образование, забавление, услуги, занаятчийство).
SU21 Потребителска употреба: домакинства/широка общественост/потребители.

Категория на продукта:

PC1 Лепила, уплътнители.

Категория на процеса:

PROC7 Промислено пръскане.
PROC11 Неиндустриално пръскане.

Употреба на веществото/препарата:

Лепило.

1.3. Подробности за доставчика на информационния лист за безопасност

Предприятие RANAL Sp. z o.o.

ул. Łódzka 3
42-240 Rudniki k. Częstochowy, PL

Тел: +48 34 329 45 03

Факс: +48 34 320 12 16

Регистрационен номер: 000029202

Лице отговорно за изготвяне на информационния лист за безопасност: ranal@ranal.pl

Дистрибутор : Ада Колор ЕООД

ул. „Брезовско шосе“ 176,
4003 Пловдив, България
мобилен: +359896663052
тел: +35932940456
факс: +35932940457
web: adacolor-bg.com

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

+48 34 329 45 03 (от 8.00 до 15.00)

Допълнителна информация: България:

Клиника по токсикология към МБАЛСМ «Н.И.Пирогов»

Телефон за спешни случаи:

+359 02 9154 409 (в стандартно работно време без събота и неделя)

+359 02 9154 346 (непрекъснато обслужване)

РАЗДЕЛ 2: ИДЕНТИФИКАЦИИ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация съгласно Регламент (ЕС) № 1272/2008.



Aerosol 1 GHS02 пламък
H222-H229 Изключително запалим аерозол. Опаковка под налягане: Огряването може да причини експлозия.



Aquatic Chronic 2 GHS09 - околна среда
H411 Токсичен за водни организми, причинявайки дълготрайни ефекти.



Skin Irrit. 2 GHS07
STOT SE 3 H315 Предизвиква дразнене на кожата.
Asp. Tox. 1 H336 Може да причини сънливост или световъртеж.
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

2.2. Елементи на етикета

Продуктът е класифициран и етикетиран в съответствие с разпоредбите на CLP.

Пиктограми посочващи вида на опасност:

ADHESIVE CONTACT УНИВЕРСАЛНО ЛЕПИЛО ТИП СПРЕЙ



GHS02 GHS07 GHS09

Сигнална дума: **Опасност.**

Съставките които определят опасността при етикетирането.

Лек бензин, хидро обработен (нефт).

Бутан 2-ол.

Фрази посочващи вида опасност:

H222-H229 Изключително леснозапалим аерозол. Опаковка под налягане: Огряването може да причини експлозия.

H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

H411 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Фрази посочващи предпазни мерки*:

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

P102 Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

P210 Да се пази на далеч от топлина, нагорещени повърхности. искри, открит огън и други източници на запалване.

Тютюпушенето е забранено.

P211 Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.

P251 Да не се пробива и изгаря дори след употреба.

P260 Избягвайте вдишване на изпаренията/ разпръсканата течност

P271 Да се използва само на открито или в добре проветриво помещение.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P280 Носете предпазни ръкавици / защита за очите.

P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте внимателно и обилно със сапун и вода.

P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: при затруднено дишане изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

P312 При неразположение се обадете се * в ЦЕНТЪР ЗА ОТРАВАНЕ/на лекар/ ...

P403 Да се съхранява на добре проветриво място.

P410+P412 Да се пази от пряка слънчева светлина. Не излагайте на температури над 50°C/122°F.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местната/регионалната/ националната/международната уредба.

2.3. Други опасности

Резултати от оценката свойствата на PBT и vPvB:

PBT: Не е приложимо.

vPvB: Не е приложимо.

Идентифициране на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система:

78-93-3 бутан-2- ол: Списък II

РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВКИ/ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.1. Вещества

Не е приложимо.

3.2. Смеси

Описание: Смес от биокатализатори с течен горивен компонент.

Наименование на веществото

Концентрация [% тегло]

Идентификационни номера

Класификация и етикетиране

Лек бензин, хидро обработен (нефт)

25-<50%

CAS: 64742-49-0

Номер WE: 265-151-9 *

Reg №: 01-2119475133-43 *

Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304, Aquatic Chronic 2, H411, Skin Irrit. 2, H315, STOT SE 3, H336.

Диметилов етер

10-<25%

CAS: 115-10-6

EINECS: 204-065-8

Reg. №: 01-2119472128-37

Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Liq.), H280.

Бутан (1,3 Бутадиен <0,1%)

2,5-<10%

CAS: 106-97-8

EINECS: 203-448-7

ADHESIVE CONTACT УНИВЕРСАЛНО ЛЕПИЛО ТИП СПРЕЙ

Рег. №: 01-2119474691-32
Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280.

Пропан
2,5-<10%
CAS: 74-98-6
EINECS: 200-827-9
Рег. №: 01-2119486944-21
Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280.

Бутан 2-ол
2,5-<10%
CAS: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
Рег. №: 01-2119457290-43
Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066.

Изобутан
0,1-<1%
CAS: 75-28-5
EINECS: 200-857-2
Рег. №: 01-2119485395-27
Flam. Gas 1A, H220, Press. Gas (Comp.), H280.

Пълното значение на предупрежденията за опасност и рискови фрази се съдържа в раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1. Описание за мерките на първа помощ

Обща информация: Вижте раздел 11 от Информационния лист за безопасност.

След вдишването: В случай на загуба на съзнание, позициониране и транспортиране в стабилно странично положение.
При случай на контакт с кожата: Измийте веднага със сапун и вода и изплакнете добре.
След контакт с очите: Изплакнете отворените очи за няколко минути под течаща вода.
След поглъщане: Не предизвиквайте повръщане и се обадете на лекар.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Няма налични други важни данни.

4.3. Указание за всяка незабавна медицинска помощ и специално необходимо лечение на пострадалия

Няма налични други важни данни.

РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1. Пожарогасителни средства

Полезни средства за гасене: Водна мъгла. Прах за гасене. Въглероден диоксид. Устойчива на алкохол пяна.
Неподходящи средства за гасене от съображения за безопасност: Вода с пълен поток.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Няма налични други важни данни.

5.3. Съвети за пожарникарите

Специално защитно оборудване: Носете устройство за защита на дихателните пътища.

РАЗДЕЛ 6: СЪПКИ В СЛУЧАЙ НА НЕВОЛНО ИЗПУСКАНЕ В ОКОЛНАТА СРЕДА

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Носете предпазно облекло. Преместете незащитените лица на безопасно място.

6.2. Предпазни мерки за околната среда

Не позволявайте на продукта да попадне в канализацията или водни обекти.
В случай на проникване във водопровод или канализация, уведомете компетентните органи.
Не допускайте попадане в канализацията / повърхностните води / подземните води.

6.3. Методи и материали за ограничаване на разпространение на замърсяването и за обезвреждане на замърсяването

Осигурете достатъчно вентилация. *

6.4. Позоваване на други раздели

Информация за безопасна работа гледайте Раздели 7 на лист за безопасност. Информация за лични предпазни средства гледайте Раздели 8 на лист за безопасност. Информация за безопасна работа гледайте Раздели 13 на лист за безопасност.

РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

ADHESIVE CONTACT УНИВЕРСАЛНО ЛЕПИЛО ТИП СПРЕЙ

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Осигурете добра вентилация / изтощение на работното място.

Препоръки за пожарна и експлозивна защита:

Не пръскайте върху пламък или върху нажежаеми предмети. Дръжте източниците на запалване далеч- Не пушете тютюн. Да се вземат предпазни мерки срещу електростатични заряди. Внимание: Опаковка под налягане: Пазете от слънчева светлина и температури над 50 ° C. Не отваряйте рязко и не изгаряйте след употреба.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително информация за несъвместимости

Складиране:

Изисквания към складовите помещения и резервоарите:

Съхранявайте на хладно място. Спазвайте разпоредбите за съхранение на резервоари за газ под налягане.

Информация за съхранение в едно общо складиране: Спазвайте разпоредбите за съхранение на резервоари за газ под налягане.

Допълнителна информация за условията на съхранение: Съхранявайте в добре затворени бъчви на хладно и сухо място. Пазете от топлина и пряка слънчева светлина.

7.3. Специфични крайна (и) употреба (и)

Няма налични други важни данни.

РАЗДЕЛ 8: КОНТОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯ/ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. Параметри относно контролът

Съставки с ограничени стойности, които се контролират в зависимост от работното място:

115- 10- 6	Диметилов етер	-	NDS: 1000 mg/m ³
106- 97- 8	бутан (1,3 Бутадиен <0,1%)	NDSch: 3000 mg/m ³	NDS: 1900 mg/m ³
74- 98- 6	пропан	-	NDS: 1800 mg/m ³
78-93-3	бутан-2- on	NDSch: 900 mg/m ³	NDS: 450 mg/m ³ кожа
75-28-5	изобутан	TLV	NDS: 1900 mg/m ³ , 800 ppm

Допълнителна информация в раздел 3 на този лист.

Стойности DNEL:

64742-49-0 Лек бензин, хидро обработен (нефт) *

При вдишване	DNEL Остър системнен	1152 mg/m ³	(консуматор)
		1286,4 mg/m ³	(служител)
	DNEL Остър местен	640 mg/m ³	(консуматор)
		1066,67 mg/m ³	(служител)
	DNEL Дългосрочен локален	178,57 mg/m ³	(консуматор)
		837,5 mg/m ³	(служител)

78-93-3 бутан-2- on

Устна	DNEL Дългосрочна системна	31 mg/kg телесно тегло/ден	(консуматор)
Кожа	DNEL Дългосрочна системна	62 mg/kg bw/ден	(консуматор)
		1161 mg/kg телесно тегло/ден	(служител)
Вдишвания	DNEL Дългосрочен системен	106 mg/m ³	(консуматор)
		600 mg/m ³	(служител)

Допълнителни съвети: Основата бяха валидните в момента списъци.

8.2. Контрол на експозицията

Подходящи мерки за технически контрол: Без допълнителни данни; вижте раздел 7.

Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства:

Общи мерки за защита и хигиена:

Пазете от храна, напитки и фуражи. Мръсно, напоено облекло, трябва да бъде веднага свалено. Измийте ръцете преди почивките и в края на работата. Не вдишвайте газове/дим/аерозоли. Избягвайте контакт с кожата. Да се избягва контакт с кожата и очите. Обща вентилация.

Защита на дихателните пътища:

Дихателна защита ако няма достатъчно вентилация:

Филтър A2/P2.

Защита на ръцете:

Използването на ръкавици за защита срещу химични вещества в съответствие с EN 374.



Защитни ръкавици.

Ръкавици/устойчиви на разтворители.

Изборът на материал за ръкавици трябва да бъде направен, като се вземат предвид времената на пробив, степента на проникване и деградацията.

Материалът, от който са изработени ръкавиците:

ADHESIVE CONTACT УНИВЕРСАЛНО ЛЕПИЛО ТИП СПРЕЙ

Изборът на правилните ръкавици не зависи само от материала, но и от другите характеристики на качеството и изменя се в зависимост от производителя. Тъй като продуктът е препарат, състоящ се от няколко вещества, устойчивостта на материалите, от които са изработени ръкавиците, не може да се изчисли предварително и следователно трябва да се провери преди употреба. Нитрилова гума.

Препоръчителна дебелина на материала: $\geq 0,5$ mm

Време за проникване на материала за ръкавици:

За непрекъснат контакт се препоръчва използването на ръкавици със сила на опън не по-малко от 240 минути с приоритетно време за проникване над 480 минути. За краткосрочен или калник препоръчваме същото. Ние разбираме, че ръкавиците, предлагащи това ниво на защита, може да не са на склад. В този случай е допустимо по-малко време за изпълнение в рамките на диапазона, определен от процедурите, регулиращи поддръжката, но трябва да се спазва навременната подмяна. Дебелината на ръкавиците не е добър показател за устойчивостта на ръкавиците срещу химикали, тъй като тя зависи от точния състав от материала за производството на ръкавиците.

Информация за точното време на пробив трябва да бъде получена от производителя на ръкавиците.

Защита на очите или лицето:



Предпазни очила (EN-166).

Плътнo затворени предпазни очила.

Защита на тялото:

Използвайте защитни дрехи (EN-13034/6).

Препоръчват се антистатично, химическо и маслоустойчиво облекло и защитни обувки (EN1149; EN340&EN ISO 13688; 13034-6)

Контрол на експозицията на околната среда:

Използвайте подходящ контейнер, за да предотвратите замърсяване на околната среда.

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА

9.1. Информация за основните физични и химични свойства*

Общи данни:

Състояние на концентрация:

Цвят Аерозол Според името на продукта.

Мирис: Характерен.

Праг на мириса: Не е определено.

Промени в състоянието:

Температура на топене/ замръзване: Не е определено

Начална точка на кипене и диапазон на кипене: -44,5°C

Запалимост на материалите*: Не е приложимо.

Граници на опасност от експлозия:

Долна: 1,1 Vol %

Горна: 18,6 Vol %

Температура на възпламеняване:

Температура на samozапалване: >200°C *

pH: Сместа е неполярна/апротонична.

Вискозитет

Динамична: Не е определено.

Кинетичната: $\leq 20,5$ mm²/s, 40°C (L)

Разтворимост в / смесимост с:

Вода: Не или малко смесимо.

Коефициент на разпределение: n-октанол/вода (стойност Log*): Не е определено.

Гъвкавост на парите (20°C)

Гъвкавост на парите (50°C) 3000 hPa

5500 hPa

Плътност или относителна плътност:

Плътност при 20°C: 0,707 g/cm³

Относителна плътност: Не е определено.

Плътност на парата: Не е определено.

9.2. Друга информация

ADHESIVE CONTACT УНИВЕРСАЛНО ЛЕПИЛО ТИП СПРЕЙ

Форма*: Аерозол

Важни данни за опазване на здравето и околната среда и безопасност*:

Температура на запалване	Продуктът не се самозапалва*
Експлозивни свойства:	Продуктът не е взривоопасен, но са възможни експлозивни смеси въздух / пари.
Органични разтворители:	83,1%
Съдържание на прахови частици	16,8%
Скорост на изпаряване	Не е приложимо.

Информация за класовете физически риск:

Експлозивни материали: няма	
Леснозапалими газове: няма	
Аерозоли:	Изключително запалим аерозол. Опаковка под налягане: Огряването може да причини експлозия.
Оксидиращи газове:	няма
Газове под налягане:	няма
Леснозапалими Течности:	няма
Запалими твърди вещества:	няма
Самореактивни субстанции и смеси:	няма
Пирофорни течни вещества:	няма
Пирофорни твърди вещества:	няма
Само нагряващи се вещества и смеси:	няма
Субстанции и смеси, които отделят запалими газове при контакт с вода:	няма
Течни окисляващи: вещества	няма
Окислително твърдо вещества:	няма
Органични пероксиди: няма	
Вещества, които причиняват корозия на металите:	няма
Десенсибилизиращи взривни вещества:	няма

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност

Няма налични други важни данни.

10.2. Химична стабилност

Термично разлагане / условия, които трябва да се избягват: Без разлагане, ако се използва според спецификациите.

10.3. Възможност за поява на опасни реакции

Не са известни опасни реакции.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Няма налични други важни данни.

10.5. Несъвместими материали

Няма налични други важни данни.

10.6. Опасни продукти при разпадане

Не са известни опасни продукти на разпадане.

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИЛОГИЧНИ ИНФОРМАЦИИ

11.1. Информация за класовете на опасност, както са определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008*

Остра токсичност: Въз основа на наличните данни критериите за класификация не са изпълнени.

Стойности на LD / LC50, които са от значение за класификацията:

64742-49-0 Лек бензин, хидро обработен (нефт)			
Устна	LD50	> 5000 mg/kg	(плъх)
Кожа	LD50	>2000 mg/kg *	(заек)
Вдишване	LC50	>5610 mg/ m ³ *	(плъх)

78-93-3 бутан-2- on

Устна	LD50	> 2193 mg/kg	(плъх)
Кожа	LD50	> 5000 mg/kg	(заек)
		5000 mg/kg	(заек)

Корозивни действия / дразнене на кожата: Предизвиква дразнене на кожата.

Сериозно увреждане на очите/ дразнещо действие на очите Въз основа на наличните данни критериите за класификация не са изпълнени.

Респираторна или кожна сенситизация: Въз основа на наличните данни критериите за класификация не са изпълнени.

Мутагенност на зародишните клетки: Въз основа на наличните данни критериите за класификация не са изпълнени.

Канцерогенност: Въз основа на наличните данни критериите за класификация не са изпълнени.

Репродуктивна токсичност: Въз основа на наличните данни критериите за класификация не са изпълнени.

Токсичност на целеви органи при еднократно излагане Може да предизвика сънливост или световъртеж.

ADHESIVE CONTACT УНИВЕРСАЛНО ЛЕПИЛО ТИП СПРЕЙ

Специфична токсичност за определени органи- повтаряща се експозиция Въз основа на наличните данни критериите за класификация не са изпълнени.

Опасности причинени от аспирация: Поглъщане и навлизане в дихателните пътища могат да причини смърт.

11.2. Информация за други опасности*

Стойности, нарушаващи функциите на хормоналната система:
78-93-3 бутан-2- оп: Списък II

РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1. Токсичност

Водна токсичност*:

78-93-3 бутан-2- оп

LC50 / 96 h 2993 mg/l (*Pimephales promelas*)

EC50 / 48 h 308 mg/l (*Daphnia magna*)

12.2. Дълготрайност и възможност за разграждане

Не подлежи на лесно биоразграждане.

12.3. Способността за биоакмулиране

Няма налични други важни данни.

12.4. Мобилност в почвата

Няма налични други важни данни.

12.5. Резултати от оценката на стойности PBT и vPvB.

PBT: Не е приложимо.

vPvB: Не е приложимо.

12.6. Стойности, нарушаващи функциите на хормоналната система *

За информация относно свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система, вижте раздел 11.

12.7. Други неблагоприятни ефекти*

Други неблагоприятни ефекти:

Внимание: Отровен за риби.

Допълнителна екологична информация (обща информация):

Клас на опасност за водата 3 (самоопределяне): силно вреден за водата *

Не позволявайте да попаднете в подземни води, повърхностни води или канализация.

Опасност от питейна вода, ако дори малки количества изтичат в земята.

Във резервоари с вода отровно и за рибите и планктона

Токсичен за водните организми.

РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

13.1. Методи за обезвреждане на отпадъци от продукта:

Препоръки: Не трябва да се изхвърлят заедно с домакинския боклук. Не позволявайте на продукта да попадне в канализацията

Неочистени опаковки: Препоръки: Изхвърлете в съответствие с приложимите разпоредби.

Европейски каталог на отпадъците:

20 01 13 Разтворители

15 01 04 Опаковки от метал

HP3 Лесно запалим.

HP4 Дразнещо - предизвиква дразнене на кожата и увреждане на очите.

HP5 Специфична токсичност за целеви органи (STOT)или опасност от аспирация

HP14 Екотоксичен.

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТ

14.1. Номер UN или Номер идентификационен ID*

ADR, ADN, IMDG, IATA

UN1950

14.2. Правилно име за транспортиране на UN

ADR, ADN

IMDG UN1950 АЕРОЗОЛИ, ОПАСНИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

АЕРОЗОЛ, flammable

AEROSOLS, MARINE POLLUTANT *

14.3. Клас (-ове) опасности при транспорта

ADHESIVE CONTACT УНИВЕРСАЛНО ЛЕПИЛО ТИП СПРЕЙ

ADR



Клас 2 5F газове
Етикета 2.1

ADN

Клас ADN/R: 2 5F

IMDG



Клас 2.1 газове
Етикета 2.1

IATA



Клас 2.1 газове
Етикета 2.1

14.4. Група за опаковане

ADR, IMDG, IATA няма

14.5. Опасност за околната среда

Продуктът съдържа опасни материали за околната среда: Naphtha (petroleum), hydrotreated light *

Морско замърсения: Да.
Символ (риба и дърво).

Специално означение (ADR):
Символ (риба и дърво).

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Забележка: газове

Идентификационен номер на опасността (номер по Кемлер): -

Номер EMS: F-D,S-U

Код за съхранение SW1

Защитено от източници на топлина.
Категория SW2 Далеч от жилищните помещения.

Сегрегационен код

SG69
За АЕОРОЗОЛИ с максимален капацитет от 1 литър: Разделяне като за клас 9. Държете на "отделен от" клас 1, с изключение на раздел 1.4.
За АЕОРОЗОЛИ с вместимост над 1 литър: Разделение за съответното подразделение на клас 2.
ЗА ОТПАДЪЦИ АЕРОСОЛИ: Разделение за съответното подразделение на клас 2

14.7. Морски транспорт в насипно състояние в съответствие с инструментите на ИМО*

Не е приложимо.

Транспорт / допълнителна информация:

ADR

Изключени количества (EQ)

Код за забрана на превоза през тунели

Код: E0
Не е позволено като количество с увреждания
D

IMDG

Limited quantities (LQ)

Excepted quantities (EQ)

UN "Образец на регламент"

1L
Код: E0
Не се разрешава като изключено количество
UN 1950 АЕРОЗОЛ , 2.1, ОПАСНОСТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВИТЕ

ADHESIVE CONTACT УНИВЕРСАЛНО ЛЕПИЛО ТИП СПРЕЙ

15.1. Регламенти законодателство относно безопасността, здравето и околната среда, специфични за веществото или сместа

Директива 2012/18/ЕС.

Изброени опасни вещества - ПРИЛОЖЕНИЕ I

Нито една от съставките не е посочена

Категория Seveso

P3a АЕРОЗОЛИ ЛЕСНО ЗАПАЛИМИ

E2 Опасен за водната среда

Количества на прага (в тонове), свързани с прилагането на съоръжения с повишен риск

150 t

Количества на прага (в тонове), свързани с прилагането на съоръжения с висок риск

500 t

Регламент (ЕО) № 1907/2006 ПРИЛОЖЕНИЕ XVII

Условия за ограничения: 3

Директива 2011/65/ЕС относно ограничаването на употребата на

определени опасни вещества в оборудването

Електрическо и електронно оборудване - Приложение II

Нито един от компонентите не е включен в списъка.

РЕГЛАМЕНТ (UE) 2019/1148

**Приложение II – Прекурсори на взривни вещества
подлежи на ограничения (Горна гранична стойност
за целите на разрешението по член 5, точка 3)**

Нито една от съставките не е включена в списъка.

**Приложение II – Прекурсори на взривни вещества
подлежи на уведомяване**

Нито една от съставките не е включена в списъка.

**Регламент (ЕО) № 273/2004 относно
прекурсори на наркотици**

78-93-3 бутан-2- он: 3 *

**Регламент (ЕО) № 111/2005 посочващи
правила за наблюдение на търговията с прекурсори на наркотици
между Общността и трети страни**

78-93-3 бутан-2-он: 3 *

Национални разпоредби:

Ръководство за ограничаване на заетостта:

Клас

NK

дял в %

75-<100

VOC-CH

83,20 %

VOC-EU

588,2 g/l *

Danish MAL Code

5-3

15.2. Оценка на химическата безопасност

Оценката на химическата безопасност не е извършена.

РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Данните се базират на нашите съвременни познания, но те не определят окончателно производствените свойства и не могат да бъдат основание за валидни договори.

Пълното значение на предупрежденията за опасност и рискови фрази се съдържа в раздел 2- 15.

H220	Изключително запалим газ
H225	Силно запалими течност и пари.
H280	Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване.
H304	Поглъщане и навлизане в дихателните пътища могат да бъдат фатални.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H336	Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H411	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
EUN066	Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата.

Класификация съгласно Регламент (ЕС) № 1272/2008.

Физични и химични свойства: Класификацията се основава на резултатите от тестваните смеси

Опасности за здравето. Опасности за околната среда: метод за класифициране на смеси въз основа на компонентите на сместа (сумарна формула).

Обяснение на съкращенията и съкращенията, използвани в информационния лист за безопасност:

ADR Европейско споразумение за автомобилен превоз на опасни товари (Европейско споразумение за Международен Автомобилен Превоз на Опасни Товари).

IMDG Международен морски кодекс за опасни стоки.

IATA Международна Асоциация за Въздушен Транспорт.

GHS Глобалната Хармонизирана Система за Класифициране и Етикетиране на Химични Вещества.

EINECS Европейски Списък на Съществуващи Търговски Химически Вещества.

ELINCS Европейски Списък на Нотифицираните Химически Вещества.

CAS Служба за Химични Резюмета (отдел на Американското Химическо Дружество).

MAL-Code Технически Измервания Изисквания за хигиена на работното място (Регламент за етикетиране относно опасности при вдишване, Дания).

DNEL Получено Ниво Без Ефект (REACH).

LC50 Летална концентрация за 50 % от членовете на тестова популация

ADHESIVE CONTACT УНИВЕРСАЛНО ЛЕПИЛО ТИП СПРЕЙ

LD50	Летална концентрация за 50 % от членовете на тестова популация (Средна летална доза)
PBT	Устойчив, Биоакумулиращ и Токсичен.
vPvB	много Устойчив и много Биоакумулиращ.
Flam. Gas 1	Запалими газове - категория 1.
Аерозол 1	Изделя Аерозоли - категория 1.
Press. Gas (Comp.)	Газове под налягане - Сгъстени газове.
Press. Gas (Liq.)	Газове под налягане - Втечен газ.
Flam. Liq. 2	Запалими течности, категория на опасност 2.
Skin Irrit. 2	Корозивен ефект/дразнене на кожата, категория 2.
Eye Irrit. 2	Сериозно увреждане на очите / дразнене на очите, категория 2.
STOT SE 3	Специфична токсичност за целевите органи (еднократна експозиция) - категория 3.
Asp. Tox. 1	Опасности причинени от аспирация- Категория 1.
Aquatic Chronic 2	Опасен за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда - категория 2.

Промени в картата, отбелязани с * :

Актуализация на разделите:

9 преформулиране на заглавието на подраздел 11.1: Информация за основните физични и химични свойства

11: преформулиране на заглавието на подраздел 11.1: Информация за класовете на опасност, както са определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008, добавен подраздел 11.2. Информация за други опасности

12: нов подраздел 12.6: Характеристики, нарушаващи функциите на хормоналната система.

14: преформулиране на подраздел 14.1: Номер на UN или идентификационен номер; преформулиране на подраздел 14.7:

Морски транспорт в насипно състояние в съответствие с инструментите на ИМО.

Промени в съдържанието на точките: 2.2, 3.2, 6.3, 8.1, 9.1, 9.2, 11.1, 11.2, 12.1, 12.6, 12.7, 14.1, 14.5, 14.6, 14.7, 15.1, 16.

Обща актуализация.

Номер на Листа: 06-1N6L-0123-V4