

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Паста за миене и обезмасляване - Mat & Clean pre-cleaner and matting paste

Паста за подготовка на повърхността преди боядисване. Продуктът е предназначен за матиране на повърхността преди нанасяне на боя. Премахва всички следи от восък, мазнини и силикон и едновременно матира повърхността в рамките на един процес.

Продукт с високо качество и ефективност.

МОЖЕ ДА СЕ НАНАСЯ ВЪРХУ СЛЕДНИТЕ ПОВЪРХНОСТИ

- ◆ Акрилни грундове
- ◆ Епоксидни грундове.
- ◆ Стари слоеве боя/боядисани повърхности.
- ◆ Пластмаси (ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR, твърда PVC).

ЦВЯТ

- ◆ Зелен

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Почистете повърхностите от замърсявания, прах и други. Обезмаслете със силиконов почистващ препарат.

ЗАБЕЛЕЖКА: Температурата при нанасяне не трябва да бъде под +10 °C, а влажността на въздуха по време на работа не трябва да надвишава 80%.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Ръчно:

- ◆ Нанася се с абразивна кърпа (Scotchbrite) или гъба.
- ◆ Разпределете равномерно върху цялата повърхност.
- ◆ Нанасяйте с плавни, кръгови движения, като прилагате лек натиск върху повърхността.
- ◆ След приключване на процеса забършете остатъците с влажна гъба.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Машинно:

- ◆ Нанася се с фина абразивна кърпа.
- ◆ Разпределете равномерно върху цялата повърхност.
- ◆ Обработвайте повърхността с шлайф машина на ниски обороти.
- ◆ След приключване на процеса забършете остатъците с влажна гъба.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ

Максимално допустимо съдържание на ЛОС Категория В/а = 200 гр/л

ЛОС на продукта = 188 гр/л

СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ

Срокът на годност в оригиналната неотворена опаковка при температура +20°C е 24 месеца.

ЗДРАВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ

According to Material Safety Data Sheet of Dangerous Substance for particular product.

РАЗФАСОВКИ

Код на продукта:	Опаковка:	Брой в кашон:
00801-3	1 кг	8

Тази информация се основава на внимателни лабораторни изследвания и нашия дългогодишен опит. Силната ни пазарна позиция не ни освобождава от постоянен контрол върху качеството на нашите продукти. Въпреки това, ние не носим отговорност за крайните резултати след неправилна употреба на продукта.



www.adacolor-bg.com

гр. София
ул. „Андрей Германов“ 6
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880

гр. София, кв. Овча Купел 1,
ул. „Промислена“ 33, бл.429, маг. №18
GSM: 089 666 9071

гр. Пловдив
ул. „Брезовско шосе“ 176
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044

гр. Варна
ул. „Уста Кольо Фичето“ 25
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023

гр. Шумен, кв. Добруджански,
инд. зона: база на Стройкомплект
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043

гр. Кърджали
ул. „Клокотница“ 1
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057

гр. Троян
ул. „Македония“ 49
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489

гр. Хасково, Южна индустриална
зона, ул. „Околовръстен път“ 5
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833