

Информационен лист за безопасност

Формат ЕС в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията

223ULTRA Бързосъхнещ 2К акрилен лак

Safety Data Sheet dated 18/9/2025, преразглеждане 1

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Product identifier

Наименование на препарата:

Търговско име : Бързосъхнещ 2К акрилен лак

Код на продукта : 223ULTRA

UFI: SCX4-W08D-0006-21R2

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Product type and use: 83-professional use-

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

Supplier:

PALINI VERNICI S.R.L. Via San Gerolamo,14 25055 Pisogne (BS)

PALINI VERNICI S.R.L. Tel.0364/880496- 882727 Fax.0364/882740-87722 (9-12/13-18)

Компетентно лице, отговорно за информационния лист за безопасност:

ricerca@palinal.com

Дистрибутор: Ада Колор ЕООД

ул. „Брезовско шосе“ 176,

4003 Пловдив, България

Мобилен: +359896663052

Тел: +35932940456

Факс +35932940457

Web: adacolor-bg.com

1.4. Emergency telephone number

Допълнителна информация: България:

Клиника по токсикология към МБАЛСМ “Н. И. Пирогов”

Телефон за спешни случаи:

+359 02 9154 409 (в стандартно работно време без събота и неделя)

+359 02 9154 346 (непрекъснато обслужване)

2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1 Класификация на веществото или сместа

Критерии на регламент ЕО 1272/2008 (CLP):

Kriterii na reglament EO 1272/2008 (CLP):



Внимание, Flam. Liq. 3, Запалими течност и пари.



Внимание, Skin Sens. 1A, Може да причини алергична кожна реакция.



Внимание, STOT SE 3, Може да предизвика сънливост или световъртеж.

Aquatic Chronic 3, Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Нежелани физикохимични последици и последици върху човешкото здраве и околната среда:

Няма други опасности

2.2 Елементи на етикета

223ULTRA/1

Page n. of 11

Информационен лист за безопасност

Формат ЕС в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията

223ULTRA Бързосъхнещ 2К акрилен лак

Пиктограми за опасност:



Внимание

Указване на Опасност:

H226 Запалими течност и пари.

H317 Може да причини алергична кожна реакция.

H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Съвети за Предпазване:

P210 Да се пази от топлина — Тютюнопушенето забранено.

P261 Избягвайте вдишването на изпарения.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P280 EU13\$P280

P370+P378 При пожар: Изгасете с пожарогасител с прах.

P403+P235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.

Специални разпоредби:

NONE

Съдържа

n-бутил ацетат

PENTAERITRITOLE TETRA(3-MERCAPTOPROPIONATO)

ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSIETILE

Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl

1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate: Може да причини алергична реакция.

Dibutyltin dilaurate: Може да причини алергична реакция.

Isobutyl methacrylate

: Може да причини алергична реакция.

Специални условия според Приложение XVII на REACH и последващи поправки:

NONE

2.3. Other hazards

Без PBT, vPvB или ендокринни разрушители в концентрация $\geq 0,1\%$

Други опасности:

Няма други опасности

3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВА

3.1. Substances

N.A.

3.2. Mixtures

Hazardous components within the meaning of the CLP regulation and related classification:

Qty	Name	Ident. Number	Classification
$\geq 30\%$ $< 40\%$	n-бутил ацетат	Номер 607-025-00 Индекс: -1 CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1 REACH 01-2119485 No.: 493-29	2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 3.8/3 STOT SE 3 H336
$\geq 1\%$ $< 3\%$	ACETATO DI 1-METIL-2-METOSSI ETILE	CAS: 108-65-6	2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 3.8/3 STOT SE 3 H336

Информационен лист за безопасност

Формат ЕС в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията 223ULTRA Бързосъхнещ 2К акрилен лак

>=0,5% -< 1%	PENTAERITRITOLO TETRA(3-MERCAPT OPROPIONATO)	CAS: 7575-23-7	 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302  3.4.2/1A Skin Sens. 1A H317  4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400  4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410
>=0,25 % -< 0,5%	Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentame thyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl -4-piperidyl sebacate	CAS: 1065336-9 1-5 REACH 01-2119491 No.: 304-40	 3.4.2/1A Skin Sens. 1A H317  3.7/2 Repr. 2 H361  4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400  4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410
>=0,1% -< 0,25%	Dibutyltin dilaurate	CAS: 77-58-7 EC: 201-039-8 REACH 01-2119496 No.: 068-27	 3.2/1A Skin Corr. 1A H314  3.2/1B Skin Corr. 1B H314  3.2/1C Skin Corr. 1C H314  3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317  3.5/2 Muta. 2 H341  3.7/1A Repr. 1A H360  3.7/1B Repr. 1B H360  3.8/1 STOT SE 1 H370  3.9/1 STOT RE 1 H372  4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410
>=0,1% -< 0,25%	Isobutyl methacrylate CAS:		
230 ppm	Methyl methacrylate	CAS: 80-62-6 REACH 01-2119452 No.: 498-28	 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225  3.2/2 Skin Irrit. 2 H315  3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317  3.8/3 STOT SE 3 H335

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за оказване на първа помощ:

В случай на контакт с кожата:

Незабавно да се измият с обилно количество течаща вода и евентуално със сапун, частите от тялото, които са влезли в контакт с отровата, дори и ако само се предполага. Измийте старателно тялото (душ или вана).

Незабавно отстранете замърсеното облекло и го изхвърлете безопасно.

В случай на контакт с очите:

При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

В случай на поглъщане:

Да не се предизвиква изобщо повръщане. ДА СЕ ИЗВЪРШИ НЕЗАБАВНО МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД.

В случай на вдишване:

Информационен лист за безопасност

Формат ЕС в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията

223ULTRA Бързосъхнещ 2K акрилен лак

- Отнесете пострадалия човек на чист въздух, дръжте го топъл и неподвижен.
- 4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed
No data available
- 4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed
В случай на инцидент или неразположение, незабавно потърсете медицинско обслужване (покажете указанията за употреба или брошурата с данни за безопасност, ако е възможно).
Лечение:
Никакъв.

РАЗДЕЛ 5: Мерки при пожар

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно разливане/изтичане

- 5.1. Средства за гасене:
Подходящо средство за потушаване:
При пожар: Изгасете с пожарогасител с прах.
Средствата за потушаване, които не трябва да се използват с цел безопасност:
Няма специални изисквания.
- 5.2. Специални опасности, произтичащи от веществото или сместа
Не вдишвайте избухнали и горящи газове.
Горенето произвежда тежък дим.
- 5.3. Препоръки за пожарникари
Използвайте подходящи апарати за дишане.
Събирайте отделно замърсената вода от пожарогасителите. Тя не трябва да се пуска в канализацията.
Отстранете неповредените контейнери от непосредствената зона на опасност, ако това може да се направи по безопасен начин

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно разливане/изтичане

- 6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures
Носете оборудване за лична защита.
Отстранете всички източници на запалване.
Преместете хората на безопасно място.
Вижте защитните мерки в точки 7 и 8.
- 6.2. Environmental precautions
Не позволявайте да влиза в почва/подпочва. Не позволявайте да влиза в повърхностни води или канализация.
Задържайте замърсената вода и я изхвърляйте.
В случай на изпускане на газ или на влизане във водни пътища, почва или канализация, информирайте отговорните служби.
Подходящ материал за събиране: попиващ материал, органичен, пясък
- 6.3. Methods and material for containment and cleaning up
Измийте с достатъчно вода.
- 6.4. Reference to other sections
Вижте също раздел 8 и 13

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

- 7.1. Precautions for safe handling
Избягвайте контакт с кожата и очите, вдишване на пари и мъгли.
Не използвайте празен контейнер, преди да е бил почистен.
Преди да прехвърляте се уверете, че няма никакви утайки от несъвместим материал в контейнерите.
Вижте също раздел 8 за препоръчано защитно оборудване.
Advice on general occupational hygiene:
Замърсеното облекло трябва да се смени, преди да влезете в зоните за хранене.

Информационен лист за безопасност

Формат ЕС в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията

223ULTRA Бързосъхнещ 2К акрилен лак

- Do not eat or drink while working.
- 7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities
- Always keep in a well ventilated place.
- Store between 5 and 35°C. Keep away from unguarded flame and heat sources. Avoid direct exposure to sunlight.
- Keep away from unguarded flame, sparks, and heat sources. Avoid direct exposure to sunlight.
- Пазете далеч от храна, напитки и гориво.
- Incompatible materials:
- None in particular.
- Instructions as regards storage premises:
- Cool and adequately ventilated.
- 7.3. Specific end use(s)
- Няма по-специална

РАЗДЕЛ 8: Контрол на излагането/Лична защита

- 8.1. Control parameters
- Dibutyltin dilaurate - CAS: 77-58-7
- MAK - LTE: 0.1 mg/m³ - Забележки: valore limite d' aria
- Methyl methacrylate - CAS: 80-62-6
- EC - LTE(8h): 50 ppm - STE: 100 ppm
- ACGIH (Американска служба за санитарно-хигиенен контрол) - LTE(8h): 50 ppm - STE: 100 ppm - Забележки: DSEN, A4 - URT and eye irr, body weight eff, pulm edema
- Допустима стойност на DNEL
- Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate - CAS: 1065336-91-5
- Професионален работник: 2.5 mg/kg - Експозиция: Дермална при хората - Честота: Краткосрочна, системни въздействия
- Професионален работник: 2.35 mg/kg - Експозиция: Вдишване при хората - Честота: Краткосрочна, системни въздействия
- Професионален работник: 2.35 mg/kg - Експозиция: Вдишване при хората - Честота: Дългосрочна, системни въздействия
- Професионален работник: 2.5 mg/kg - Експозиция: Дермална при хората - Честота: Дългосрочна, системни въздействия
- Допустима стойност на PNEC
- Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate - CAS: 1065336-91-5
- Цел: Сладководна вода - Стойност: 0.0022 mg/l
- Цел: Морска вода - Стойност: 0.00022 mg/l
- Цел: 08 - Стойност: 0.009 mg/l
- Цел: Седименти в сладководна вода - Стойност: 1.05 mg/kg
- Цел: Седименти в морска вода - Стойност: 0.11 mg/kg
- Цел: Почва (земяделска) - Стойност: 0.21 mg/kg
- Цел: 09 - Стойност: 1 mg/l
- 8.2. Exposure controls
- Eye protection:
- Използвайте добре прилепнали защитни очила, не използвайте лещи.
- Protection for skin:
- Използвайте облекло, което предоставя цялостна защита на кожата, напр. памук, каучук, PVC или витон.
- Protection for hands:
- Използвайте защитни ръкавици, които предоставят цялостна защита, напр. PVC, неопрен или каучук.
- Respiratory protection:

Информационен лист за безопасност

Формат ЕС в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията

223ULTRA Бързосъхнещ 2К акрилен лак

Използвайте подходящо респираторно оборудване. es. CEN/FFP-2 о CEN/FFP-3

Топлинни опасности:
Никакъв.

Контроли на екологичното излагане:
Никакъв.

Appropriate engineering controls:
None

РАЗДЕЛ 9: Физико - химични свойства

9.1. Information on basic physical and chemical properties

Properties	Стойност	Метод:	Notes:
Physical state:	0	--	--
Colour:	DXZH00001	--	--
Мирис:	Caratteristico	--	--
Melting point/freezing point:	N.A.	--	--
Boiling point or initial boiling point and boiling range:	> 35 gradi C.	--	--
Flammability:		--	--
Lower and upper explosion limit:	N.A.	--	--
Точка на възпламеняване:	>= 23	--	--
Температура на автоматично запалване:	400 gradi C.	--	--
Температура на разграждане:	N.A.	--	--
pH:	Не е приложимо	--	--
Разтворимост във вода:	Insolubile	--	--
Разтворимост в мазнини:	N.A.	--	--
Partition coefficient n-octanol/water (log value):	N.A.	--	--
Парно налягане:	N.D.	--	--
Density and/or relative density:	1 Kg/L	--	--
Relative vapour density:	>Aria	--	--

Particle characteristics:

Particle size:	N.A.	--	--
----------------	------	----	----

9.2. Other information

Properties	Стойност	Метод:	Notes:
Експлозивни свойства:	2/11 % Volume	--	--
Solids	52.4	--	--
% Volatile carbon:	20	--	--
% Solvent	47.6	--	--
Горивни свойства:	N.D.	--	--

Информационен лист за безопасност

Формат ЕС в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията

223ULTRA Бързосъхнещ 2К акрилен лак

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

- 10.1. Reactivity
Стабилен при нормални състояния
- 10.2. Chemical stability
Стабилен при нормални състояния
- 10.3. Possibility of hazardous reactions
Никакъв.
- 10.4. Conditions to avoid
Stable under normal conditions.)
- 10.5. Incompatible materials
Avoid contact with combustible materials. The product could catch fire.
- 10.6. Hazardous decomposition products
Никакви.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

- 11.1. Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008
Токсикологична информация за сместа:
N.A.
Токсикологична информация за основните вещества, които се намират в сместа:
Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate - CAS: 1065336-91-5
а) остра токсичност:
Тест: LD50 - Начин на приемане: Перорално - Видове: Плъх > 3230 mg/kg

If not differently specified, the information required in Regulation (EU)2020/878 listed below must be considered as N.A.:

- а) остра токсичност;
 - б) корозивност/дразнене на кожата;
 - в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;
 - г) сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата;
 - д) мутагенност на зародишните клетки;
 - е) канцерогенност;
 - ж) репродуктивна токсичност;
 - з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция;
 - и) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция;
 - и) опасност при вдишване.
- 11.2. Information on other hazards
Endocrine disrupting properties:
No endocrine disruptor substances present in concentration $\geq 0.1\%$

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация:

- 12.1. Toxicity
Adopt sound working practices, so that the product is not released into the environment.
N.A.
- 12.2. Persistence and degradability
Никакъв.
N.A.
- 12.3. Bioaccumulative potential
N.A.
- 12.4. Mobility in soil
N.A.
- 12.5. Results of PBT and vPvB assessment

Информационен лист за безопасност

Формат ЕС в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията

223ULTRA Бързосъхнещ 2К акрилен лак

vPvB Вещества: NONE - PBT Вещества: NONE

12.6. Endocrine disrupting properties

No endocrine disruptor substances present in concentration $\geq 0.1\%$

12.7. Other adverse effects

Никакъв.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане

13.1. Waste treatment methods

Recover, if possible. Send to authorised disposal plants or for incineration under controlled conditions. In so doing, comply with the local and national regulations currently in force.

РАЗДЕЛ 14: Информация при транспортиране



14.1. UN number or ID number

ADR-UN Number: 1263

IATA-UN Number: 1263

IMDG-UN Number: 1263

14.2. UN proper shipping name

ADR-Shipping Name: БОИ или ПОДОБНИ НА БОИ МАТЕРИАЛИ

IATA-Shipping Name: БОИ или ПОДОБНИ НА БОИ МАТЕРИАЛИ

IMDG-Shipping Name: БОИ или ПОДОБНИ НА БОИ МАТЕРИАЛИ

14.3. Transport hazard class(es)

ADR-Class: 3

ADR - Номер за идентификация на опасността: 30

IATA-Class: 3

IATA-Label: 3

IMDG-Class: 3

14.4. Packing group

ADR-Packing Group: III

IATA-Packing group: III

IMDG-Packing group: III

14.5. Environmental hazards

ADR-замърсител на околната среда: VAR-NO

IMDG-Marine pollutant: No

IMDG-EmS:	F-E	S-E
-----------	-----	-----

14.6. Special precautions for user

ADR-Subsidiary hazards: -

ADR-S.P.: 163 367 640E 650

ADR-Транспортна категория (Код за тунелни ограничения): 3 (D/E)

IATA-Passenger Aircraft: 355

IATA-Subsidiary hazards: -

IATA-Cargo Aircraft: 366

IATA-S.P.: A3 A72 A192

IATA-ERG: 3L

IMDG-Subsidiary hazards: -

IMDG-Stowage and handling: Category A

IMDG-Segregation: -

Информационен лист за безопасност

Формат ЕС в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията

223ULTRA Бързосъхнещ 2К акрилен лак

14.7. Maritime transport in bulk according to IMO instruments
N.A.

РАЗДЕЛ 15: Регулаторна информация

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture
Dir. 98/24/EC (Risks related to chemical agents at work)
Dir. 2000/39/EC (Occupational exposure limit values)
Regulation (EC) n. 1907/2006 (REACH)
Regulation (EC) n. 1272/2008 (CLP)
Regulation (EC) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) and (EU) n. 758/2013
Regulation (EU) n. 2020/878
Regulation (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Регламент (ЕС) 618/2012 (АТП 3 CLP)
Regulation (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Regulation (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Regulation (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Regulation (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Regulation (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Regulation (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Regulation (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Regulation (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Regulation (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Regulation (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Regulation (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Regulation (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Regulation (EU) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Regulation (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)
Regulation (EU) n. 2021/849 (ATP 17 CLP)
Regulation (EU) n. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Ограничения, свързани със съдържащите се продукти или вещества, според Приложение XVII на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и последващи изменения:

EWR1505

ограничаването 3

ограничаването 40

EWR1506

REACH_NO_RESTR

Where applicable, refer to the following regulatory provisions :

Directive 2012/18/EU (Seveso III)

Regulation (EC) nr 648/2004 (detergents).

Dir. 2004/42/EC (VOC directive)

Provisions related to directive EU 2012/18 (Seveso III):

Seveso III category according to Annex 1, part 1

Product belongs to category: P5c

15.2. Chemical safety assessment

No Chemical Safety Assessment has been carried out for the mixture.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Text of phrases referred to under heading 3:

H226 Запалими течност и пари.

H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

H302 Вреден при поглъщане.

Информационен лист за безопасност

Формат ЕС в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията

223ULTRA Бързосъхнещ 2К акрилен лак

H317 Може да причини алергична кожна реакция.
H400 Силно токсичен за водните организми.
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H361 Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода.
H314 EU13\$H314
H341 Предполага се, че причинява генетични дефекти.
H360 Може да увреди оплодителната способност или плода.
H370 Причинява увреждане на органите.
H372 Причинява увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се експозиция.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
H225 Силно запалими течност и пари.

Hazard class and hazard category	Code	Description
Flam. Liq. 2	2.6/2	Запалима течност, Категория 2
Flam. Liq. 3	2.6/3	Запалима течност, Категория 3
Acute Tox. 4	3.1/4/Oral	Остра токсичност (орална), Категория 4
Skin Corr. 1A	3.2/1A	Корозия на кожата, Категория 1A
Skin Corr. 1B	3.2/1B	Корозия на кожата, Категория 1B
Skin Corr. 1C	3.2/1C	Корозия на кожата, Категория 1C
Skin Irrit. 2	3.2/2	Дразнене на кожата, Категория 2
Eye Irrit. 2	3.3/2	Дразнене на очите, Категория 2
Skin Sens. 1	3.4.2/1	кожна сенсibilизация, Категория 1
Skin Sens. 1A	3.4.2/1A	кожна сенсibilизация, Категория 1A
Muta. 2	3.5/2	Мутагенност за зародишните клетки, Категория 2
Repr. 1A	3.7/1A	Токсичност за репродукцията, Категория 1A
Repr. 1B	3.7/1B	Токсичност за репродукцията, Категория 1B
Repr. 2	3.7/2	Токсичност за репродукцията, Категория 2
STOT SE 1	3.8/1	Специфична токсичност за определени органи (STOT) — еднократна експозиция, Категория 1
STOT SE 3	3.8/3	Специфична токсичност за определени органи (STOT) — еднократна експозиция, Категория 3
STOT RE 1	3.9/1	Специфична токсичност за определени органи (STOT) — повтаряща се експозиция, Категория 1
Aquatic Acute 1	4.1/A1	остра опасност за водната среда, Категория 1
Aquatic Chronic 1	4.1/C1	хронична (дългосрочна) опасност за водната среда, Категория 1
Aquatic Chronic 3	4.1/C3	хронична (дългосрочна) опасност за водната среда, Категория 3

Classification and procedure used to derive the classification for mixtures according to Regulation (EC) 1272/2008 [CLP]:

Classification according to Regulation (EC) Nr. 1272/2008	Classification procedure
---	--------------------------

Информационен лист за безопасност

Формат ЕС в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията

223ULTRA Бързосъхнещ 2К акрилен лак

Flam. Liq. 3, H226	На база на данни от изпитвания
Skin Sens. 1A, H317	Изчислителен метод
STOT SE 3, H336	Изчислителен метод
Aquatic Chronic 3, H412	Изчислителен метод

Този документ е съставен от компетентен техник в областта на SDS, който е получил нужното обучение.

Main bibliographic sources:

NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances (1983)

I.N.R.S. - Fiche Toxicologique

The information contained herein is based on our state of knowledge at the above-specified date. It refers solely to the product indicated and constitutes no guarantee of particular quality.

It is the duty of the user to ensure that this information is appropriate and complete with respect to the specific use intended.

This MSDS cancels and replaces any preceding release.

ADR:	Европейска спогодба за международни превози на опасни товари по шосе.
ATE:	Acute Toxicity Estimate
ATEmix:	Acute toxicity Estimate (Mixtures)
CAS:	Химическата реферативна служба (Chemical Abstracts Service), подразделение на Американското химическо общество (American Chemical Society) (division of the American Chemical Society).
CLP:	Класификация, етикетиране, опаковане.
DNEL:	Безопасно равнище на излагане на въздействието (DNEL).
EINECS:	Инвентаризационен списък на Европейската общност на съществуващите търговски химични вещества.
GefStoffVO:	Постановление за опасните вещества, Германия.
GHS:	Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали.
IATA:	Международна асоциация за въздушен транспорт.
IATA-DGR:	Правилни за опасни товари на Международна асоциация за въздушен транспорт (IATA).
ICAO:	Международна организация за гражданска авиация.
ICAO-TI:	Технически инструкции на Международната организация за гражданска авиация.
IMDG:	Международен морски код на опасни товари.
INCI:	Международна номенклатура за козметични съставки.
KSt:	Коефициент на експлозия.
LC50:	Смъртоносна концентрация за 50 процента от изследваната популация.
LD50:	Смъртоносна доза за 50 процента от изследваната популация.
PNEC:	Предполагаема безопасна концентрация.
RID:	Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари.
STEL:	Граница на краткосрочна експозиция.
STOT:	Системна токсичност, насочена към специфичен орган.
TLV:	Граница на допустими стойности.
TWA:	Time-weighted average
WGK:	Немски Клас на опасност на водата.