

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



ОПИСАНИЕ

Венецианска мазилка за интериор и екстериор на база акрилен кополимерен свързващ материал (биндер). Пастообразна, съдържа специални добавки и пигменти като кварц, мрамор на прах и др. Нанася с маламашка или шпатула. Образова мраморен ефект на повърхността.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Венецианска мазилка с ефект тип мрамор, гланцова, с висока покривност.

Благодарение на своята еластична структура не се напуква.

Екологична мазилка с висока паропропускливост, лесно почистваща се, на водна основа.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

След почистване и подготовка на повърхността венецианска мазилка може да се нанася върху стари боядисани повърхности, бетон, гипс, вароциментова мазилка и дървени повърхности.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Подготовка и нанасяне при неравности или стари ронещи се покрития:

1. Повърхността трябва да бъде суха, добре почистена от прах, мазнини или други замърсявания. Всички стари ронещи се или нестабилни покрития трябва да бъдат напълно отстранени.
2. Нанасяне на грунд тип бетон контакт за укрепване на основата, за по-добра адхезия и да се осигури по-стабилна повърхност за следващите покрития.
3. Изравняване с фина полимерна шпакловка, ако е необходимо. При неравности, пукнатини или други дефекти по повърхността след грундиране, те трябва да се запълнят и изравнят, за да се постигне равномерна и гладка повърхност.
4. Шлайфане на шпакловката за получаване на гладко покритие. След като шпакловката е напълно изсъхнала, повърхността се шлайфа с шлайфмашина или с шкурка едрина в зависимост от нерваностите. Прахът образуван от шлайфането трябва да бъде почистен.
5. Нанасяне на грунд за декоративни мазилки. Върху изшлайфаната и почистена повърхност за по-здрава основа и добра адхезия се нанася грунд за декоративна мазилка бял или предварително оцветен, в зависимост от изискванията към крайния цвят и покривност. Препоръчва се грундът да се оцветява в същия цвят като мазилката за постигане на по-добри резултати.
6. Нанасяне на декоративната мазилка. След изсъхване на грунда при гладка повърхност без дефекти, може да се нанесе венецианската мазилка.
7. След нанасяне и полиране на венецианската мазилка се нанася вакса за венецианска мазилка.

Подготовка и нанасяне върху здрава и равна повърхност:

1. Нанасяне на грунд за декоративна мазилка бял или предварително оцветен, в зависимост от изискванията към крайния цвят и покривност. Препоръчва се грундът да се оцветява в същия цвят като мазилката за постигане на по-добри резултати.
2. След изсъхването на грунда се извършва финалното нанасяне на венецианската мазилка.
3. След нанасяне и полиране на венецианската мазилка се нанася вакса за венецианска мазилка.

НАНАСЯНЕ

Преди употреба венецианската мазилка се рабъркава добре до хомогенна смес. Готова за употреба нанася се без разреждане върху предварително грундирана повърхност. Нанасянето се извършва с маламашка или шпатула на минимум два слоя. След нанасяне на втория слой може да се добавят и комбинират различни цветове. Интервалът между слоевете е 4-6 часа. Материалът се нанася, като се оформя равномерна и гладка повърхност чрез кръстосани, хоризонтални и вертикални движения с шпатула или маламашка. В завършващия етап, чрез прилагане на натиск върху маламашката, повърхността се полира, като се работи наляво-надясно, нагоре-надолу и с кръгови движения.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ

Преди употреба мазилката трябва да се разбърка добре до получаване на хомогенна смес.

Нанася се при температура от +5°C до +35°C.

Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти. Нанасянето се извършва според информацията за нанасяне върху етикета.

Обработените повърхности трябва да бъдат предпазени от механични въздействия за 3 дни, а от дъжд, сняг, замръзване или висока температура за 24 часа.

След всяко нанасяне почиствайте четките, валеците и инструментите с вода.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/куб.см): 1.60 ± 0.02

pH: 7.5-9

Сухо вещество (%): 68 ± 2

Разреждане: Готов за употреба (не се разрежда).

Цвят: Може да се оцветява чрез тинтинг система.

Разход: 7-8 кв.м/л

Време на изсъхване: Сух на допир: 3-4 часа / Напълно сух: 24 часа

Срок на годност: 18 месеца

Разфасовки: 1 кг / 4 кг / 20 кг



АДА КОЛОР

• ЖИВОТ В ЦВЕТОВЕ •

www.adacolor-bg.com

гр. София
ул. „Андрей Германов“ 6
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880

гр. София, кв. Овча Купел 1,
ул. „Промислена“ 33, бл.429, мар. №18
GSM: 089 666 9071

гр. Пловдив
ул. „Брезовско шосе“ 176
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044

гр. Варна
ул. „Уста Кольо Фичето“ 25
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023

гр. Шумен, кв. Добруджански,
инд. зона: база на Стройкомплект
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043

гр. Кърджали
ул. „Клокотница“ 1
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057

гр. Троян
ул. „Македония“ 49
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489

гр. Хасково, Южна индустриална
зона, ул. „Околовръстен път“ 5
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833