

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



ОПИСАНИЕ

Пясъчна мазилка за интериор на база акрилен кополимерен свързващ материал (биндер), с перлен пигмент и гъста пясъчна текстура. Нанася се с четка.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Интериорна декоративна пясъчна мазилка, екологична, на водна основа, с висока паропропускливост. Придава лъскав, перлен и текстуриран вид на нанесената повърхност.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

След почистване и подготовка на повърхността, декоративната пясъчна мазилка - САХАРА, може да се нанася върху стари боядисани повърхности, бетон, гипс, черна мазилка и дървени повърхности.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Подготовка и нанасяне при неравности или стари ронещи се покрития:

1. Повърхността трябва да бъде добре почистена от прах, мазнини или други замърсявания. Всички стари ронещи се или нестабилни покрития трябва да бъдат напълно отстранени.
2. Нанасяне на грунд тип бетон контакт за укрепване на основата, за по-добра адхезия и да се осигури по-стабилна повърхност за следващите покрития.
3. Изравняване с фина полимерна шпакловка, ако е необходимо. При неравности, пукнатини или други дефекти по повърхността след грундиране, те трябва да се запълнят и изравнят, за да се постигне равномерна и гладка повърхност.
4. Шлайфане на шпакловката за получаване на гладко покритие. След като шпакловката е напълно изсъхнала, повърхността се шлайфа с подходяща шкурка или шлайфмашина. Прахът от шлайфане трябва да бъде отстранен.
5. Нанасяне на грунд за декоративни мазилки. Върху изшлайфаната и почистена повърхност за по-здрава основа и добра адхезия се нанася грунд за декоративни мазилки бял или предварително оцветен, в зависимост от изискванията към крайния цвят и покривност. Препоръчва се грундът да се оцветява в същия цвят като мазилката за постигане на по-добри резултати.
6. Нанасяне на декоративната мазилка. След изсъхване на грунда при гладка повърхност без дефекти, може да се нанесе декоративната мазилка - САХАРА.

Подготовка и нанасяне върху здрава и равна повърхност:

1. Нанасяне на грунд за декоративни мазилки бял или предварително оцветен, в зависимост от изискванията към крайния цвят и покривност. Препоръчва се грундът да се оцветява в същия цвят като мазилката за постигане на по-добри резултати.
2. След изсъхването на грунда се извършва финалното нанасяне на декоративната мазилка - САХАРА.

НАНАСЯНЕ

Декоративната пясъчна мазилка се нанася без разреждане върху грундираната повърхност с четка. Желаният декоративен ефект също се оформя с четка преди изсъхване на декоративната мазилката.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ

Преди употреба декоративната мазилката трябва да се разбърка добре до получаване на хомогенна смес.

Нанася се при температура от +5°C до +35°C.

Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти.

Нанасянето се извършва според информацията за нанасяне върху етикета.

Обработените повърхности трябва да бъдат предпазени от механични въздействия за 3 дни, а от дъжд, сняг, замръзване или висока температура за 24 часа.

След всяко нанасяне почиствайте четките, валеците и инструментите с вода.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/куб.см): 1.15 ± 0.02

pH: 8.5-9

Сухо вещество (%): 50 ± 2

Разреждане: Готов за употреба (може да се разрежда до 5% с вода при необходимост)

Цвят: Злато, Сребро, Мед, Бронз - могат да се оцветяват чрез тинтинг системата.

Разход: 6-8 кв.м/л

Време на изсъхване: Сух на допир: 4-5 часа / Напълно сух: 24 часа

Срок на годност: 2 години

Разфасовки: 1 л / 2.5 л



гр. София
ул. „Андрей Германов“ 6
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880

гр. София, кв. Овча Купел 1,
ул. „Промислена“ 33, бл.429, мар. №18
GSM: 089 666 9071

гр. Пловдив
ул. „Брезовско шосе“ 176
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044

гр. Варна
ул. „Уста Кольо Фичето“ 25
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023

гр. Шумен, кв. Добруджански,
инд. зона: база на Стройкомплект
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043

гр. Кърджали
ул. „Клокотница“ 1
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057

гр. Троян
ул. „Македония“ 49
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489

гр. Хасково, Южна индустриална
зона, ул. „Околовръстен път“ 5
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833