



Koralan® Holzlasur

Лазурен лак за дърво за екстериор

1. Описание на продукта

Вид продукт	Лазурен лак за дърво на акрилна основа за екстериор. Подходящ за декоративна защита на дървени елементи като плоскости (MDF, ПДЧ), дървени фасадни елементи и профили.
Защитен ефект	Предпазва дървените повърхности от атмосферните влияния (UV-лъчи, дъжд). Намалжава абсорбцията на вода и риска от избледняване на дървесината, причинено от дървесни гъби. Лазурният лак осигурява защитен слой, който предпазва дървесината от сини петна и мухъл.
Свойства	<ul style="list-style-type: none">• Водоустойчив• Гланцово покритие• Регулиране на влагата• Лесен за шлайфане• Намалжава повдигането на дървесните влакна• Запълва добре дървесните пори
Област на приложение	Използва се за декоративно покритие на екстериорни дървени повърхности, които не са в пряк контакт с влага. Подходящ за мека дървесина.
Цвят	По избор чрез тинтинг система
Разфасовки	0.75 л 2.5 л

2. Характеристика

Плътност при +20°C	Приблизително 1.04 г/куб.см
Вискозитет при +20°C	Приблизително 44-55 сек. (DIN 4 мм чашка)
Съхнене	При нормални климатични условия +23°C, 50 % относителна влажност по DIN 50014 и дървесина като бор и смърч: Сух на прах след: 1 час Повторно нанасяне/шлайфане след: 3 часа Съхненето може да отнеме значително повече време при неблагоприятни условия на околната среда (висока влажност, ниски температури, ниска циркулация на въздух). Съхненето може да отнеме повече време и в зависимост от вида на дървесината.

3. Инструкции за употреба

Подготовка на основата	Почистете дървената повърхност от прах и мазнини. Необработените дървени повърхности трябва да се изшлайфат с шкурка P80/P120 за по-добро абсорбиране. Повърхността не се нуждае от нанасяне на грунд против сини петна, ако конструктивно е защитена от влага (навес, елементи с наклон или отстояние от земята). Предварителното третиране на дървената повърхност с Koralan Imprägnier-Grund (безцветен импрегниращ грунд) увеличава издръжливостта и адхезията на последващите покрития, особено при силно абсорбиращи основи. Импрегниращият грунд осигурява равномерно покритие и прозрачен декоративен слой върху дървесината.
Разход	120-160 мл/кв.м за два слояПри силно абсорбираща дървесина разходът може значително да се увеличи.
Метод на нанасяне	Четка и валяк
Нанасяне	<p>Препоръчва се първо да се направи пробно нанасяне. Проверете оттенъка на цвета, преди нанасяне върху големи площи. Оттенъка на цвета може да варира в зависимост от вида дървесина, начина на нанасяне и количеството. За да се избегнат разлики в цвета, трябва да се сетябва да се използват продукти от една и съща партида. Времето за съхнене между слоеве трябва да се спазва. При нанасяне на открито е важно прясно боядисаната дървесина да се предпази от дъжд, докато изсъхне напълно.</p> <p>Продуктът е готов за употреба. Разбъркайте добре преди употреба и нанесете без разреждане директно от опаковката. Нанася с мека четка по посока на дървесния фладер. Преди нанасяне използвайте подходящо покритие (напр. фолио, найлон), за да предпазите пода и всички други елементи от нацапване.</p> <p>Оптимална температура за нанасяне и съхнене: +15°C до +30°C (важи за основата, продукта и температурата на околната среда). Температура на съхнене: най-малко +5°C.</p>
Почистване на инструментите	След употреба с вода и препарат. Не допускате попадане на остатъци от материал и почистващ препарат в канализацията. Не мийте инструментите в мивки или канали.

4. Инструкции за употреба и предупреждения

Етикетиране съгласно Регламент (EG) No. 1272/2008 [CLP]	Предупреждения за опасност: H412 Вреден за водните организми, с дългосрочни последици. Препоръки за безопасност: P273 Да се избягва изпускане в околната среда. P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката съгласно местните/регионалните/националните/международните разпоредби. Съдържание: EUN208 Съдържа смес от 5-хлоро-2-метил-2H-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1), 1,2-бензизотиазолин-3-он, 3-йодо-2-пропинилбутилкарбамат. Може да причини алергични реакции.
Инструкции за употреба и предупреждения	Злоупотребата може да причини здравословни проблеми и да доведе до увреждане на околната среда. Пазете далеч от деца. Избягвайте контакт с кожата и очите, носете подходящо предпазно облекло (напр. ръкавици, очила). Пазете от храни, напитки и фуражи за животни. Ако е необходим медицински помощ, дръжте опаковката или етикета под ръка. След работа измийте обилно лицето и ръцете си с сапун и вода.

Съхранение и опазване на околната среда	Съхранявайте само в оригиналната опаковка! Използвайте възможно на-скоро отворените опаковки След употреба затворете опаковката плътно. Не изпускате в повърхностните води или канализация. Да не се съхранява при температури под +5°C или над +30°C.
Shelf life	36 месеца при съхранение на сухо и хладно място, защитено от замръзване, в неотворена оригинална опаковка.
Изхвърляне	Изхвърлете остатъците от почистващите препарати, както и не напълно празните контейнери в пункт за събиране на опасни отпадъци. Поставете изцяло празните опаковки в контейнери за рециклиране на материали.
Наредба за класификация на отпадъците: EWC/AVV	08 01 20 - Водни суспензии, съдържащи боя или лак, с изключение на тези, обхванати от 08 01 19.
VOC content	Максималната допустимата стойност на ЛОС кат. А/е за този продукт е 130 г/л. съгласно Директива 2004/42/ЕО. Съдържанието на ЛОС в този продукт е <130 г/л.

Гореспоменатите данни са базирани на най-новите технологични разработки и методи на приложение и съдържат общи съвети. Те описват нашите продукти и предоставят информация за тяхното приложение и обработка.

Тъй като приложението и обработката са извън нашия контрол, ние носим отговорност само за постоянното качество на нашите продукти съгласно нашите общи условия. В случай на съмнение, моля, свържете се с нашия екип за технически консултации.



гр. София
ул. „Андрей Германов“ 6
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880

гр. София, кв. Овча Купел 1,
ул. „Промислена“ 33, бл.429, маг. №18
GSM: 089 666 9071

гр. Пловдив
ул. „Брезовско шосе“ 176
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044

гр. Варна
ул. „Уста Кольо Фичето“ 25
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023

гр. Шумен, кв. Добруджански,
инд. зона: база на Стройкомплект
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043

гр. Кърджали
ул. „Клокотница“ 1
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057

гр. Троян
ул. „Македония“ 49
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489

гр. Хасково, Южна индустриална
зона, ул. „Околовръстен път“ 5
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833