ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

Алкиден антикорозионнен бързосъхнещ грунд
Код на продукта: 51550

Описание: Грунд на основата на синтетична алкидна смола.

Свойства: Използва се като бързосъхнещ грунд за защита от ръжда за умерено корозивни повърхности, стоманени конструкции и машинно оборудване.

Технически спецификации

Плътност	: 1,60-1,70
Твърдо вещество по тегло	: 60-70

Нанасяне:
Премахнете маслото и греста с подходящ препарат. Сол и други замърсявания премахнете с вода под високо налягане. Ръжда и насипен материал може да премахнете чрез абразивно бластиране или електроинструмент за почистване. Нанасянето на грунда трябва да се извършва професионално. В затворени помещения осигурете адекватна вентилация по време на нанасяне и по време на сушене. Според предназначението, дебелината на слоя е различна. Това ще повлияе на времето за нанасяне и времето за съхнене. Разреждане: 5% - 10% при нанасяне с четка, валяк или безвъздушно пръскане. 20% - 25% при нанасяне с въздушен пистолет.
Покритие: С 1кг може да боядисате 13-15 $м^2$ повърхност. (30 микрона дебелина)

Време за изсъхване при (25 °C): Сухо на допир в рамките на 15-20 мин. и пълно изсъхване след 3-4 часа.

Информация за съхранението, здравето и безопасността
Спазвайте съответните директиви на ЕС за продукта. Материалите трябва да се съхраняват между 5 ° C и 35 ° C. При тези условия срокът на годност за неотворена опаковка е 2 години.










